



鉛レス銅合金製バルブ ＝えん結び[®]＝ 無鉛くん[®]

分類	青銅ソケット形バルブ(えん結び [®])											
	ゲート				ボール							
クラス	10K											
形状	 <small>(日本協認証マーク付)</small>				 <small>(日本協認証マーク付)</small>				 <small>(日本協認証マーク付)</small>			
製品コード	03C9				03L3				03Q3			
本体材料	CAC 911 (LFBC)											
ジスク材料	CAC911 (LFBC)				ステンレス SUS304							
シート材料	-				PTFE							
製品記号	LE-BSC				LBOXC				LBOXC-T			
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥
13A (1/2B)	87	79	48	5,600	123	77	100	6,500	123	73	80	6,500
20 (3/4)	109	89	55	7,100								
25 (1)	121	105	63	10,100								
最高許容圧力	0~45°Cの H_2O 1.0MPa											
備考	●適用管種:HIVP、VP ☆2006.12月より一部呼び径 製造中止											

東洋 青銅ソケット形バルブは、硬質塩化ビニル管に直接接合できる。
 TS工法^{*}を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。
 「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込みバルブ」が合体し
 『青銅ソケット型バルブ』が誕生。塩ビ管を直接配管できるバルブです。
※TS工法とは、接着剤による塩化ビニルの膨潤と弾性を利用した工法です。

☆2006.12月より、アバカス継手付鉛レス銅合金バルブ
 LBSR-AJ、LBX-AJ、LBOX-AJ 製造中止

特長

- 具の 1 バルブソケット不要!**
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。
- 具の 2 面間寸法が短縮!**
バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。
- 具の 3 パイプ接合部が強い!**
特殊ソケットが金属バルブに覆われています。
- 具の 4 環境にやさしい構造!**
金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。

用途

- 水道の給水ライン
- 機械の冷却・循環ライン
- プラント配管ライン
- 空調・衛生配管ライン
- プール水配管ライン
- 灌漑用配管ライン

従来の施工

鉛レス銅合金仕切弁
 金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743) +

**えん結び[®]なら
これだけで
OK!**

無鉛くん
 青・黄銅
 鋳鉄
 タクスタイル
 バタフライ
 ウイング
 Fボール
 ステンレス
 鋳・鍛鋼
 電動
 空気圧自動
 消防設備
 雨水制御
 資料
 ご注意
 アバカス
 ビュルケルト