

# 電動バルブ

〈この用紙をコピーしてご使用ください〉

建築・一般設備用 電動バルブ 仕様伺書 (お見積用)				番 号				
〈ボールバルブ MA、MX・バタフライバルブ MXS〉				発行日				
				年 月 日				
ご注文主様	工事番号又はご使用先							
仕 様	<input type="checkbox"/> 標準仕様 (MA型・MX型) … 青色文字 (網掛け) 項目			「赤色文字」項は、記入必須項目です。下記仕様詳細欄に必ずご記入願います。				
数 量	バルブ口径及び台数 (種類が多い場合は、別紙へ)							
用 途 (ライン)	<input type="checkbox"/> 一般水 (常温)			<input type="checkbox"/> 給水※ <input type="checkbox"/> 給湯 (80℃)※ <input type="checkbox"/> 冷温水・冷却水※ <input type="checkbox"/> 空気圧 <input type="checkbox"/> 燃料油 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <small>※保温・保冷を必要とする場合は、「ロングネック」仕様品としてください。バルブは、日水協型式登録品ではありません。</small>				
操 作 機	操 作	<input type="checkbox"/> On-Off制御 (開閉2位置)		MXシリーズ <input type="checkbox"/> 比例制御 (4-20mA) <input type="checkbox"/> 比例制御 (その他の信号) <input type="checkbox"/> その他				
	操 作 時 間	<input type="checkbox"/> 標準 (秒/90°) MA:10~15、MX:8~29、MXS:21~49		<input type="checkbox"/> その他				
	設 置 場 所	標準: <input type="checkbox"/> 屋内又は、屋内に準ずる <input type="checkbox"/> 屋外 (MXヒーター使用)		<input type="checkbox"/> 屋外 <input type="checkbox"/> その他				
	電 源	標準: <input type="checkbox"/> AC100V <input type="checkbox"/> AC200V単相 (50/60Hz)		<input type="checkbox"/> その他 … 下記オプションへ記載				
	リレー内蔵有無	<input type="checkbox"/> 標準:リレーなし回路 (1台、C接制御)		<input type="checkbox"/> リレー内蔵型 (MAR) <input type="checkbox"/> リレー内蔵 (MX・MXS) オプション (多台又は、A接制御)				
	環境温度範囲	<input type="checkbox"/> 標準 MA:-20~50℃ MX・MXS:-10~50℃		<input type="checkbox"/> その他				
	そ の 他	<input type="checkbox"/> 高速開閉型 (小型ボールバルブ MTR-0型) <input type="checkbox"/> その他						
	バ ル ブ 仕 様	ボールバルブ MA/MAR/MAD MX/MXD/MXCN						
		バルブ種類・構造	ねじ込み形: <input type="checkbox"/> 10K青銅2方口 (B2) <input type="checkbox"/> 10K青銅2方口 (ロングネック) (B2X)※ <input type="checkbox"/> 10Kステンレス (ワンピース) (U1) <input type="checkbox"/> 10Kステンレス フルポア (UB-N)※ 給水には、青銅は、利用できません。(鉛レス青銅製は、ありません)					
			フランジ形※: <input type="checkbox"/> 10K鋳鉄 <input type="checkbox"/> 10Kダクタイル <input type="checkbox"/> 10Kステンレス <input type="checkbox"/> 10K鋳鋼 <input type="checkbox"/> 20Kステンレス/鋳鋼 給水・給湯には、鋳鉄・ダクタイル・鋳鋼は、防錆上利用できません。					
バタフライバルブ MXS/MXCN								
※:ロングネック		ウェハー形: <input type="checkbox"/> 10Kアルミ ALM※ <input type="checkbox"/> 10K球状黒鉛 L-ロングバタ※ <input type="checkbox"/> 16K球状黒鉛 L-ロングバタ※ 給湯には、ALM (FKMシート) をご利用ください。油には、NBRシートをご利用ください。						
		<input type="checkbox"/> ハイフロー (PTFEシート)※ <input type="checkbox"/> ロータリーフォーカス (絞り)※ <input type="checkbox"/> スーパータイト (20K) <input type="checkbox"/> その他						
結露防止機能有無		<input type="checkbox"/> 標準 10Kアルミ ALM		<input type="checkbox"/> オプション:10/16K球状黒鉛 L-ロングバタ				
配管方向		<input type="checkbox"/> 水平 <input type="checkbox"/> 垂直						
配管 (バルブ) 姿勢		<input type="checkbox"/> 正立 <input type="checkbox"/> 横据 <input type="checkbox"/> 操作機上方向き傾斜 (操作機が下向き、下方向き傾斜配管は、避けてください)						
材 料		本体材料	<input type="checkbox"/> 標準仕様 <input type="checkbox"/> 青銅 <input type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> 鋳鉄 <input type="checkbox"/> ダクタイル <input type="checkbox"/> ステンレス <input type="checkbox"/> 鋳鋼 <input type="checkbox"/> その他					
	弁体材料	<input type="checkbox"/> 標準仕様 <input type="checkbox"/> SCS13A/SUS304 <input type="checkbox"/> SCS14A/SUS316 <input type="checkbox"/> その他						
	シート材料	ボール: <input type="checkbox"/> 標準 PTFE (テフロン®) or R-PTFE <input type="checkbox"/> その他 バタフライ: <input type="checkbox"/> 標準 EPDM <input type="checkbox"/> NBR <input type="checkbox"/> PTFE (テフロン®) <input type="checkbox"/> FKM (ふっ素ゴム) <input type="checkbox"/> その他						
流 体	流 体 名	<input type="checkbox"/> 常温水 <input type="checkbox"/> その他 ( )		流体の性状	<input type="checkbox"/> 「水」 <input type="checkbox"/> その他の液体 <input type="checkbox"/> 気体			
	圧 力 (差圧)	<input type="checkbox"/> 1.0MPa以下 <input type="checkbox"/> その他 ( )		粘 度	<input type="checkbox"/> 「水程度」 <input type="checkbox"/> 粘度値 ( )			
	温 度	<input type="checkbox"/> 80℃以下 <input type="checkbox"/> その他 ( )		固形物 (挟雑物)	<input type="checkbox"/> スラリー含まず			
そ の 他								
オ プ シ ョ ン	外部別端子箱	<input type="checkbox"/> 付 (MAシリーズ) <input type="checkbox"/> 付 (MX型)						
	電線管引き込み口	<input type="checkbox"/> MA標準:なし (電線引き出し) <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> MX、MXS標準:G1/2 1穴 <input type="checkbox"/> その他				
	特殊電源対応	<input type="checkbox"/> AC110/115/120V、AC220/230/240V (MXシリーズ) <input type="checkbox"/> 直流DC12/24V (MAD型) <input type="checkbox"/> 直流DC12/24/100V (MXD型)						
	補助リミットSW	<input type="checkbox"/> 開閉増設 <input type="checkbox"/> 中間開度増設 <input type="checkbox"/> 位置決め (金接点) 増設 (MXシリーズ)						
	外部出力信号	<input type="checkbox"/> ポテンショメータ <input type="checkbox"/> IR変換 <input type="checkbox"/> 有電圧出力 (MXシリーズ)						
	そ の 他	<input type="checkbox"/> スピードコントロール機能付 (MXS型) <input type="checkbox"/> その他						
注意! ご選定・ご使用に当たっては、当社営業資料 (価格表・製品カタログ) をご確認願います。								
改 訂	マーク	日付	担当	検証	承認	内 容	代理店様	ご担当者様
							当社担当部門	担当者