

RED-WHITE



新登場!

KKベスト継手付 バルブシリーズ

KKベスト

Su管用
新拡管継手

ゲートバルブ
発売中

ボールバルブ
(スタンダードボア)
新発売

ボールバルブ
(フルボア)
2021年5月
発売予定

レンチ不要、究極の **易施工** を実現

究極のメカニカル機



接続し易さと確認し易さを追求した易施工を実現するメカニカル継手です。

KKベストなら、配管識別が容易に!



東洋バルブ

KKベスト継手付バルブシリーズ

◆製品仕様

- 適用規格…(一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)及び水道用ステンレス鋼管(JWWA G115)に適合)
- 接続端形式…東尾メック(株)KKベスト製継手 ●面間…メーカー標準 ●肉厚…メーカー標準 ●圧力検査…メーカー標準

分類	ゲートバルブ						ボールバルブ(スタンダードボア)						ボールバルブ(フルボア)					
形状																		
本体材料	SCS13A						SCS13A						SCS13A					
弁体材料	SCS13A						SUS304						SUS304					
要部材料	SUS304						SUS304						SUS304					
パッキン	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン						テフロン						テフロン					
ボールシート	-						PTFE+PFA						PTFE+PFA					
製品記号	US-KKJ						UXB-KKJ						UXFB-KKJ					
	寸法(mm)					質量(kg)	寸法(mm)					質量(kg)	寸法(mm)					質量(kg)
呼び径	L	L1	H	D1	d		L	L1	H	D1	d		L	L1	H	D1		
13	72	89	97	70	0.57	10	77	93	77	100	0.53	15	80	96	80	100	0.65	
20	79	97	102	70	0.73	15	81	98	80	100	0.67	20	87	104	86	130	0.93	
25	81	101	112	80	0.87	20	91	111	86	130	0.96	25	98	118	100	130	1.36	
30	95	118	123	80	1.33	25	111	134	100	130	1.54	32	118	141	105	150	2.25	
40	105	132	105	100	1.99	32	124	151	105	150	2.32	40	130	157	113	150	3.51	
50	116	146	167	100	2.77	40	134	164	113	150	3.48	50	126	156	128	200	4.60	
60	-	-	-	-	-	50	137	173	128	200	5.20	-	-	-	-	-	-	
最高許容圧力	1.0MPa:0~95℃の静流水 給湯の循環系及び冷温水は0~85℃ 0.8MPa:常温のエア						2.0MPa:0~95℃の静流水 1.0MPa:0~85℃の給湯の循環系及び冷温水 0.8MPa:常温のエア						2.0MPa:0~95℃の静流水 1.0MPa:0~85℃の給湯の循環系及び冷温水 0.8MPa:常温のエア					

★2018年4月より販売
(60Su:近日販売予定)

☆2020年10月より販売
(60Su:2021年4月販売開始)

☆2021年5月販売開始予定

KKベスト品揃え



エルボ	13~60Su
45°エルボ	
ソケット	
チーズ	
キャップ	20~60Su
ニップル	
径違いチーズ	各サイズ
径違いソケット	
径違いエルボ	
10Kフランジ	
めすねじチーズ	
ブッシング	
アダプター継手・各種	
給水栓継手・各種	

詳細はKKベストカタログをご参照下さい。

KKベストバルブ製造販売元

KKベスト(継手)製造元



東洋バルブ株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビル
TEL.(03)6262-1652 FAX.(03)6262-1690
<https://www.toyovalve.co.jp>



〒586-0012
大阪府河内長野市菊水町8-22
TEL.(0721)53-2281 FAX.(0721)53-2279
URL:<https://www.mech.co.jp>