

RED-WHITE



SEKISUI

水道用耐震型高性能
ポリエチレン管

エスロハイパーAW用 ゲートバルブ

新製品

バルブ本体は実績と信頼の
TOYO鉛レスゲート弁



【 EF受口接続 】

【 差し口接続 】

- 施工時間の短縮が出来ます
- 施工が容易なので熟練工でなくても施工できます
- 接続は「差し口」「EF受口」の2タイプ

エスロハイパーは積水化学工業(株)の登録商標です。

東洋バルブ

部 類	差し口接続	EF受口接続
形状		
製品記号	L10-BSR-OP	L10-BSR-FP

◆仕様

製品記号	差し口:L10-BSR-OP EF受口:L10-BSR-FP
適用管・継手	PWA005/006:給用水用高密度ポリエチレン管・継手 (積水化学工業(株)製エスロハイパーAW)
接続	EF(電気融着)接合
呼び径	20、25、30、40、50
最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0~40℃

◆主要部品材料

ボデー	CAC911
ステム	C6803
ジスク	CAC911
リング	SUS304
パッキン	非石綿
ハンドル	ZDC:20、ADC12:25~50

注) 差し口接続はEF継手融着時に必ず切削が必要です。

バルブの支持は、管接続部のリング(SUS材)に市販のUボルトにて行う事ができます。異材質のUボルトの場合は絶縁タイプのご使用をお願いします。

本製品は、高性能ポリエチレン管「エスロハイパーAW」に接続する為の専用ゲートバルブで、積水化学工業株式会社の推奨品です。

バルブの
取り扱い説明は
下記最寄りの
弊社営業所まで
お問い合わせ
下さい。

施工要領(融着作業)、エスロハイパーAWシリーズの規格・仕様、その他の製品(継手、管)については、下の2次元コードから積水化学工業のエスロタイムズのWebサイトをご参照下さい。

エスロハイパーAW
施工動画ページ



エスロハイパーAW
製品総合ページ



⚠️ ご注意

- 本パンフレットに記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品仕様実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な条件における、機種選定の目安として提示するものです。● 記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品を使用される場合は、事前に当社と技術的な打ち合わせをするか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための検証を行う事が必要です。この手続きを経せずに、物的・人的損害が発生しても、当社は、その責任を負いかねます。
- 本パンフレットの記載事項は、内容の補正・改善、設計変更により予告なく改訂する場合があります。● 本パンフレット記載の製品を選定・使用する際は、納入品仕様書・図面・取扱説明書にて詳細をご確認願います。

国内営業本部

■北海道支店 北海道営業所
☎011-708-6666
■東北支店 東北営業所
☎022-224-5335
■北関東支店 北関東営業所
☎048-651-5260
新潟営業所
☎025-243-3122

■東京支社 東京第一営業所
☎03-5568-9220
東京第二営業所
☎03-5568-9220
東京第三営業所
☎03-5568-9272
千葉営業所
☎043-299-1706
横浜営業所
☎045-253-1095
東京空調計装営業所
☎03-5568-9224

■中部支社 名古屋第一営業所
☎052-204-1061
名古屋第二営業所
☎052-204-1062
名古屋第三営業所
☎052-204-1230
東海営業所
☎050-3649-3002
北陸営業所
☎076-492-4685
甲信営業所
☎0266-71-1441

■大阪支社 大阪第一営業所
☎06-6541-1178
大阪第二営業所
☎06-6533-1715
大阪第三営業所
☎06-6532-0512
大阪空調計装営業所
☎06-6533-0350
■中国支店 広島営業所
☎082-248-5903
岡山営業所
☎086-226-1607

■九州支店 九州営業所
☎092-431-7877
■機械装置営業部 機械装置第一営業所
☎03-5568-9221
大阪第三営業所
☎06-6532-0512
機械装置第二営業所
☎03-5568-9221

建築設備・機械装置ビジネスユニット/
インダストリアルビジネスユニット
■海外営業部 ☎050-3649-2202
インダストリアルビジネスユニット
■プロジェクト営業部
プロジェクト第一営業所 ☎03-5568-9240
プロジェクト第二営業所 ☎06-7636-1060
調節弁営業所 ☎03-5568-9241
環境ソリューションビジネスユニット
■ウォーターソリューション部 ☎050-3649-2130
■給装営業部 ☎03-5568-9222