




バタフライバルブ

アルミニウム合金バタフライバルブ(ALM)	55
球状黒鉛鋳鉄バタフライバルブ(L-ロングバタ)	56
10K ゴムシート大口径バタフライバルブ	57
16K・20K ゴムシートバタフライバルブ	58
ハイパフォーマンス バタフライバルブ(ハイフロー®)	59

軽・小・短・薄 経済性に優れたバタフライバルブ

建築設備や工場設備の中・大口径バルブは、ゲートバルブから「バタフライバルブ」へとトレンドが移っています。

東洋バルブは、豊富なバルブ製造の経験と技術を結集し、建築設備・地域冷暖房供給設備・プロセス工業用などの多様化するニーズにバタフライバルブでお応えます。
東洋 バタフライバルブは、多様なニーズに対応すべく、小口径40Aから大口径1,200Aまで、材料:アルミニウム合金、ねずみ鋳鉄、ダクタイル、ステンレス、構造:ゴムシート中心型、PTFE／メタルシート二重偏心型、圧力:10Kから20Kまで豊富に品揃えしています。



給湯用ゴムシートバタフライバルブは、ビル設備給湯ラインに安心して使用できます。

最近では、塩素投入量の大幅増大など、給水・給湯ラインにおける水質が悪化し、バルブなどの配管材料が厳しい腐食環境に置かれることが増えています。
東洋 バタフライバルブは、このような溶存塩素／酸素の攻撃環境に高耐久性を示すゴムシート材料「ふっ素ゴム FKM」を適用した経済的なゴムシート中心型構造のアルミニウム合金バタフライバルブも品揃えしています。
更に、給湯用ボイラーや貯湯槽など高温配管の近傍には、ステンレス製PTFEシートの「ハーフロー®」バタフライバルブも用意してより厳しい使用条件への対応支援を行なっています。



90°開閉型バタフライバルブは、バラエティな操作方法が選択できます。

バタフライバルブは、弁体を90°回すだけで極めて容易に開閉操作を行なうことができます。
手動操作: レバー・ウォームギヤ・センターハンドルギヤ
自動操作: 電動式・空気圧式
などバルブ開閉操作の選択の幅が広く便利です。




関連規格

バタフライバルブは、ゴムシート中心型構造について、JIS規格(JIS B2032)が整備されています。しかし、工業標準化法の規定する「JISマーク表示制度」対象製品ではないので、製品にJISマークは、表示されません。
このJIS規格には、本体材料「アルミニウム合金」の他「球状黒鉛鋳鉄」製の10K・20Kバルブが適合しています。
また、該当するJIS規格がない二重偏心型ハーフロー®バタフライバルブについては、JV規格(JV-9、JV-8-1)や石油学会規格(JPI/API)に適合した設計となっており、安心してご利用できます。
建築設備におけるデファクトスタンダード(業界標準)と位置付けられる「国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械工事編」には、このJV規格がほとんど採用になっていますので、東洋 バタフライバルブは、各種設備用バルブとしてご利用いただけます。
建築設備の消防防災設備配管や給水設備配管など公的な認証が要求される場所へのご使用も、消防性能評定や日本水道協会型式認証を取得している 東洋 バタフライバルブは、これらの設備用バルブとしてご利用いただけます。

活躍するバタフライバルブ

バタフライバルブは、特に、配管スペースや搬入・搬送を重要視する「ビル設備」などに優れたバルブ性能・施工性を示します。東洋バルブは、各種設備ラインに大きな実績と豊富な経験とを有しています。



L-ONGITA —ALM®— バタフライバルブ

分 類		アルミニウム合金 結露防止対策品				アルミニウム合金 =給水用=																										
ク ラ ス		10 K																														
形 状		JIS適合 納入図 CAD					JIS適合 (50~300A) 国土 納入図 CAD					JIS適合 納入図 CAD					JIS適合 (50~200A) 国土 納入図 CAD															
	JIS B 2032 適合品																															
操 作 方 式	レバー式				ギヤ式				レバー式				ギヤ式																			
本 体 材 料	アルミニウム合金 ADC 12																															
弁 体 材 料	ステンレス SCS 13A																															
シ ー ト 材 料	EPDM								耐塩素EPDM																							
製 品 記 号	10ALM-N-LUE				10ALM-N-GUE				10ALM-N-LUCE				10ALM-N-GUCE																			
呼 び 径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	S	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	S	¥														
40A (1 1/2 B)	33	163	188	22,200	33	201	100	131	27,700	33	163	188	25,500	33	201	100	131	31,800														
50 (2)	43	167	188	22,200	43	205	100	131	27,700	43	167	188	25,500	43	205	100	131	31,800														
65 (2 1/2)	46	175	188	24,200	46	213	100	131	28,900	46	175	188	27,800	46	213	100	131	33,200														
80 (3)	46	185	188	27,400	46	223	100	131	34,000	46	185	188	31,500	46	223	100	131	39,000														
100 (4)	52	195	188	34,300	52	233	100	131	43,800	52	195	188	39,500	52	233	100	131	50,300														
125 (5)	56	239	260	48,300	56	269	100	132	62,300	56	239	260	55,700	56	269	100	132	71,900														
150 (6)	56	251	260	59,100	56	281	100	132	67,500	56	251	260	67,900	56	281	100	132	77,500														
200 (8)					60	335	140	149	114,000					60	335	140	149	131,000														
250 (10)					68	445	170	180	223,000																							
300 (12)					78	470	170	180	286,000																							
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考	ゴムシート=EPDM: 100℃以下の  																ゴムシート=35℃以下の  															
	(注) 最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。																(注) 最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。															
	(注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。																(注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。															
	(注) 給湯用、高濃度塩素水及び油には、使用できません。																(注) 給湯用、高濃度塩素水及び油には、使用できません。															
	(注) 給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。																(注) 雰囲気条件によっては結露することがあります。詳細はカタログをご参照ください。															
(注) 雰囲気条件によっては結露することがあります。詳細はカタログをご参照ください。																● JIS 5K/10Kフランジ共用型です。																
● JIS 5K/10Kフランジ共用型です。 ☆2006.3月より設計変更 ☆2017.1月より設計変更																● 日本協認定番号:E-391 特注 ☆2020.1月より追加																

分 類		アルミニウム合金				＝給湯用＝				
ク ラ ス		10 K								
形 状		 JIS適合 納入図 CAD				 (50～200^A) JIS適合 国土 納入図 CAD				
		JIS B 2032 適合品								
操作方式		レバー式				ギヤ式				
本体材料		アルミニウム合金 ADC 12								
弁体材料		ステンレス SCS 13A								
シート材料		FKM								
製品記号		10ALM-N-LUF				10ALM-N-GUF				
呼 び 径		L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	S	¥
40 ^A (11/2 ^B)		33	163	188	58,000	33	201	100	131	61,300
50(2)		43	167	188	58,000	43	205	100	131	61,300
65(2 1/2)		46	175	188	61,300	46	213	100	131	67,300
80(3)		46	185	188	71,900	46	223	100	131	77,800
100(4)		52	195	188	89,900	52	233	100	131	97,900
125(5)		56	239	260	149,000	56	269	100	132	162,000
150(6)		56	251	260	164,000	56	281	100	132	187,000
200(8)						60	335	140	149	255,000
250(10)										
300(12)										
最 高 許 容 圧 力		ゴムシート＝100℃以下の  								
		(注) 最高許容圧力は62頁の圧力・温度基準をご覧ください。								
		(注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。								
●備考		●JIS 5K/10Kフランジ共用型です。 ●給水用・給湯用に適しています。								
		☆2006.3月より呼び径40 ^A 追加				☆2006.3月より呼び径40 ^A ・200 ^A 追加				
		●日本協認定番号:E-391 特注				●日本協認定番号:E-391 特注				
		☆2017.1月より設計変更								

■使用範囲の目安(給水用バタフライ弁)

連続使用温度範囲及び遊離残留塩素濃度範囲 (目安)

●耐塩素性が求められている場合

温度範囲(℃)		ゴムシート材料		主用途
以上	以下	遊離残留塩素濃度 1mg/L(ppm)以下	遊離残留塩素濃度 1mg/L(ppm)以上	
0	35	耐塩素EPDM	FKM	給水用
35	90	FKM	FKM	給湯用

●耐塩素性が求められていない場合

温度範囲(℃)		ゴムシート材料	主用途
以上	以下		
0	100	EPDM	冷温水

レビュー

無鉛くん

青・黄銅

鉄

タクトイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鋳鍛銅

電動

空気圧自動

消防設備

雨水制御


資料

ご注意

継手

55


バタフライバルブ *L-ONGバタ* — 球状黒鉛鑄鉄 —



分類		一体形 ロングネック(保温・保冷用)										センターハンドル										
クラス		10 K																				
形状	 JIS適合 納入図 CAD					 JIS適合 国土 納入図 CAD (50~300A)					 JIS適合 CAD (200A)											
	レバー式					ギヤ式																
操作方式	球状黒鉛鑄鉄 FCD 450-10																					
本体材料	ステンレス SCS 13A																					
弁体材料																						
シート材料	NBR				EPDM		NBR				EPDM		NBR				EPDM					
製品記号	10L1-N-U				10L1-N-UE		10L2-N-U				10L2-N-UE		10L3-N-U				10L3-N-UE					
呼び径	L	H	D ₁	¥	¥	L	H	D ₁	S	¥	¥	L	H	D ₁	¥	¥						
50A (2 B)	43	191	180	29,700	32,200	43	206	80	122	51,200	53,800	43	271	110	60,900	63,500						
65 (2 1/2)	46	199	180	31,800	35,100	46	214	80	122	53,500	56,500	46	279	110	63,100	66,200						
80 (3)	46	217	180	36,900	40,100	46	252	110	135	58,900	62,200	46	297	110	68,100	71,700						
100 (4)	52	227	180	47,500	51,700	52	262	110	135	66,700	70,900	52	307	110	75,500	79,800						
125 (5)	56	265	230	62,700	69,000	56	290	110	150	83,400	89,400	56	341	170	95,900	103,000						
150 (6)	56	277	230	72,400	79,600	56	302	110	150	93,300	101,000	56	353	170	105,000	114,000						
200 (8)						60	365	170	180	137,000	149,000	60	397	200	164,000	176,000						
250 (10)						68	461	250	250	206,000	225,000	68	453	310	227,000	247,000						
300 (12)						78	486	250	250	261,000	288,000	78	497	310	273,000	300,000						
最高 許容圧力	ゴムシート=NBR:70℃以下の   ゴムシート=EPDM:100℃以下の  																ゴムシート=NBR:70℃以下の   ゴムシート=EPDM:100℃以下の  					
	備考	(注) 最高許容圧力は62頁の圧力・温度基準をご覧ください。 (注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 (注) 給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。 (注) 給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。 ●JIS 5K/10Kフランジ共用型です。☆2007.3月より設計変更、レバー式呼び径200A中止																				

(本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂系塗装(ライトブルー色))

分類		一体形 ロングネック(保温・保冷用) — ナイロンライニング —										一体形ロングネック(保温・保冷用)				
クラス		10 K														
形状		 JIS適合 納入図 CAD (50~200A)					 JIS適合 国土 納入図 CAD (50~200A)									
		JIS B 2032 適合品														
操作方式		ギヤ式														
本体材料		球状黒鉛鑄鉄 FCD 450-10+ナイロンライニング										球状黒鉛鑄鉄 FCD 450-10				
弁体材料		球状黒鉛鑄鉄 FCD 450+ナイロンライニング					ステンレス SCS 13A									
シート材料		NBR					NBR					EPDM				
製品記号		10L2-N-CN					10L2-N-U-CN					10L2-N-UEL				
呼び径		L	H	D ₁	S	¥	¥					L	H	D ₁	S	¥
50A (2 B)		43	205	100	131	63,400	60,900					43	236	110	135	69,800
65 (2 1/2)		46	213	100	131	67,300	64,200					46	244	110	135	73,400
80 (3)		46	224	100	131	77,600	74,200					46	264	110	135	80,800
100 (4)		52	234	100	131	95,900	91,200					52	274	110	135	92,000
125 (5)		56	269	100	132	135,000	128,000					56	302	110	150	116,000
150 (6)		56	281	100	132	161,000	151,000					56	314	110	150	132,000
200 (8)		60	351	170	180	202,000	190,000					60	449	170	180	194,000
250 (10)		68	461	250	250	301,000	281,000					68	557	250	250	292,000
300 (12)		78	486	250	250	362,000	337,000					78	582	250	250	372,000
最高許容圧力		ナイロンライニングは60℃以下の   (注) 最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。 (注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 (注) 給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。 (注) 給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。														
備考		●JIS 5K/10Kフランジ共用型です。														
		☆2007.3月より設計変更(呼び径50~200A) ☆2017.1月より設計変更														
		●結露防止対策品です。 (注) 雰囲気条件によっては結露することがあります。 詳細はカタログをご参照ください。														



— 鑄鉄/球状黒鉛鑄鉄 —

LONG/バタフライバルブ

分 類		一体形ロングネック（保温・保冷用）											
ク ラ ス		10 K											
形 状						JIS適合 国産 納入図 CAD							
	JIS B 2032 適合品												
操作方式		ギヤ式											
本体材料		ねずみ鋳鉄 FC 200											
弁体材料		ステンレス SCS 13A											
シート材料		NBR					EPDM		EPDM				
製品記号		10L2-N-U					10L2-N-UE		10L2-N-UEL				
呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥	¥		L	H	D ₁	S	¥	
350A(14 ^B)	78	562	310	220	519,000	553,000		78	571	310	220	729,000	
400(16)	102	617	310	220	635,000	673,000		102	626	310	220	888,000	
450(18)	114	641	310	220	796,000	844,000		114	650	310	220	1,062,000	
500(20)	127	728	360	250	951,000	1,007,000		127	745	360	350	1,239,000	
550(22)													
600(24)	154	776	360	250	1,505,000	1,594,000		154	793	360	350	1,966,000	
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート＝N B R：70℃以下の  												
	ゴムシート＝EPDM：100℃以下の  												
備 考	〈注〉 最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。												
	〈注〉 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。												
	〈注〉 給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。												
〈注〉 給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。													
● JIS 5K/10Kフランジ共用型です。（呼び径：350、400A）													
● JIS 10Kフランジ専用。（呼び径：450～600A） ☆2007.10月より設計変更													
● 結露防止対策品です。													
〈注〉 雰囲気条件によっては結露することがあります。													
詳細はカタログをご参照ください。													

〈本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂塗装(ライトブルー色)〉 ☆2007.10月より 10LN-G 中止

分 類	球状黒鉛鑄鉄大口径弁									
ク ラ ス	10 K									
形 状	 TOYO									
操作方式	ギヤ式									
本体材料	球状黒鉛鑄鉄 FCD 450									
弁体材料	ステンレス SCS 13					球状黒鉛鑄鉄 FCD 450 (クロムめっき)				
シート材料	NBR				EPDM		NBR		EPDM	
製品記号	10LD-GU				10LD-GUE		10LD-G		10LD-GE	
呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥	¥	¥	¥		
550A (22B)	154	830	460	338	○	○	○	○		
600 (24)	154	850	460	393	○	○	○	○		
650 (26)	175	950	460	426	○	○	○	○		
700 (28)	200	1000	460	426	○	○	○	○		
750 (30)	240	1059	460	426	○	○	○	○		
800 (32)	240	1084	460	426	○	○	○	○		
900 (36)	240	1213	635	738	○	○	○	○		
1000 (40)	304	1298	635	738	○	○	○	○		
1100 (44)	330	1238	635	738	○	○	○	○		
1200 (48)	356	1488	635	795	○	○	○	○		
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート＝ NBR 70℃以下の   ゴムシート＝EPDM 100℃以下の  									
●備考	〈注〉最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。 〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 〈注〉給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。 〈注〉給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。 ●受注生産品です。 ☆2006.9月より設計変更(本体材料、寸法変更) ☆2007.9月より呼び径550、600A追加									

〈本体防錆塗装付フタル酸樹脂系塗装(シルバー色)〉

レビュー

無鉛くん

青・黄銅

鑄鉄

タクトイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鑄・鍛銅

電動

空気圧自動

消防設備

雨水制御


資料

ご注意

継手

レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋼鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋼・鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
継手

バタフライバルブ *L-ONG/バ* — 鋳鉄/球状黒鉛鋳鉄 —



分 類	一体形 ロングネック(保温・保冷用)																			
ク ラ ス	16 K																			
形 状	 JIS適合 納入図 CAD					 JIS適合 国土 納入図 CAD (50~200A)														
	JIS B 2032 適合品																			
操作方式	レバー式					ギヤ式														
本体材料	球状黒鉛鋳鉄 FCD 450-10																			
弁体材料	ステンレス SCS 13A																			
シート材料	NBR					EPDM														
製品記号	16L1-N-U					16L1-N-UE					16L2-N-U					16L2-N-UE				
呼 び 径	L	H	D ₁	¥	¥	L	H	D ₁	S	¥	¥									
50A(2 B)	43	191	180	71,200	74,600	43	206	80	122	93,500	96,100									
65(2 1/2)	46	199	180	76,100	79,600	46	214	80	122	97,500	101,000									
80(3)	46	217	180	81,700	82,100	46	252	110	135	103,000	106,000									
100(4)	52	227	180	85,100	93,500	52	262	110	135	106,000	115,000									
125(5)	56	265	230	103,000	110,000	56	290	110	150	126,000	132,000									
150(6)	56	277	230	123,000	130,000	56	302	110	150	141,000	149,000									
200(8)						60	365	170	180	245,000	252,000									
250(10)						68	461	250	250	306,000	329,000									
300(12)						78	486	250	250	429,000	455,000									
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート=NBR:70℃以下の  																			
	ゴムシート=EPDM:100℃以下の  																			
●備考	〈注〉最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。																			
	〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。																			
	〈注〉給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。																			
	〈注〉給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。																			
	●JIS 10K/16K フランジ共用型です。☆2008.2月より製品追加																			

(本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂系塗装(ライトブルー/シルバー色))

分 類		球状黒鉛鋳鉄弁 スーパータイト ロングネック									
ク ラ ス		20 K									
形 状		 TOYO 納入図									
操作方式		ギヤ式									
本体材料		球状黒鉛鋳鉄 FCD 450-10									
弁体材料		ステンレス SCS 13A									
シート材料		EPDM									
製品記号		20L2-N-UE									
呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥	呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥
50A(2 B)	43	206	80	122	132,000	350A(14 B)	78	562	310	220	640,000
65(2 1/2)	46	214	80	122	139,000	400(16)	105	617	310	220	825,000
80(3)	46	252	110	135	149,000	450(18)	114	679	360	350	1,048,000
100(4)	52	262	110	135	150,000	500(20)	127	798	500	350	1,302,000
125(5)	56	290	110	150	178,000	550(22)	154	826	500	400	1,681,000
150(6)	56	302	110	150	201,000	600(24)	154	851	500	400	2,415,000
200(8)	60	365	170	180	332,000						
250(10)	68	461	250	250	413,000						
300(12)	78	486	250	250	577,000						
350(14)											
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート=EPDM: 100℃以下の  										
● 備 考	●ロングネック結露防止対策品は、お問い合わせください。										
	(注) 最高許容圧力は62頁の圧力-温度基準をご覧ください。										
	(注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。										
	(注) 給湯及び高濃度の塩素水は、ご使用できません。EPDMシートは、油にはご使用できません。										
	(注) 給水ラインにご使用の際は、弊社営業にご相談ください。										
☆2006.8月より呼び径250 ^A 、300 ^A 記載追加											

(本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂系塗装(ライトブルー色))

☆2006.1月より10 ALT-L 中止 ☆2006.1月より10/16/150 LDTR、10/20/150 LUHR/LDHR 中止
☆2006.6月より10ALT-G 中止 ☆2006.6月より10/20/150 LUTR 中止 ☆2006.1月より20 LNR-LU 中止
☆2010.7月より20 LNR-GU 中止

一高性能二重偏心形— ハイパフォーマンス・バタフライバルブ

分 類	ステンレス・ハイフロー [®]				
ク ラ ス	20 K				
形 状	 SUS304 納入図				
操 作 方 式	ギヤ式				
本 体 材 料	ステンレス SCS 13A				
弁 体 材 料	ステンレス SCS 13A				
シ ー ト 材 料	カーボンファイバー入りPTFE				
製 品 記 号	20LURT-G				
呼 び 径	L	H	D ₁	S	¥
40 ^A (1 1/2 ^B)	33	229	110	150	163,000
50(2)	43	235	110	150	163,000
65(2 1/2)	46	248	110	150	176,000
80(3)	46	266	110	150	203,000
100(4)	52	280	110	150	236,000
125(5)	56	334	170	180	286,000
150(6)	56	351	170	180	363,000
200(8)	60	393	200	205	472,000
250(10)	68	519	310	220	770,000
300(12)	78	546	310	220	1,085,000
最 高 許 容 圧 力	最高許容圧力：2.0MPa 使用温度範囲：-29℃～+200℃				
● 備 考	●JIS10K/16K/20K、クラス150 フランジ共用型です。 ●使用温度により最高許容圧力は変化します。詳しくは、カタログ、取扱説明書をご参照ください。 ●電動式、空圧式も製作いたします。 ●配管ガスケットは、別途ご用意ください。 対応ガスケット：ジョイントシート(厚さ1.5mm以上)、渦巻きガスケット・包みガスケット ☆2020.9月より設計変更				

☆2013.9月 20LUH-N-G中止

部 品


保温用延長開度計— インジケータキット(ギヤ用)

型 式	¥
10L2LI-KIT	○
10L2LI-KIT-1	○
10L2LI-KIT-2	○

○インジケータキットは、ギヤユニットまで保温保冷した場合に取付ける開度計です。



○インジケータプレートは、裏面接着剤付ですから、そのまま保温材の上に貼れます。



● 10L2LI-KIT

○既存のギヤユニットにねじ込むだけで、簡単に取り付けられます。

延長開度計適応表

型 式	製 品 名	適 用 サ イ ズ	操 作 機
10L2LI-KIT	10ALM-N	40～300 ^A	ウォームギヤ式
	10L2-N	50～300 ^A	
	16L2-N	50～300 ^A	
	20L2-N	50～300 ^A	
	10L2-N-CN	50～300 ^A	
10L2LI-KIT-1	10L2-N	350～450 ^A	
10L2LI-KIT-2	10L2-N	500・600 ^A	

該当機種以外は、別途お問合せください。

レビュー

無鉛くん

青・黄銅

鋳鉄

タクトイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鋳・鍛鋼

電動

空気圧自動

消防設備

雨水制御

資料

ご注意


継手

バタフライバルブ L-ON/バタ

配管用ボルト寸法


鋼製溶接フランジの場合のボルト寸法です。
配管用ボルトナットは製品に付属していません。
施工時に表1に基づいてご用意ください。
※ 1. 呼び径600Aは2種類の配管ボルトが必要
となりますので注意願います。

六角ボルト+ナット



所要数:ボルト=N ナット=N

全ねじボルト+ナット



所要数:ボルト=N ナット=2N

表1. 配管ボルト寸法表(手配が必要なもの)

通用フランジ	JIS 5K	JIS 10K		JIS 16K	JIS 20K		ボルト寸法(mm)						所要数
該当 製品	10ALM-N 10L1～5-N	10ALM-N 10L1～5-N	20LURT	16L1～2-N	20L2	20LURT	六角ボルト			全ねじボルト		N	
							d	L	s	d	L		
呼び径（A）	40						M12	75	30	M12	90	4	
	50,65						M12	90	30	M12	105	4	
		40					M16	85	38	M16	105	4	
	80	50	40			40	M16	95	38	M16	115	4	
				50			M16	95	38	M16	115	8	
					50		M16	100	38	M16	120	8	
		65					M16	105	38	M16	120	4	
		80		65			M16	105	38	M16	120	8	
			50				M16	105	38	M16	125	4	
	100					50	M16	105	38	M16	125	8	
							M16	110	38	M16	125	4	
	125	100					M16	110	38	M16	125	8	
					65		M16	110	38	M16	130	8	
							M16	110	38	M16	135	8	
			65				M16	115	38	M16	130	4	
							M16	115	38	M16	135	8	
	150		80			65	M16	115	38	M16	130	8	
			100				M16	120	38	M16	140	8	
				80			M20	110	46	M20	135	8	
					80		M20	115	46	M20	140	8	
							M20	120	46	M20	140	8	
		125					M20	120	46	M20	145	8	
						80	M20	120	46	M20	150	8	
	200			100			M20	125	46	M20	145	8	
		150			100		M20	125	46	M20	150	8	
							M20	130	52	M20	150	8	
		200					M20	130	52	M20	150	12	
			125			100	M20	130	52	M20	160	8	
							M20	130	52	M20	155	8	
							M20	140	52	M20	155	8	
			150				M20	140	52	M20	160	8	
	250		200				M20	140	52	M20	160	12	
	300						M20	150	52	M20	170	12	
				125			M22	130	56	M22	150	8	
						125	M22	140	56	M22	160	8	
				150			M22	140	56	M22	160	12	
							M22	140	56	M22	165	12	
					125		M22	140	56	M22	170	8	
				200	150	150	M22	140	56	M22	170	12	
		250					M22	150	56	M22	170	12	
							M22	150	56	M22	175	12	
							M22	150	56	M22	180	8	
					200	200	M22	150	56	M22	180	12	
	350		250				M22	160	56	M22	180	12	
		300,350					M22	160	56	M22	180	16	
							M22	160	56	M22	190	12	
							M22	160	56	M22	190	16	
	400						M22	180	56	M22	200	16	
			300				M22	170	56	M22	190	16	
				250			M24	160	60	M24	180	12	
						250	M24	170	60	M24	190	12	
				300			M24	170	60	M24	195	16	
					250		M24	170	60	M24	200	12	
					300	300	M24	180	60	M24	210	16	
		400					M24	190	60	M24	220	16	
		450					M24	210	60	M24	230	20	
		500					M24	220	60	M24	250	20	
			※1 600				M30	70	66	－	－	8	
							M30	260	85	M30	290	20	

■表1. 配管ボルト寸法表（手配が必要なもの）

適用フランジ	JIS 10K	ボルト寸法(mm)					所要数
該当製品	10LD	六角ボルト（本体付属）			全ねじボルト		N
		d	L	s	d	L	
※2 呼び径（A）	550	M30	260	85	M30	290	16
	650	M30	280	85	M30	320	20
	700	M30	310	85	M30	340	20
	750	M30	350	85	M30	390	20
	800	M30	350	85	M30	390	24
	900	M30	360	85	M30	390	24
	1000	M36	430	97	M36	470	24
	1100	M36	460	97	M36	500	24
	1200	M36	490	97	M36	530	28

- 備考 1. 配管施工時の状況に応じて、六角ボルト若しくは全ねじボルトを選択してください。
2. 呼び径550^A及び650^A以上のバルブには計8本の六角ボルトが本体に付属します。それ以外のボルトにつきましては表1に基づきご用意ください。
3. ボルト及びナットの材料は、通常、SS400（亜鉛めっき）です。220℃を超える場合は、SS490+SS400又はS35C+S25Cの組合わせとしてください。また、耐食性を要求する場合は、ステンレス製をご使用ください。
4. 昭和60年にJIS B 1180（六角ボルト）及びJIS B 1181（六角ナット）が改正され、ISO（国際規格）化されていますが、この寸法表は、一般に広く市販されている旧JIS品で設定してあります。（新JISのナットは、1～2mm程厚くなります。）
5. 上表のボルト寸法は、鋼製溶接フランジに適用します。
鋼製溶接フランジで設定してあるため、ねずみ錆鉄ねじフランジを使用する場合は、上表のボルト長さでは不足する場合があります。
なお、一般配管用ステンレス鋼鋼管に使用する「ラップジョイント+ルーズフランジ」の組合わせの場合も、上表のボルト長さでは不足する場合があります。（このような場合は、別途お問い合わせください。）
6. 20LURTのボルト寸法はJIS 10K、JIS 16Kフランジの場合は厚さ3mmのガスケット、JIS 20Kフランジの場合は厚さ4.5mmのガスケットを使用した時の寸法です。
7. 鋼管管端つば出し工法によるルーズフランジ接続では、ボルトの長さが不足する場合がありますのでご注意ください。

■TSフランジへの接続可否


該当製品		10ALM-N				10L1～5-N 16L1～2-N 20L2-N				10L2-N-CN 10L2-N-U-CN				20LURT				
パイプの種類		SGP	スケジュール		TS	SGP	スケジュール		TS	SGP	スケジュール		STPY	TS	SGP	スケジュール		TS
A	B		20	40			20	40			20	40						
40	1½	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
50	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
65	2½	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
80	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
100	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
125	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
150	6	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	—	×	●	●	●	●
200	8	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	—	×	●	●	●	●
250	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
300	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
350	14	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	16	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	18	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	20	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550	22	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	24	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

バタフライバルブ *L-ONG* — 圧力・温度基準 —


分類

圧力—温度基準

■ゴムシート



■PTFEシートLURT



注(1) 5K フランジに接合の場合の最高許容圧力は、フランジに制限されます。

静流水: 0.7MPa

脈動水: 0.6MPa

(2) 0℃以下に使用する場合は、お問合せください。

ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

●圧力—温度基準表の適用について

(1) 実際の適用にあたっては、配管設計条件などを考慮して、安全率を見込む必要があります。

一般的には、つぎの安全率を推奨します。

●大口径の場合: 10～15% ●脈動を伴う場合及び蒸気(PTFE/メタルシート): 20～25%

(2) 消防法、高圧ガス保安法などの法規や基準の適用を受ける場合は、材料・温度・設計・強度などが制限される場合があります。

あらかじめ、関連する法規や基準をご参照ください。

(3) JIS B 2032では、バルブ全開時の最大管内流速を液体の場合は、呼び圧力10K: 3m/s・呼び圧力16K: 4m/s・気体の場合は30m/sと、規定しています。この流速を超える場合は、管径の再検討が必要となります。



バタフライ弁ゴムシートで使用上のご注意

●EPDMゴムシートは油には使用できません。

●給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば、病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)・塩素を再投入する給水ラインでは、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMや耐塩素EPDM及びNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。

上記使用条件には、ハイドロ™T(PTFEシート)、ALM のふっ素ゴムシート製品をお勧めします。