



ダクタイトル 鋳鉄バルブ

分類		チェッキバルブ													
クラス	10 K					16 K									
形状	スイング式 JV 国土 (65~200A) 納入図		リフト式 JV 国土 納入図		リフト式 JV 国土 納入図		リフト式 JV 国土 納入図		リフト式 JV 国土 納入図		スイング式 JV 国土 (65~200A) 納入図				
	製品コード	JV4-5適合品 02A3E07		JV相当品 02A4E07		JV4-2相当品 02A4F05		JV4-2相当品 02A4F07		JV4-5適合品 02A3F03					
本体材料	FCD-S														
要部材料	ステンレスCR13														
製品記号	10-DNSF-N			10-DN-N			16-DN-N			16-DNF-N			16-DNSF-N		
呼び径	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥
15A(1/2 ^B)				65	39	5,500	70	50	10,800	108	50	13,800			
20(3/4)				80	42	7,020	85	53	13,200	117	53	17,900			
25(1)				90	48	8,300	95	61	16,800	127	61	22,400			
32(1 1/4)				105	56	13,800	110	69	21,600	140	69	28,400			
40(1 1/2)				120	65	17,600	125	75	29,400	165	75	34,500			
50(2)	203	120	97,700	140	73	27,800	145	87	38,500	203	87	45,900	203	120	131,000
65(2 1/2)	216	130	112,000										216	135	151,000
80(3)	241	145	141,000										241	145	192,000
100(4)	292	160	201,000										292	165	213,000
125(5)	330	195	272,000										330	200	286,000
150(6)	356	215	313,000										356	260	344,000
200(8)	495	255	477,000										495	317	493,000
最高許容圧力	300℃以下の 1.0MPa -10~220℃の 1.2MPa -10~120℃の 1.4MPa			-10~120℃の 1.37MPa -10~220℃の 0.98MPa			-10~220℃の 2.0MPa -10~220℃の 1.6MPa -10~120℃の 2.2MPa			350℃以下の 1.6MPa 300℃以下の 1.8MPa -10~220℃の 2.0MPa -10~120℃の 2.2MPa					
備考	●水平配管・正立のみ使用可 ●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ●蒸気・高温水ラインに好適。 ☆2009.3月より設計変更										☆2006.3月より設計変更				

分類		チェッキバルブ					ウイングチェッキバルブ [®]		ボールバルブ				
クラス	20 K							10 K					
形状	リフト式 JV 国土 納入図		リフト式 JV 国土 納入図		スイング式 JV 国土 (65~200A) 納入図								
	製品コード	JV4-4相当品 02A4G05		JV4-4適合品 02A4G06		JV4-5適合品 02A3G14		02A3G19		02K1E19			
本体材料	FCD-S												
要部材料	ステンレスCR13												
製品記号	20-DN-N			20-DNF-N			20-DNSF-N			20-DNW		10-DBF-N-L	
呼び径	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥				
10A(3/8 ^B)													
15(1/2)	78	56	15,800	110	56	19,400							
20(3/4)	91	60	18,600	120	60	23,600							
25(1)	105	68	23,400	130	68	31,300							
32(1 1/4)	122	80	35,800	160	80	40,700							
40(1 1/2)	135	85	41,800	180	85	45,400							
50(2)	160	99	53,800	230	99	60,400	267	135	152,000	この製品は64頁をご覧ください。		この製品は70頁をご覧ください。	
65(2 1/2)							292	145	163,000				
80(3)							318	160	208,000				
100(4)							356	185	259,000				
125(5)							400	220	350,000				
150(6)							444	240	414,000				
200(8)							533	275	640,000				
250(10)													
300(12)													
最高許容圧力	350℃以下の 2.0MPa 300℃以下の 2.3MPa			-10~220℃の 2.4MPa -10~220℃の 2.5MPa			-10~120℃の 2.8MPa						
備考	●水平配管・正立のみ使用可 ●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ☆2009.3月より設計変更												

(本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色))

無鉛くん
青・黄銅
鋳鉄
ダクタイトル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手