

—高性能二重偏心形— ハイパフォーマンス・バタフライバルブ

分類	ステンレス・ハイフロー®				
クラス	20 K				
形状	 <div style="float: right; text-align: right;">     </div>				
製品コード	04T3G01				
操作方式	ギヤ式				
本体材料	ステンレス SCS 13A				
弁体材料	ステンレス SCS 13A				
シート材料	カーボンファイバー入りPTFE				
製品記号	20LURT-G				
呼び径	L	H	D ₁	S	¥
40A(1 1/2 ^B)	33	230	110	150	134,000
50(2)	43	230	110	150	134,000
65(2 1/2)	46	230	110	150	145,000
80(3)	46	230	110	150	167,000
100(4)	52	230	110	150	194,000
125(5)	56	283	170	180	236,000
150(6)	56	283	170	180	300,000
200(8)	60	328	200	205	390,000
250(10)	68	512	310	220	636,000
300(12)	78	512	310	220	896,000
最高許容圧力	最高許容圧力：2.0MPa 使用温度範囲：-29℃～+200℃				
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●JIS10K/16K/20K、クラス150 フランジ共用型です。 ●使用温度により最高許容圧力は変化します。詳しくは、カタログ、取扱説明書をご参照ください。 ●JV-9、JV8-1 及び JPI-7S-83/API 609 適合 ●電動式、空圧式も製作いたします。 ●配管ガスケットは、別途ご用意ください。 対応ガスケット：ジョイントシート(厚さ1.5mm以上)、渦巻きガスケット・包みガスケット ☆2020.9月より設計変更				


☆2013.9月 20LUH-N-G中止

■ 部 品

保温用延長開度計— インジケータキット(ギヤ用)


型 式	¥
10L2LI-KIT	○
10L2LI-KIT-1	○
10L2LI-KIT-2	○

○インジケータキットは、ギヤユニットまで保温保冷した場合に取付ける開度計です。



10L2LI-KIT

○インジケータプレートは、裏面接着剤付ですから、そのまま保温材の上に貼れます。



保温施工状態

● 10L2LI-KIT

○既存のギヤユニットにねじ込むだけで、簡単に取り付けられます。

延長開度計適応表

型 式	製 品 名	適 用 サ イ ズ	操 作 機
10L2LI-KIT	10ALM-N	40~300 ^A	ウォームギヤ式
	10L2-N	50~300 ^A	
	16L2-N	50~300 ^A	
	20L2-N	50~300 ^A	
10L2LI-KIT-1	10L2-N	350~450 ^A	
10L2LI-KIT-2	10L2-N	500・600 ^A	

該当機種以外は、別途お問合せください。

無鉛くん

青・黄銅

鋳鉄

ダクタイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鋳・鍛鋼

電動

空気圧自動

消防設備

雨水制御

資料

ご注意

継手