


電動ボールバルブ

分 類	電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —						標準 アクチュエータ 型 番
型 式	防まつ型 (IP67相当) フルボア						
ク ラ ス	10K						
形 状							
製品コード	04M1E22／04M1E23						
本体材料	ステンレス SCS 13A						
ボール材料	ステンレス SUS 304 or SCS 13A						
シート材料	PTFE						
電 源	AC100V／AC200V (単相)			DC24V			
製 品 記 号	100V	10-UB-MX				10-UB-MXD	
	200V	10-UB-MXH					
呼 び 径	d	H	L	L ₁	¥	¥	10UB
8A (1/4B)					○	○	MX (H)-1 MXD-1
10 (3/8)	10	270.5	62	131	○	○	
15 (1/2)	15	280	65	131	76,400	○	
20 (3/4)	20	283	80	131	78,900	○	
25 (1)	25	290	90	131	85,700	○	
32 (1 1/4)	32	294	110	131	147,000	○	MX (H)-2 MXD-2
40 (1 1/2)	40	329	120	131	161,000	○	
50 (2)	50	336	140	131	170,000	○	
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考	…1.0MPa (流体温度範囲: -10℃~120℃) (管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)) (環境温度範囲: -10~50℃) ●オプション: 端子箱。 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」又は、納入品図面をご参照ください。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 ☆2007.10月よりアクチュエータ変更						

- 無鉛くん
- 青・黄銅
- 鋳鉄
- ダクタイル
- バタフライ
- ウイング
- Fボール
- ステンレス
- 鋳・鍛銅
- 電動
- 空気圧自動
- 消防設備
- 雨水制御
- 資料
- ご注意
- 継手


電動ボールバルブ



分類	電動青銅ねじ込み形ボールバルブ ― TECOM®・MAシリーズ ―										標準 アクチュエータ 型番
型式	IP56相当 スタンダードボア										
クラス	10K										
形状	  										
製品コード	01M4A1E／01M4A1F			01M4A1G／01M4A1H			01M4A1P				
本体材料	青銅 CAC 406										
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）										
シート材料	PTFE										
電源	AC100V／AC200V（単相）							DC24V			
製品記号	100V	B2-MA				100V	B2-MAR（リレー内蔵）			B2-MAD	
	200V	B2-MAH				200V	B2-MARH（リレー内蔵）				
呼び径	d	H	L	L ₁	¥	H	¥			¥	AC100V／200V
10A（3/8B）	7.5	104	46	60	21,400	126	22,300			26,000	
15（1/2）	10	110	65	60	21,500	132	22,400			26,500	
20（3/4）	15	114	68	60	23,200	136	24,300			27,600	
25（1）	20	118	79	60	30,800	140	34,200			46,900	MA（H）-1 MAR（H）-1
32（1 1/4）	25	129	86	75	42,500	155	45,200			56,100	
40（1 1/2）	32	143	96	75	53,700	169	58,100			64,500	
50（2）	40	149	109	75	61,200	175	64,700			75,600	MA（H）-2 MAR（H）-2
最高許容圧力	 …1.0MPa（流体温度範囲:0℃～80℃）〈管内平均流速:3m／sec以下（非圧縮性流体）〉 （環境温度範囲:-20～50℃）										●オプション:端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2008.3月より設計変更。
備考											

分 類	電動青銅ねじ込み形ボールバルブ ― TECOM®・MAシリーズ ―										標準 アクチュエータ 型 番	
型 式	IP56相当 スタンダードボア・ロングネック											
ク ラ ス	10K											
形 状	  											
製品コード	01M4A1J／01M4A1K			01M4A1L／01M4A1M			01M4A1R					
本体材料	青銅 CAC 406											
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）											
シート材料	PTFE											
電 源	AC100V／AC200V（単相）								DC24V			
製 品 記 号	100V	B2X-MA				100V	B2X-MAR（リレー内蔵）				B2X-MAD	
	200V	B2X-MAH				200V	B2X-MARH（リレー内蔵）					
呼 び 径	d	H	L	L ₁	¥	d	H	L	L ₁	¥	¥	AC100V／200V
10A（3/8B）												MA（H）-1 MAR（H）-1
15（1/2）	10	132	56	60	23,300	10	154	56	60	24,200	43,000	
20（3/4）	15	137	65	60	25,500	15	159	65	60	26,300	44,000	
											58,900	
25（1）	20	140	78	60	38,000	20	162	78	60	41,700	66,200 69,900 76,500	MA（H）-2 MAR（H）-2
32（1 1/4）	25	163	86	75	49,100	25	190	86	75	52,300		
40（1 1/2）	32	166	96	75	55,800	32	193	96	75	59,100		
50（2）	40	173	109	75	62,600	40	200	109	75	66,400		
最 高 許 容 圧 力	 …1.0MPa（流体温度範囲：0℃～80℃）（管内平均流速：3m／sec以下（非圧縮性流体）） （環境温度範囲：-20～50℃）											
	●オプション：端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2007.9月より B2X 呼び径10 ^A 中止。 ☆2008.3月より設計変更。											
●備 考												

☆2007.9月より B2-3V



電動ボールバルブ

分 類	電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ										—TECOM®・MAシリーズ—		標準 アクチュエータ 型 番
型 式	IP56相当												
	レデュースドボア												
ク ラ ス	10K												
形 状	 TOYO SUS316 納入図 												
製品コード	04M7AP5／04M7AP6				04M7AN7／04M7AN8				04M7AP9				
本体材料	ステンレス SCS 14（ロストワックス）												
ボール材料	ステンレス SUS 316												
シート材料	PTFE												
電 源	AC100V／AC200V（単相）								DC24V				
製 品 記 号	100V	U1-MA					100V	U1-MAR（リレー内蔵）					U1-MAD
	200V	U1-MAH					200V	U1-MARH（リレー内蔵）					
呼 び 径	d	H	L	L ₁	¥	H	¥		¥			AC100V／200V	
8A（1/4 ^B ）	4.6	105	44	60	22,900	127	24,100		29,600		MA（H）-1 MAR（H）-1		
10（3/8）	6.8	105	44	60	22,900	127	24,100		30,300				
15（1/2）	9.2	103	57	60	23,300	125	24,200		31,600				
20（3/4）	12.5	106	59	60	24,700	128	25,100		33,800		MA（H）-2 MAR（H）-2		
25（ 1 ）	16.0	110	71	60	35,100	132	36,300		52,500				
32（1 1/4）	20.0	120	78	75	59,800	151	63,800		70,700				
40（1 1/2）	24.5	125	83	75	64,300	156	67,400						
50（ 2 ）	32.0	131	100	75	72,900	162	76,500						
最 高 許 容 圧 力	H ₂ O AIR ……1.0MPa（流体温度範囲:0℃～80℃）〈管内平均流速:3m／sec以下（非圧縮性流体）〉〈環境温度範囲:-20～50℃〉												
備 考	●オプション:端子箱												
	●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。												
	☆2007.9月より B2X-3-MA（R）（H）（D） 中止。												

- 無鉛くん
- 青・黄銅
- 鋳 鉄
- ダクタイル
- バタフライ
- ウイング
- Fボール
- ステンレス
- 鋳・鍛銅
- 電 動
- 空気圧自動
- 消防設備
- 雨水制御
- 資 料
- ご注意
- 継 手