


電動ボールバルブ



分 類		電動フランジ形ボールバルブ										— TECOM®・MXシリーズ —		標準 アクチュエータ 型 番
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア												
ク ラ ス		10K												
形 状		 TOYO 納入図						 TOYO						
製品コード		03M1E53／03M1E54			03M1E57			02M1E44／02M1E45			02M1E47			
本体材料		ねずみ鋳鉄 FC200						ダクタイル FCD-S						
ボール材料		ステンレス SUS 304／SCS 13A												
シート材料		PTFE						変性PTFE						
電 源		AC100V／AC200V (単相)			DC24V			AC100V／AC200V (単相)			DC24V			
製品記号		100V	10-FBF-N-MX				10-FBF-N-MXD	100V	10-DBF-N-MX				10-DBF-N-MXD	
		200V	10-FBF-N-MXH					200V	10-DBF-N-MXH					
呼 び 径		L	H	L ₁	¥		¥	L	H	L ₁	¥	¥	AC100/200/DC24V	
15A (1/2 ^B)		110	283	131	93,500		○	108	287	131	96,500	○	MX (H) -1 MXD-1	
20 (3/4)		120	286		95,200		○	117	290		99,900	○		
25 (1)		130	293		99,300		○	127	298		104,000	○		
32 (1 1/4)		140	297		131,000		○	140	301		145,000	○	MX (H) -2 MXD-2	
40 (1 1/2)		165	332	139,000		○	165	332	151,000	○				
50 (2)		180	339	149,000		○	178	339	160,000	○				
65 (2 1/2)		190	410	158	205,000		○	190	410	158	213,000	○	MX (H) -3 MXD-3	
80 (3)		200	419		226,000		○	203	419		236,000	○		
100 (4)		230	442		270,000		○	229	442		282,000	○		
125 (5)		300	551	188	482,000		○	356	551	188	545,000	○	MX (H) -4 MXD-4	
150 (6)		340	576		579,000		○	394	576		627,000	○		
200 (8)		450	630		○		○	457	630		○	○		
最 高 許 容 圧 力		H ₂ O ₂ AIR ……1.0MPa 〈流体温度範囲:0℃～120℃〉 〈管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲:－10～50℃ (MXシリーズ)〉						H ₂ O ₂ AIR ……1.0MPa 〈流体温度範囲:－10℃～120℃〉 〈管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲:－10～50℃ (MXシリーズ)〉						
● 備 考		● オプション:リミットスイッチ増設、ポテンシオメータ (R/I 変換器 (DC24Vは徐く))。 ● 仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ● 電源DC12／100Vも製作いたします。 ● 1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100／200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)												

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —										標 準 アクチュエータ 型 番
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア										
ク ラ ス		10K										
形 状		 TOYO										
製品コード												
本体材料		鋳鋼 SCPH2										
ボール材料		ステンレス SUS 304／SCS 13A										
シート材料		変性PTFE										
電 源		AC100V／AC200V (単相)										
製 品 記 号	100V	K10-SBF-MX										
	200V	K10-SBF-MXH										
呼 び 径	L	H	L ₁	¥							AC100/200	
15A (1/2 ^B)	108	270	131	○							MX (H) -1	
20 (3/4)	117	273		○								
25 (1)	127	308		○								
32 (1 1/4)	165	329		○							MX (H) -2	
40 (1 1/2)	178	338	○									
65 (2 1/2)	190	412	158	○							MX (H) -3	
80 (3)	203	421		○								
100 (4)	229	450		○								
125 (5)	356	547	188	○							MX (H) -4	
150 (6)	394	580		○								
200 (8)	457	655		○								
最 高 許 容 圧 力	  …1.0MPa 〈流体温度範囲:－20℃～120℃〉〈管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲:－10～50℃ (MXシリーズ)〉 ISO 5211対応											
● 備 考	●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R/I 変換器 (DC24Vは徐く))。●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●クラス150・300も製作いたします。●電源DC12／DC24／100Vも製作いたします。●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆キッツ製になります											



電動ボールバルブ

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標準 アクチュエータ 型 番
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア					
ク ラ ス		10K					
形 状							
製品コード		04M2EL6／04M2EL7 04M2EL8					
本体材料		ステンレス SCS 13					
ボール材料		ステンレス SCS 13					
シート材料		R-PTFE					
電 源		AC100V／AC200V (単相) DC24V					
製 品 記 号		100V	A10-UBF-MX			A10-UBF-MXD	
		200V	A10-UBF-MXH				
呼 び 径		L	H	L ₁	¥	¥	AC100/200/DC24V
15A (1/2 ^B)		108	283	131	86,900	○	MX (H) -1 MXD-1
20 (3/4)		117	286		91,100	○	
25 (1)		127	293		105,000	○	
32 (1 1/4)		140	297		162,000	○	
40 (1 1/2)		165	332	158	172,000	○	MX (H) -2 MXD-2
50 (2)		178	339		187,000	○	
65 (2 1/2)		190	410		253,000	○	
80 (3)		203	419		278,000	○	
100 (4)		229	442	188	344,000	○	MX (H) -3 MXD-3
125 (5)		356	551		710,000		
150 (6)		394	576		821,000		
200 (8)		457	630		1,230,000		
最 高 許 容 圧 力		H ₂ O (AIR) …1.0MPa 〈流体温度範囲: -20℃～120℃〉〈管内平均流速: 3m／sec以下 (非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲: -10～50℃〉					
●備考		●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R/I 変換器 (DC24Vは徐く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●クラス150・300も製作致します。 ●電源DC12／100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100V／200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)					

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標 準 アクチュエータ 型 番
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア					
ク ラ ス		10K					
形 状		 JV SUS316					
製品コード		04M2E96					
本体材料		ステンレス SCS 14 (ロストワックス)					
ボール材料		ステンレス SCS 14A					
シート材料		R-PTFE					
電 源		AC100V/AC200V (単相)					
製 品 記 号		100V	KA10-UMBF-MX				
		200V	KA10-UMBF-MXH				
呼 び 径		L	H	L ₁	¥	AC100/200/DC24V	
15A (1/2 ^B)		108	283	131	○	MX (H) -1	
20 (3/4)		117	286		○		
25 (1)		127	293		○		
32 (1 1/4)		140	297		○	MX (H) -2	
40 (1 1/2)		165	332	○			
50 (2)		178	339	○			
65 (2 1/2)		190	410	158	○	MX (H) -3	
80 (3)		203	419		○		
100 (4)		229	442		○		
125 (5)		356	551	188	○	MX (H) -4	
150 (6)		394	576		○		
200 (8)							
最 高 許 容 圧 力		H ₂ O ₂ AIR ……1.0MPa 〈流体温度範囲: -20℃~120℃〉〈管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲: -10~50℃〉					
●備考		●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R/I 変換器 (DC24Vは徐く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●クラス150・300も製作致します。 ●電源DC12/100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ★キット製になります。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100V/200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)					

無鉛くん
青・黄銅
鋳 鉄
ダクタイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛銅
電 動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資 料
ご注意
継 手