




電動バタフライバルブ

分 類	電動バタフライバルブ <i>Л-027719・ALM</i> ・結露防止対策品				
型 式	防浸形 (IP67相当) 5K／10Kフランジに適用				
ク ラ ス	10K (JIS B2032適合品)				
形 状	 JIS適合 納入図		比例制御型操作機付は、 10L5-MXCN U/UEを ご利用ください。		標準 アクチュエータ 型 番
製品コード	AC100V：06V3E31/06V3E32 (250・300A) AC200V：06V3E33/06V3E34 (250・300A)				
本体材料	アルミニウム合金 ADC12				
弁体材料	ステンレス SCS 13A				
シート材料	EPDM				
電 源	AC100V／AC200V (単相)				
製 品 記 号	100V	10ALM-N-MXSUE			AC100／200V
	200V	10ALM-N-MXSHUE			
呼 び 径	L	H	L ₁	¥	ALM-N
40A (1½B)	33	309	131	124,000	MXS (H) -2
50 (2)	43	313		124,000	
65 (2½)	46	321		125,000	
80 (3)	46	331	158	127,000	MXS (H) -3
100 (4)	52	341		132,000	
125 (5)	56	402		201,000	
150 (6)	56	414	188	209,000	MXS (H) -4
200 (8)	60	441		262,000	
250 (10)	68	604		462,000	
300 (12)	78	629		519,000	
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート＝EPDM:100℃以下の   ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0～60℃)				〈注〉連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。
	備 考	〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 ●流体の条件 (粘度等) により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。 ●管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)・環境温度範囲:－10～50℃ ●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ、R/I 変換器。 ●5K／10Kフランジ共用型です。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より比例制御型追記。 ☆2009.5月より比例制御型アクチュエータ付中止。 ☆2010.8月より設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。			

分 類	電動バタフライバルブ <i>Л-027719</i>								標準 アクチュエータ 型 番					
型 式	防浸形 (IP67相当) 一体型ロングネック 5K/10Kフランジに適用													
ク ラ ス	10K (JIS B2032適合品)													
形 状	 JIS適合 納入図				 JIS適合 比例制御型									
製品コード	02V4ED8/02V4ED9		02V4EE1/02V4EE2		02V4EE3/02V4EE4		02V4EE5/02V4EE6							
本体材料	球状黒鉛鋳鉄 FCD450													
弁体材料	ステンレス SCS 13A													
シート材料	NBR		EPDM		NBR		EPDM							
電 源	AC100V/AC200V (単相)													
製 品 記 号	100V	10L5-MXS U		100V	10L5-MXS UE		100V	10L5-MXCN U		100V	10L5-MXCN UE			
	200V	10L5-MXSH U		200V	10L5-MXSH UE		200V	10L5-MXCNH U		200V	10L5-MXCNH UE			
呼 び 径	L	H	L1	¥		¥		¥		¥		AC100/200V		
50A (2 B)	43	328	131	167,000		169,000		○		○		MXS (H) -2 MXCN (H) -2		
65 (2 1/2)	46	336		172,000		175,000		○		○				
80 (3)	46	354		174,000		176,000		○		○				
100 (4)	52	364	158	179,000		185,000		○		○		MXS (H) -3 MXCN (H) -3		
125 (5)	56	418		249,000		253,000		○		○				
150 (6)	56	430		263,000		269,000		○		○				
200 (8)	60	455	188	367,000		378,000		○		○		MXS (H) -4 MXCN (H) -4		
250 (10)	68	580		495,000		514,000		○		○				
300 (12)	78	605		604,000		625,000		○		○				
最 許 容 圧 力	ゴムシート＝NBR :70℃以下の   ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0～60℃)												(注) 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。	
	ゴムシート＝EPDM:100℃以下の   ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0～60℃)													
備 考	〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 ◆16Kタイプも製作いたします。													
	●管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)・環境温度範囲:－10～50℃ ●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ、R/I 変換器。 ●5K/10Kフランジ共用型です。 ●仕様詳細は、納入品図面・仕様書をご参照ください。 ●流体の条件(粘度等)により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。													
☆2007.3月より新型に設計変更														
☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。														



電動バタフライバルブ

分 類	電動バタフライバルブ—TECOM [®] —					標準 アクチュエータ 型 番
	ハイフロー [®]					
型 式	防まつ形(IP67相当)					
	JIS B 2239(10K&20K)					
ク ラ ス	20K					
形 状	 JV SUS304 納入国 JV8-1					
製品コード						
本体材料	ステンレス SCS 13A					
弁体材料	ステンレス SCS 13A					
シート材料	PTFE					
電 源	AC100V／200V(単相)					
製品記号	100V	20LURT-MXS				
	200V	20LURT-MXSH				
呼び径	L	H	L ₁	¥	AC100/200V	
40 ^A (1½ ^B)	33	330	131	294,000	MXS(H)-2	
50(2)	43	336	131	294,000		
65(2½)	46	349	131	306,000		
80(3)	46	392	158	409,000	MXS(H)-3	
100(4)	52	406	158	438,000		
125(5)	56	427	158	516,000		
150(6)	56	513	188	678,000	MXS(H)-4	
200(8)	60	610	188	764,000		
250(10)	68	672	188	○		
最高許容圧力	120℃以下の   ……1.0 MPa					
備考	☆2007.3月より記載追加					
	☆2021.1月より設計変更					

☆2007.10月より DC24V 中止。