



レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋳鉄
タクトイル
パタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛銅
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

青・黄銅バルブ



分類		機器付属用ボールバルブ（Bボール）																										
クラス		10 K																										
接続端		テーバおねじ×テーバおねじ				テーバおねじ×平行おねじ				テーバおねじ×テーバめねじ				テーバめねじ×テーバめねじ														
形状		TOYO		(FCU)	国土	納入図	CAD		TOYO		(FCU)	国土	納入図	CAD		TOYO		(FCU)	国土	納入図	CAD		TOYO		(FCU)	国土	納入図	CAD
	製品コード	01K3A88				01K3A89				01K3A90				01K3A91														
本体材料		青銅 CAC 406																										
製品記号		B11				B21				B31				B41														
呼び径	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥								
15A (1/2 ^B)	10	60	72	40	5,760	10	60	72	40	5,760	10	54	72	40	5,760	10	56	72	40	5,760								
20 (3/4)	12.5	67	74	40	6,370	12.5	64	74	40	6,370	12.5	63	74	40	6,370	12.5	67	74	40	6,370								
25 (1)																14.5	70.5	75.5	40	8,620								
最高許容圧力	100℃以下の  1.0MPa																											
	●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。 ●ボール:C3771BE (クロムめっき) ●シート:PTFE ●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。																											
備考	☆2012.12月より設計変更																											

分 類		機器付属用ボールバルブ（Bボール）									
ク ラ ス		10 K									
接 続 端		テーバめねじ×平行おねじ					テーバめねじ×テーバおねじニップル付				
形 状		 TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD					 TOYO (FCU) 国土 納入図 CAD				
		製品コード 01K3A92					01K3A93				
本体材料		青銅 CAC 406									
製 品 記 号		B51					B61				
呼 び 径		d	L	H	D ₁	¥	d	L	H	D ₁	¥
15A (1/2 ^B)		10	62	72	40	5,760	10	87.5	72	40	9,860
20 (3/4)		12.5	68	74	40	6,370	12.5	107	74	40	11,000
25 (1)		14.5	75.5	75.5	40	8,620	14.5	113	75.5	40	14,600
最 許 容 圧 力 ●備 考		100℃以下の  1.0MPa									
		●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボールバルブに適合します。 ●ボール:C3771BE (クロムめっき) ●ボール:C3771BD (クロムめっき) ●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。 ●シート:PTFE ☆2012.12月より設計変更									

分類		ファンコイルバルブ															
クラス		200															
形状		TOYO (FCU) 国土 納入図			TOYO (FCU) 国土 納入図			TOYO (FCU) 国土 納入図			TOYO (FCU) 国土 納入図						
	製品コード		01A8A69		01A8A71		01A8A70		01A8A72								
	管 接 続		銅 管 用														
	形 式		ストレート形						アングル形								
本体材料		調整弁		切換弁		調整弁		切換弁									
製品記号		200-BDR				200-BDRS				200-BDRL				200-BDRLS			
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	¥			
15A (1/2 ^B)	81	77	47.5	9,490	81	70	8,050	57	68	47.5	9,190	57	61	7,860			
20 (3/4)	86.5	79	47.5	10,300	86.5	72	8,600	62.5	68	47.5	10,100	62.5	61	8,470			
25 (1)	95	90	47.5	18,500	95	83	16,100	70.5	77	47.5	18,400	70.5	70	15,700			
最高許容圧力		60℃以下の   1.6MPa 120℃以下の   1.4MPa															
備考		●流量調整弁は国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用流量調整弁に適合します。 ●ジスクシート:PTFE ☆2007.5月より呼び径32 ^A 中止 ☆2007.9月より設計変更															