


ウイングチェックバルブ®

"ウイングチェックバルブ"はデュアルプレート型
チェックバルブを示す東洋バルブの登録商標です。



分類	ウイングチェックバルブ® (衝撃吸収式)															
	青銅				鋳鉄				ダクタイル鋳鉄				ステンレス			
クラス	10 K				20 K				10 K				20 K			
形状																
製品コード	01A3E07				03A3E31				02A3G19				04B3E16			
本体材料	CAC 406				FC250				FCD-S				SCS 13			
弁体材料	CAC 406				CAC 406				FCD-S				SCS 13			
製品記号	10-BNW				10-FNW				20-DNW				10-UNW			
呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥
40A (1½B)	54	132	55	83,800	54	128	55	45,800	54	128	55	58,100	54	118	63	○
50 (2)	56	139	70	86,800	56	143	70	46,600	56	133	55	59,800	60	126	63	213,000
65 (2½)	56	146	70	113,000	56	150	70	51,300	60	150	70	63,500	67	134	63	240,000
80 (3)	59	152	70	130,000	59	156	70	59,400	67	156	70	79,400	73	138	63	277,000
100 (4)	66	165	70	173,000	66	169	70	75,400	68	169	70	95,900	73	151	63	404,000
125 (5)	72	183	70	225,000	72	183	70	98,500	83	183	70	146,000	86	174	70	589,000
150 (6)	78	208	80	305,000	78	216	80	133,000	95	216	80	192,000	98	188	70	711,000
200 (8)	96	237	80	454,000	96	243	80	197,000	127	243	80	284,000	127	215	70	906,000
250 (10)	109	289	90	675,000	109	290	90	338,000	140	290	90	448,000	146	254	80	1,568,000
300 (12)	145	316	90	986,000	145	315	90	479,000	181	315	90	577,000	181	282	80	2,209,000
350 (14)					184	330	90	835,000	184	330	90	○				
400 (16)					191	355	90	1,310,000	191	355	90	○				
450 (18)					204	388	90	○	204	388	90	○				
最高許容圧力	80℃以下の H 1.4 MPa 80℃以下の L 1.0 MPa				80℃以下の H 2.8 MPa 80℃以下の L 2.0 MPa				80℃以下の H 1.4 MPa 80℃以下の L 1.0 MPa				80℃以下の H 3.3 MPa 80℃以下の L 2.6 MPa			
備考	鉛フリー銅合金製 L10 BNW は、16頁をご覧ください。				●シートの標準仕様はNBR (ニトリルゴム) で封止性抜群。またFKM (FPM、ふっ素ゴム)、EPDM (エチレンプロピレンゴム) での製作もいたします。 ●配管用ボルト・ナット付。 ●呼び径200A以上は吊りボルト付です。 ●標準トルクスプリング以外の低・高トルクをご指定の場合、ご注文の際に必ず仕様をお知らせください。 ●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定する逆止弁に適合。(呼び径65A以上、ただしポンプに付属する呼び径40A以上の逆止弁は、バイパス弁内蔵形とする。全揚程が30mを超える場合は、衝撃吸収式とする。) ●鋳鋼品及びASMEフランジ適合品も製作いたします (150-FNW N/By、150/300-SNW N/By、150/300-UNW N/By) ☆2007.3月よりH寸法変更 (10-BNW、10-FNW、20-DNW)				●20KのFKM仕様は製作いたしません。				JV8-1については88頁をご覧ください。			

〈本体防錆塗装付 変性アルキド樹脂塗装 (メタリックブルー/シルバー色) 10-BNW及び10、20-UNWを除く〉

製造品目一覧表

仕 様					製品記号	製 作 範 囲																
バイパスバルブ	材 料			呼び圧力		1 ¹ / ₂ B	2	2 ¹ / ₂	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
	ボデー	プレート	シート			40A	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
バイパスバルブ付	CAC 406	CAC 406	NBR (注1)	10 K	10-BNW	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●							
	FC250			10 K	10-FNW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				
	FCD-S			20 K	20-DNW	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●			
	SCS13	SCS13		10 K	10-UNW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●						
	FCD-S			20 K	20-UNW	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●					
				10 K	10-DNW-S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	20 K	20-DNW-S				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
バイパスバルブなし	FC250	CAC 406	NBR	10 K	S10/10-FNW ^N / _{BY}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SCPH2	SCPH2 (注2)	NBR (注1)	10K/150	10/150-SNW ^N / _{BY}		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
				20K/300	20/300-SNW ^N / _{BY}		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
			メタル	10K/150	10/150-SNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
				20K/300	20/300-SNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	SCS13	SCS13	10K/150	10/150-UNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
			20K/300	20/300-UNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
備 考	〈注〉1) EPDMおよびFKM(FPM、ふっ素ゴム)シートも製作します。(20KのFKM仕様は製作いたしません。) 2) 呼び径125A以下はSCS13です。																					
○印:標準品 ●印:受注生産品																						