




ボールバルブ



分類		ステンレス										
クラス		10 K										
形状		JV 国土 SUS304 納入図		JV 国土 (15~50A) SUS304 納入図		JV 国土 (15~50A) SUS316	JV 8-1適合品					
製品コード		04K1E09				04K2EU7				04K2E17		
本体材料		SCS13A				SCS13A				SCS14A		
ボール材料		SUS304 or SCS13A				SCS13A				SUS316 or SCS14A		
シート材料		PTFE				変性PTFE						
ボア径		フルボア										
製品記号		10-UB-N				A10-UBF-L				KA10-UMBF-L		
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	¥			
10A (3/8B)	62	71	130	16,900	108	102	130	30,800	43,100			
15 (1/2)	65	102	130	18,100	117	105	130	35,600	49,400			
20 (3/4)	80	105	130	22,000								
25 (1)	90	124	160	28,600	127	124	160	49,500	69,700			
32 (1 1/4)	110	130	160	40,500	140	128	160	63,300	88,300			
40 (1 1/2)	120	115	230	54,200	165	115	230	67,300	94,000			
50 (2)	140	120	230	68,900	178	120	230	85,800	121,000			
65 (2 1/2)					190	155	400	127,000	179,000			
80 (3)					203	165	400	153,000	215,000			
100 (4)					229	200	460	224,000	311,000			
125 (5)					356	220	460	514,000	717,000			
150 (6)					394	295	1000	634,000	887,000			
200 (8)					457	355	1500	1,052,000	1,472,000			
最高許容圧力	目安: -29~120℃の  1.4MPa										☆キッツ製になります	
	最高許容圧力は76頁の表をご覧ください。JV8-1適合の詳細は88頁をご覧ください。											
備考	●10UB-N (50 ^A 以下)は国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。											
	●面間寸法:東洋標準										●面間寸法:ASME B16.10 & API Spec 6D ●標準品のステムは、二面幅形状です。	
☆2006.3月より設計変更												
☆2007.3月よりステム形状変更 ☆2009.1月より材料変更												

分 類		ス テ ン レ ス																			
ク ラ ス		10 K / 150																			
形 状		 JV (10K) 国土 (10K) SUS304 SUS316								 JV (10K) 国土 (10K) SUS304 SUS316											
		JV 8-1適合品																			
製品コード		04K2EU8／04K2E74				04K2EN8															
本 体 材 料		SCS13A				SCS14A				SCS13A				SCS14A							
ボール材料		SCS13A				SCS14A				SCS13A				SCS14A							
シート材料		変性PTFE				R-PTFE／変性PTFE				変性PTFE				変性PTFE							
ボ ア 径		フルボア																			
製 品 記 号		A10-UBF-G/K10-UBF-N-G (250 ^A)								KA10-UMBF-G				K150-UBF-N-G				K150-UMBF-N-G			
呼 び 径		L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥				
100A (4 ^B)		229	447	310	○	229	447	310	○												
125 (5)		356	467	310	○	356	467	310	○	356	467	310	○	356	467	310	○				
150 (6)		394	492	310	○	394	492	310	○	394	492	310	○	394	492	310	○				
200 (8)		457	594	360	○	457	594	360	○	457	594	360	○	457	594	360	○				
250 (10)		533	727	500	○	533	727	500	○	533	727	500	○	533	727	500	○				
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考		☆250 ^A はキッツ製になります 目安:－29～120℃の  1.4MPa								☆キッツ製になります				☆キッツ製になります							
		最高許容圧力は76頁の表をご覧ください。JV 8-1適合は10Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。																			
		●A10-UBF-G・KA10-UMBF-Lは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。																			
		●面間寸法:ASME B16.10 & API Spec 6D																			
		☆2006.1月より10／150 UBF／UMBF-G設計変更								☆2007.3月より10 U (M) BF-N-G 呼び径300 ^A 記載追加											
		☆2007.9月よりクラス10K／150 呼び径300 ^A 中止								☆2009.1月より材料変更											



ボールバルブ

分 類		ス テ ン レ ス									
ク ラ ス		150					20 K / 300				
形 状											
	JV 8-1適合品										
	製品コード		04K2R04		04K2G57		04K2SB5		04K2G58		
	本 体 材 料		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A		
	ボール材料		SUS304 or SCS13A		SUS316 or SCS14A		SUS304 or SCS13A		SUS316 or SCS14A		
シート材料		変性PTFE									
ボ ア 径		フルボア									
製 品 記 号	K150-UBF-N-L	K150-UMBF-N-L	K20-UBF-N-L			K300-UBF-N-L	K20-UMBF-N-L	K300-UMBF-N-L			
呼 び 径	L	H	D ₁	¥	¥	L	H	D ₁	¥	¥	¥
15A (1/2 ^B)	108	102	130	32,400	45,400	140	108	130	58,500	53,200	81,800
20 (3/4)	117	105	130	37,300	52,100	152	111	130	71,900	65,800	101,000
25 (1)	127	124	160	52,100	73,100	165	124	160	90,200	82,000	127,000
32 (1 1/4)						178	128	160	120,000		170,000
40 (1 1/2)	165	115	230	70,800	98,700	190	134	230	125,000	113,000	174,000
50 (2)	178	120	230	90,200	128,000	216	143	230	157,000	141,000	218,000
65 (2 1/2)	190	155	400	134,000	190,000	241	179	400	277,000	251,000	387,000
80 (3)	203	165	400	162,000	226,000	283	189	400	313,000	284,000	438,000
100 (4)	229	200	460	237,000	327,000	305	251	750	445,000	405,000	621,000
125 (5)	356	220	460	563,000	787,000	381	267	750	940,000		1,313,000
150 (6)	394	295	1000	700,000	979,000	403	315	1000	1,126,000	1,105,000	1,576,000
200 (8)	457	355	1500	1,160,000	1,624,000	502	406	1500	1,971,000	1,936,000	2,758,000
最 高 許 容 圧 力	最高許容圧力は76頁の表をご覧ください。JV8-1適合の詳細は88頁をご覧ください。(JV8-1は10Kのみです。) 20K／300 ISO 5211対応										
● 備 考	●面間寸法:ASME B16.10 & API Spec 6D										
☆キッツ製になります											