


ステンレスバルブ

分類		V シ リ ー ズ (一 般 ・ 工 業 用 フ ラ ン ジ 形)												
		ゲ ー ト バ ル ブ												
ク ラ ス		10 K / 150												
形 状	 SUS304 納入図				 JV (10K) 国土 (10K 65~300A) SUS304 納入図				外ねじ  JV (10K) 国土 (10K 65~300A) SUS316 納入図					
	JV8-1適合品 (10K)													
製品コード	04A1E81				04A1EB1/04A1E02			04A1R01		04A1EB2/04A1E22		04A1R11		
本体材料	SCS 13A				SCS 13A				SCS 14A					
製品記号	10-USRF-VK				10-USRF-VA/K10-USRF-VA (15~250 ^A) (300 ^A)				K150-USRF-VA		10-UMSRF-VA/K10-UMSRF-VA (15~250 ^A) (300 ^A)		K150-UMSRF-VA	
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	¥	¥	¥	¥	¥	
15 ^A (1/2 ^B)					108	201	90	81,300	85,200	115,000	120,000			
20 (3/4)					117	211	90	84,100	88,300	118,000	125,000			
25 (1)					127	224	100	104,000	110,000	147,000	154,000			
32 (1 1/4)					140	240	100	119,000		168,000				
40 (1 1/2)					165	284	140	129,000	135,000	181,000		191,000		
50 (2)					178	336	160	154,000	162,000	216,000		228,000		
65 (2 1/2)	190	365	170	143,000	190	374	180	192,000	202,000	270,000		285,000		
80 (3)	200	436	200	164,000	203	444	200	241,000	253,000	335,000		354,000		
100 (4)	230	530	225	230,000	229	523	225	304,000	318,000	425,000		449,000		
125 (5)	250	630	250	300,000	254	606	250	468,000	494,000	654,000		688,000		
150 (6)	270	733	250	374,000	267	711	250	590,000	622,000	825,000		866,000		
200 (8)	290	927	300	748,000	292	924	300	1,043,000	1,096,000	1,459,000		1,535,000		
250 (10)					330	1126	350	1,588,000	1,668,000	2,222,000		2,335,000		
300 (12)					356	1336	400	2,196,000	2,307,000	3,073,000		3,227,000		
350 (14)														
最高許容圧力					★300 ^A はキット製になります。				★キット製になります。		★300 ^A はキット製になります。		★キット製になります。	
備考	最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。													
	●10-USRF-VA・UMSRF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。(65 ^A 以上) ●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準：ASME B16.34 ☆2007.9月より10-USRF-VN H寸法変更													


分類		V シ リ ーズ (一般・工業用フランジ形)									
		ゲ ー ト バ ル ブ									
ク ラ ス		20 K / 300									
形 状		 JV (20K) 国土 (20K 65~300A) SUS304 納入図					 JV (20K) 国土 (20K 65~300A) SUS316				
		JV8-1適合品 (20K)									
製品コード		04A1G76/04A1G20			04A1S01			04A1G20		04A1S22	
本 体 材 料		SCS 13A					SCS 14A				
製 品 記 号		20-USRF-VA/K20-USRF-VA (15~250A) (300A)			K300-USRF-VA			K20-UMSRF-VA		K300-UMSRF-VA	
呼 び 径		L	H	D ₁	¥	¥	¥	¥	¥	¥	
15A (1/2B)		140	209	100	114,000	119,000		160,000		171,000	
20 (3/4)		152	220	100	123,000	129,000		174,000		181,000	
25 (1)		165	239	100	150,000	159,000		213,000		226,000	
32 (1 1/4)											
40 (1 1/2)		190	294	140	189,000	196,000		260,000		273,000	
50 (2)		216	355	180	235,000	247,000		329,000		345,000	
65 (2 1/2)		241	404	180	312,000	327,000		435,000		456,000	
80 (3)		283	472	225	411,000	426,000		574,000		594,000	
100 (4)		305	560	250	554,000	582,000		775,000		814,000	
125 (5)		381	626	300	919,000	966,000		1,287,000		1,349,000	
150 (6)		403	753	350	1,230,000	1,294,000		1,724,000		1,813,000	
200 (8)		419	968	400	1,883,000	1,976,000		2,631,000		2,765,000	
250 (10)		457	1177	450	3,252,000	3,414,000		4,551,000		4,773,000	
300 (12)		502	1329	600	4,529,000	4,751,000		6,338,000		6,649,000	
350 (14)											
最 高 許 容 圧 力		★300Aはキット製になります。 最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。				★キット製になります。					
● 備 考		●20-USRF-VA・UMSRF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。(65A以上) ●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準：ASME B16.34									



ステンレスバルブ

分類		V シ リ ーズ (一般・工業用フランジ形)									
		グ ロ ー ブ バ ル ブ									
ク ラ ス		10 K / 150									
形 状		 JV (10K) 国土 (10K) SUS304 納入図 CAD (65~200A)				 JV (10K) 国土 (10K) SUS316					
		JV8-1適合品 (10K)									
製品コード		04A2EA2/04A2E01				04A2R01		04A2EA3/04A2E14		04A2R11	
本体材料		SCS 13A				SCS 13A		SCS 14A			
製品記号		10-UGF-VA/K10-UGF-VA (50~100A) (125~200A)				K150-UGF-VA		10-UMGF-VA/K10-UMGF-VA (50~100A) (125~200A)		K150-UMGF-VA	
呼び径		L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	¥	¥
15 ^A (1/2 ^B)											
20 (3/4)											
25 (1)											
32 (1 1/4)											
40 (1 1/2)											
50 (2)		203	234	160	132,000	203	234	160	139,000	187,000	196,000
65 (2 1/2)		216	247	180	187,000	216	247	180	194,000	259,000	272,000
80 (3)		241	292	200	216,000	241	292	200	227,000	302,000	317,000
100 (4)		292	324	225	295,000	292	324	225	312,000	411,000	435,000
125 (5)		356	381	250	469,000	356	381	250	497,000	655,000	693,000
150 (6)		406	452	350	680,000	406	452	350	714,000	951,000	999,000
200 (8)		495	556	400	1,294,000	495	656	400	1,361,000	1,813,000	1,902,000
最高許容圧力 備考		★125~200Aはキット製になります。						★キット製になります。		★125~200Aはキット製になります。	
		★キット製になります。									
		最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。									
		●10-UGF-VA/V・10-UMGF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。									
		●面間寸法規格:ASME B16.10 フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚標準:ASME B16.34									

分類		V シ リ ーズ (一般・工業用フランジ形)											
		グ ロ ー ブ バ ル ブ				PTFEジスクスグローブバルブ							
ク ラ ス		20 K / 300				10 K / 150							
形 状													
		JV (20K) 国土 (20K) SUS304	JV (20K) 国土 (20K) SUS316	JV (20K) 国土 (20K) SUS304	JV (20K) 国土 (20K) SUS316								
		JV8-1適合品 (10K/20K)											
製品コード		04A2G01		04A2S02		04A2G13/04A2S10		04A2E07		04A2E16			
本体材料		SCS 13A				SCS 14A		SCS 13A		SCS 14A			
製品記号		K20-UGF-VA		K300-UGF-VA		K20-UMGF-VA		K300-UMGF-VA		K10-UDF-VA		K10-UMDF-VA	
呼び径		L	H	D ₁	¥	¥	¥	¥	L	H	D ₁	¥	¥
15A (1/2B)		152	184	100	99,400	105,000	140,000	149,000					
20 (3/4)		178	182	100	108,000	114,000	154,000	162,000					
25 (1)		203	185	100	130,000	137,000	182,000	192,000					
32 (1 1/4)													
40 (1 1/2)		229	234	160	165,000	175,000	235,000	247,000					
50 (2)		267	286	180	226,000	235,000	314,000	329,000	203	235	160	143,000	202,000
65 (2 1/2)		292	295	200	306,000	314,000	426,000	436,000	216	248	180	196,000	275,000
80 (3)		318	341	250	376,000	394,000	528,000	552,000	241	291	200	235,000	329,000
100 (4)		356	396	300	520,000	547,000	730,000	763,000	292	325	225	318,000	449,000
125 (5)		400	492	350	932,000	981,000	1,305,000	1,369,000	356	380	250	504,000	706,000
150 (6)		444	563	400	1,230,000	1,291,000	1,724,000	1,808,000	406	453	350	722,000	1,010,000
200 (8)		559	630	450	2,094,000	○	○	○	495	559	400	1,351,000	1,892,000
最高 許容圧力		★キット製になります。											
		最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は、10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。											
備考		●K20-UGF-VA・UMGF-VA／K10-UDF-VA・UMDF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。											
		●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準：ASME B16.34											



ステンレスバルブ

分類	Vシリーズ (一般・工業用フランジ形)				
	スイングチェックバルブ				
クラス	10 K / 150				
形状	(10K) JV (10K 50~300A) 国土 SUS304 納入図 		(10K) JV (10K 50~300A) 国土 SUS316 		
	JV8-1適合品 (10K)				
製品コード	04A3E42/04A3E01		04A3R01	04A3E43/04A3E09	04A3R09
本体材料	SCS 13A			SCS 14A	
製品記号	10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA (50~200A) (250・300A)		K150-UNSF-VA	10-UMNSF-VA/K10-UMNSF-VA (50~200A) (250・300A)	K150-UMNSF-VA
呼び径	L	H	¥	¥	¥
40A (11/2 ^B)					
50 (2)	203	121	135,000	142,000	191,000
65 (21/2)	216	134	206,000	214,000	286,000
80 (3)	241	148	238,000	251,000	333,000
100 (4)	292	162	317,000	335,000	443,000
125 (5)	330	192	459,000	487,000	645,000
150 (6)	356	217	588,000	615,000	820,000
200 (8)	495	264	1,033,000	1,088,000	1,443,000
250 (10)	622	327	1,670,000		2,338,000
300 (12)	698	392	2,516,000		3,520,000
最高許容圧力	★250・300Aはキット製になります。		★キット製になります。	★250・300Aはキット製になります。	★キット製になります。
	最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。				
備考					
	●10-UNSF-VA／UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。 ●面間寸法規格:ASME B16.10 フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準:ASME B16.34				

分類		Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）			
		スイングチェックバルブ			
クラス		20 K / 300			
形状	 (20K) JV (20K 40~300A) 国土 SUS304 納入図		 (20K) JV (20K 40~300A) 国土 SUS316		
	JV8-1適合品 (20K)				
製品コード	04A3G34		04A3S01	04A3G07	04A3S08
本体材料	SCS 13A			SCS 14A	
製品記号	20-UNSF-VA (40~200 ^A)		K300-UNSF-VA	K20-UMNSF-VA	K300-UMNSF-VA
呼び径	L	H	¥	¥	¥
40 ^A (1 1/2 ^B)	241	121	171,000	180,000	241,000
50 (2)	267	143	226,000	238,000	314,000
65 (2 1/2)	292	163	316,000	327,000	440,000
80 (3)	318	178	361,000	376,000	505,000
100 (4)	356	201	538,000	565,000	753,000
125 (5)	400	231	787,000	829,000	1,103,000
150 (6)	444	259	1,011,000	1,059,000	1,416,000
200 (8)	533	292	1,760,000	1,854,000	2,461,000
最高許容圧力	★キット製になります。				
	最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。 詳細は88頁をご覧ください。				
備考	●20-UNSF-VA・UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。(40 ^A 以上)				
	●面間寸法規格:ASME B16.10 肉厚規準:ASME B16.34		フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220		

レビュー

無鉛くん

青黄銅

鋳鉄

タクトイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鋳鍛銅

電動

空気圧自動

消防設備

雨水制御


資料

ご注意

継手

レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋳鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

ステンレスバルブ



分 類		V シ リ ーズ (一般・工業用フランジ形)							
		リフトチェッキバルブ							
ク ラ ス		10 K				20 K			
形 状		(10K) JV (10K) 国土 SUS316 SUS304 				(20K) JV (20K) 国土 SUS316 SUS304 			
		JV8-1適合品 (10K/20K)							
製品コード		04A4E48		04A4E09		04A4G33		04A4G08	
本体材料		SCS 13A		SCS 14A		SCS 13A		SCS 14A	
製品記号		10-UNF-VA		K10-UMNF-VA		20-UNF-VA		K20-UMNF-VA	
呼 び 径		L	H	¥		L	H	¥	
15 ^A (1/2 ^B)		108	74	57,000		152	80	86,400	
20 (3/4)		117	76	63,700		178	78	110,000	
25 (1)		127	76	77,600		203	79	120,000	
32 (1 1/4)		140	84	94,100		229	97	207,000	
40 (1 1/2)		165	86	99,900					
50 (2)									
最 高 許 容 圧 力		★キッツ製になります。				★キッツ製になります。			
		最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。							
●備 考		●10・20-UNF-VA・K10・K20-UMNF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。 ●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準：ASME B16.34 ●水平配管・正立のみ使用可。							

分 類		V シ リ ーズ (一般・工業用フランジ形)														
		Y 形 ス ト レ ーナ														
ク ラ ス		10 K					20 K									
形 状					JV (10K) 国土 (10K) SUS304 納入図 CAD (65~200^A)					JV (10K) 国土 (10K) SUS316					JV (10K) 国土 SUS304 納入図	
		40メッシュ			JV8-2適合品		40メッシュ			JV8-2適合品		40メッシュ				
製品コード		04A6E08/04A6E01					04A6E02					04A6G01				
本体材料		SCS 13A					SCS 14A					SCS 13A				
製品記号		10-UTF-VA/K10-UTF-VA (65~250 ^A) (300 ^A)					K10-UMTF-VA (65~250 ^A)					K20-UTF-VA				
呼 び 径		L	H	¥			¥			L	H	¥				
10 ^A (3/8 ^B)																
15 (1/2)										160	70	58,900				
20 (3/4)										160	80	74,600				
25 (1)										190	92	110,000				
32 (1 1/4)																
40 (1 1/2)										240	125	178,000				
50 (2)										250	150	268,000				
65 (2 1/2)		270	160	218,000			○			300	160	391,000				
80 (3)		290	197	256,000			○			320	197	456,000				
100 (4)		350	233	370,000			○			380	246	665,000				
125 (5)		390	267	550,000			○									
150 (6)		440	320	730,000			○			550	342	1,304,000				
200 (8)		540	380	1,184,000			○			600	430	2,122,000				
250 (10)		760	538	2,232,000			○			760	538	3,837,000				
300 (12)		870	615	2,753,000												
最 高 許 容 圧 力		★300 ^A はキッツ製になります。					★キッツ製になります。									
●備考		最高許容圧力は89頁下段の表をご覧ください。JV-8-2適合は10Kのみです。詳細は88頁をご覧ください。														
		●10-UTF-VA・K10-UMTF-VAは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。														
		●フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚標準：ASME B16.34														
		●標準40メッシュ 国土交通省仕様 (80メッシュ) にご使用の場合は、メッシュをご指定ください。(153頁参照)														

分 類		ボール逆止めバルブ		
ク ラ ス		10 K		
形 状		TOYO SUS304  汚水用		
		製品コード 04A4E27		
		本体材料 SCS13A		
		弁体材料 NBR		
		製品記号 K10-UNBF-N		
呼 び 径	L	H	¥	
40A (1½B)				
50 (2)	200	97	130,000	
65 (2½)	220	120.5	194,000	
80 (3)	240	146	226,000	
100 (4)	290	187	295,000	
150 (6)	410	275	○	
最 高 許 容 圧 力 ●備考	使用温度範囲:0℃～60℃ 使用圧力範囲:  0.05～1.4MPa			
	●水平配管・垂直配管用 ●空気抜き孔付			
	☆キッツ製になります			