


電動ボールバルブ

分 類		電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標 準 アクチュエータ 型 番	
型 式		防まつ型 (IP67相当) フルボア						
ク ラ ス		10K						
形 状		 TOYO (JV) 納入図						
製品コード		04M1E22／04M1E23						
本 体 材 料		ステンレス SCS 13A						
ボール材料		ステンレス SUS 304 or SCS 13A						
シート材料		PTFE						
電 源		AC100V／AC200V (単相)			DC24V			
製品記号		100V 10-UB-MX 200V 10-UB-MXH			10-UB-MXD			
呼 び 径		d	H	L	L ₁	¥	¥	10UB
8A (1/4B)		10	270.5	62	131	○	○	MX (H) -1 MXD-1
10 (3/8)		15	280	65	131	84,100	○	
15 (1/2)		20	283	80	131	86,800	○	
20 (3/4)		25	290	90	131	94,300	○	
25 (1)		32	294	110	131	162,000	○	
32 (1 1/4)		40	329	120	131	178,000	○	MX (H) -2 MXD-2
40 (1 1/2)		50	336	140	131	187,000	○	
50 (2)								
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考		 …1.0MPa 〈流体温度範囲: -10℃～120℃〉 〈管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲: -10～50℃〉 ●オプション: 端子箱。 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」又は、納入品図面をご参照ください。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 ☆2007.10月よりアクチュエータ変更						


- レビュー
- 無鉛くん
- 青黄銅
- 鋳鉄
- タクトイル
- バタフライ
- ウイング
- Fボール
- ステンレス
- 鋳・鍛銅
- 電動
- 空気圧自動
- 消防設備
- 雨水制御
- 資料
- ご注意
- 継手

電動ボールバルブ



分 類	電動青銅ねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MAシリーズ —										標準 アクチュエータ 型番
型 式	IP56相当 スタンダードボア										
ク ラ ス	10K										
形 状	 納入図 										
製品コード	01M4A1E／01M4A1F			01M4A1G／01M4A1H			01M4A1P				
本体材料	青銅 CAC 406										
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）										
シート材料	PTFE										
電 源	AC100V／AC200V（単相）							DC24V			
製品記号	100V	B2-MA				100V	B2-MAR（リレー内蔵）				B2-MAD
	200V	B2-MAH				200V	B2-MARH（リレー内蔵）				
呼 び 径	d	H	L	L ₁	¥	H	¥	¥	¥	AC100V／200V	
10A（3/8B）	7.5	104	46	60	23,600	126	24,600	28,600		MA（H）-1 MAR（H）-1	
15（1/2）	10	110	65	60	23,700	132	24,700	29,200			
20（3/4）	15	114	68	60	25,600	136	26,800	30,400			
25（1）	20	118	79	60	33,900	140	37,700	51,600		MA（H）-2 MAR（H）-2	
32（1 1/4）	25	129	86	75	46,800	155	49,800	61,800			
40（1 1/2）	32	143	96	75	59,100	169	64,000	71,000			
50（2）	40	149	109	75	67,400	175	71,200	83,200			
最 高 許 容 圧 力	H ₂ O ……1.0MPa（流体温度範囲:0℃～80℃）〈管内平均流速:3m／sec以下（非圧縮性流体）〉 （環境温度範囲:－20～50℃）										
備 考	●オプション:端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2008.3月より設計変更。										

分 類	電動青銅ねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MAシリーズ —										標準 アクチュエータ 型 番	
型 式	IP56相当 スタンダードボア・ロングネック											
ク ラ ス	10K											
形 状	   											
製品コード	01M4A1J／01M4A1K					01M4A1L／01M4A1M					01M4A1R	
本体材料	青銅 CAC 406											
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）											
シート材料	PTFE											
電 源	AC100V／AC200V（単相）								DC24V			
製品記号	100V	B2X-MA				100V	B2X-MAR（リレー内蔵）				B2X-MAD	
	200V	B2X-MAH				200V	B2X-MARH（リレー内蔵）					
呼 び 径	d	H	L	L ₁	¥	d	H	L	L ₁	¥	¥	AC100V／200V MA（H）-1 MAR（H）-1 MA（H）-2 MAR（H）-2
10A（3/8B）												
15（1/2）	10	132	56	60	25,700	10	154	56	60	26,700	47,300	
20（3/4）	15	137	65	60	28,100	15	159	65	60	29,000	48,400	
25（1）	20	140	78	60	41,800	20	162	78	60	45,900	64,800	
32（1 1/4）	25	163	86	75	54,100	25	190	86	75	57,600	72,900	
40（1 1/2）	32	166	96	75	61,400	32	193	96	75	65,100	76,900	
50（2）	40	173	109	75	68,900	40	200	109	75	73,100	84,200	
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考	  …1.0MPa（流体温度範囲：0℃～80℃）〈管内平均流速：3m／sec以下（非圧縮性流体）〉 〈環境温度範囲：-20～50℃〉											
	●オプション：端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。											
	●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2007.9月より B2X 呼び径10 ^A 中止。 ☆2008.3月より設計変更。											
☆2007.9月より B2-3												



電動ボールバルブ

分類		電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ										—TECOM®・MAシリーズ—	
型式		IP56相当											
		レデュースドポア											
クラス		10K											
形状		 TOYO SUS316 納入図 											
製品コード		04M7AP5／04M7AP6				04M7AN7／04M7AN8				04M7AP9			
本体材料		ステンレス SCS 14（ロストワックス）											
ボール材料		ステンレス SUS 316											
シート材料		PTFE											
電源		AC100V／AC200V（単相）						DC24V					
製品記号		100V U1-MA				100V U1-MAR（リレー内蔵）				U1-MAD			
		200V U1-MAH				200V U1-MARH（リレー内蔵）							
呼び径		d	H	L	L ₁	¥	H	¥	¥				
8A（1/4 ^B ）		4.6	105	44	60	25,200	127	26,600	32,600				
10（3/8）		6.8	105	44	60	25,200	127	26,600	33,400				
15（1/2）		9.2	103	57	60	25,700	125	26,700	34,800				
20（3/4）		12.5	106	59	60	27,200	128	27,700	37,200				
25（1）		16.0	110	71	60	38,700	132	40,000	57,800				
32（1 1/4）		20.0	120	78	75	65,800	151	70,200	77,800				
40（1 1/2）		24.5	125	83	75	70,800	156	74,200	86,400				
50（2）		32.0	131	100	75	80,200	162	84,200	105,000				
最高許容圧力		H ₂ O（AIR）…1.0MPa（流体温度範囲：0℃～80℃）（管内平均流速：3m／sec以下（非圧縮性流体））（環境温度範囲：-20～50℃）											
備考		●オプション：端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。											
		☆2006.3月より MV型アクチュエータ中止、MA型アクチュエータ記載追加											
		☆2007.9月より B2X-3-MA（R）（H）（D）中止。											
		☆2007.9月より MS型アクチュエータ中止。											

- レビュー
- 無鉛くん
- 青黄銅
- 鋳鉄
- タクトイル
- バタフライ
- ウイング
- Fボール
- ステンレス
- 鋳・鍛銅
- 電動
- 空気圧自動
- 消防設備
- 雨水制御
- 資料
- ご注意
- 継手