




電動バタフライバルブ

分 類	電動バタフライバルブ <i>Л-027719・ALM</i> ・結露防止対策品					標準 アクチュエータ 型 番
型 式	防浸形 (IP67相当) 5K/10Kフランジに適用					
ク ラ ス	10K (JIS B2032適合品)					
形 状	 JIS適合 納入図		比例制御型操作機付は、 10L5-MXCN U/UEを ご利用ください。			
製品コード	AC100V : 06V3E31/06V3E32 (250・300A) AC200V : 06V3E33/06V3E34 (250・300A)					
本体材料	アルミニウム合金 ADC12					
弁体材料	ステンレス SCS 13A					
シート材料	EPDM					
電 源	AC100V/AC200V (単相)					
製品記号	100V	10ALM-N-MXSUE			AC100/200V	
	200V	10ALM-N-MXSHUE				
呼 び 径	L	H	L ₁	¥	ALM-N	
40A (11/2 ^B)	33	309	131	136,000	MXS (H) -2	
50 (2)	43	313		136,000		
65 (2 1/2)	46	321		137,000		
80 (3)	46	331		139,000		
100 (4)	52	341	158	144,000	MXS (H) -3	
125 (5)	56	402		219,000		
150 (6)	56	414		228,000		
200 (8)	60	441		283,000		
250 (10)	68	604	188	498,000	MXS (H) -4	
300 (12)	78	629		558,000		
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート＝EPDM:100℃以下の   ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0～60℃)					(注) 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。
●備考	〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 ●流体の条件(粘度等)により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。 ●管内平均流速:3m/sec以下(非圧縮性流体)・環境温度範囲:－10～50℃ ●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ、R/I 変換器。 ●5K/10Kフランジ共用型です。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より比例制御型追記。 ☆2009.5月より比例制御型アクチュエータ付中止。 ☆2010.8月より設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。					

分 類		電動バタフライバルブ L-027719					標準 アクチュエータ 型 番		
型 式		防浸形 (IP67相当) 一体型ロングネック 5K/10Kフランジに適用							
ク ラ ス		10K (JIS B2032適合品)							
形 状		 JIS適合 納入図		 JIS適合 比例制御型					
製品コード		02V4ED8/02V4ED9		02V4EE1/02V4EE2		02V4EE3/02V4EE4		02V4EE5/02V4EE6	
本体材料		球状黒鉛鋳鉄 FCD450							
弁体材料		ステンレス SCS 13A							
シート材料		NBR		EPDM		NBR		EPDM	
電 源		AC100V/AC200V (単相)							
製品記号		100V 200V	10L5-MXS U 10L5-MXSH U	100V 200V	10L5-MXS UE 10L5-MXSH UE	100V 200V	10L5-MXCN U 10L5-MXCNH U	100V 200V	10L5-MXCN UE 10L5-MXCNH UE
呼 び 径		L	H	L1	¥	¥	¥	¥	AC100/200V
50A (2 B)	43	328	131	183,000	185,000	○	○	MXS (H) -2 MXCN (H) -2	
65 (2 1/2)	46	336		188,000	192,000	○	○		
80 (3)	46	354		190,000	193,000	○	○		
100 (4)	52	364	158	196,000	202,000	○	○	MXS (H) -3 MXCN (H) -3	
125 (5)	56	418		272,000	276,000	○	○		
150 (6)	56	430		286,000	293,000	○	○		
200 (8)	60	455	188	396,000	408,000	○	○	MXS (H) -4 MXCN (H) -4	
250 (10)	68	580		535,000	555,000	○	○		
300 (12)	78	605		651,000	672,000	○	○		
最 高 許 容 圧 力		ゴムシート=NBR :70℃以下の ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0~60℃)					(注) 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。		
●備考		ゴムシート=EPDM:100℃以下の ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0~60℃)							
		(注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 ◆16Kタイプも製作いたします。							
		●管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)・環境温度範囲:-10~50℃ ●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ、R/I 変換器。							
		●5K/10Kフランジ共用型です。 ●仕様詳細は、納入品図面・仕様書をご参照ください。 ●流体の条件(粘度等)により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。							
		☆2007.3月より新型に設計変更					☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。		



電動バタフライバルブ

分 類	電動バタフライバルブ—TECOM [®] —				標準 アクチュエータ 型番
	ハイフロー [®]				
型 式	防まつ形(IP67相当)				
	JIS B 2239(10K&20K)				
ク ラ ス	20K				
形 状	 JV SUS304 納入図 JV8-1				
製品コード					
本体材料	ステンレス SCS 13A				
弁体材料	ステンレス SCS 13A				
シート材料	PTFE				
電 源	AC100V／200V(単相)				
製 品 記 号	100V	20LURT-MXS			
	200V	20LURT-MXSH			
呼 び 径	L	H	L1	¥	AC100/200V
40A(1½B)	33	330	131	324,000	MXS(H)-2
50(2)	43	336	131	324,000	
65(2½)	46	349	131	337,000	
80(3)	46	392	158	450,000	MXS(H)-3
100(4)	52	406	158	482,000	
125(5)	56	427	158	568,000	
150(6)	56	513	188	746,000	MXS(H)-4
200(8)	60	610	188	841,000	
250(10)	68	672	188	○	
最 高 許 容 圧 力	120℃以下の    ……1.0 MPa				
備 考	☆2007.3月より記載追加				
	☆2021.1月より設計変更				

☆2007.10月より DC24V 中止。

レビューサキ

無鉛くん

青黄銅

鋳鉄

タクトイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鋳・鍛銅

電 動

空気圧自動

消防設備

雨水制御

資 料

ご注意

継 手