


レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋼鉄
タクトイル
パタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

青・黄銅バルブ



分類		機器付属用ボールバルブ (Bボール)															
クラス		10 K															
接続端		テーバおねじ×テーバおねじ				テーバおねじ×平行おねじ				テーバおねじ×テーバめねじ				テーバめねじ×テーバめねじ			
形状																	
本体材料		青銅 CAC 406															
製品記号		B11				B21				B31				B41			
呼び径	d L H D ₁	¥				¥				¥				¥			
15A (1/2B)	10 60 72 40	5,760				5,760				5,760				5,760			
20 (3/4)	12.5 67 74 40	6,370				6,370				6,370				6,370			
25 (1)	14.5 70.5 75.5 40	8,620												8,620			
最高許容圧力		100℃以下の \square 1.0MPa															
備考		●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。 ●ボール:C3771BE (クロムめっき) ●シート:PTFE ●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。 ☆2012.12月より設計変更															

分類		機器付属用ボールバルブ (Bボール)															
クラス		10 K															
接続端		テーバめねじ×平行おねじ								テーバめねじ×テーバおねじニップル付							
形状																	
本体材料		青銅 CAC 406															
製品記号		B51								B61							
呼び径	d L H D ₁	¥								¥							
15A (1/2B)	10 62 72 40	5,760								9,860							
20 (3/4)	12.5 68 74 40	6,370								11,000							
25 (1)	14.5 75.5 75.5 40	8,620								14,600							
最高許容圧力		100℃以下の \square 1.0MPa															
備考		●Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。 ●ボール:C3771BE (クロムめっき) ●シート:PTFE ●ボール:C3771BD (クロムめっき) ●呼び径15A・20Aはショートハンドルも製作します。 ☆2012.12月より設計変更															

分類		ファンコイルバルブ															
クラス		200															
形状																	
管接続		鋼 管 用															
形式		ストレート形								アングル形							
		調整弁				切換弁				調整弁				切換弁			
本体材料		青銅 CAC 406															
製品記号		200-BDR				200-BDRS				200-BDRL				200-BDRLS			
呼び径	L H D ₁	¥				¥				¥				¥			
15A (1/2B)	81 77 47.5	9,490				8,050				9,190				7,860			
20 (3/4)	86.5 79 47.5	10,300				8,600				10,100				8,470			
25 (1)	95 90 47.5	18,500				16,100				18,400				15,700			
最高許容圧力		60℃以下の \square 1.6MPa 120℃以下の \square 1.4MPa															
備考		●流量調整弁は国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用流量調整弁に適合します。 ●ジスシート:PTFE ☆2007.5月より呼び径32A中止 ☆2007.9月より設計変更															