


ダクタイトル 鋳鉄バルブ



分類		チェッキバルブ													
クラス		10 K					16 K								
形状	スイング式		リフト式		リフト式		リフト式		リフト式		スイング式				
本体材料	FCD-S														
要部材料	ステンレスCR13														
製品記号	10-DNSF-N			10-DN-N			16-DN-N			16-DNF-N			16-DNSF-N		
呼び径	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥
15A(1/2 ^B)				65	39	5,780	70	50	11,400	108	50	14,500			
20(3/4)				80	42	7,380	85	53	13,900	117	53	18,800			
25(1)				90	48	8,720	95	61	17,700	127	61	23,600			
32(1 1/4)				105	56	14,500	110	69	22,700	140	69	29,900			
40(1 1/2)				120	65	18,500	125	75	30,900	165	75	36,300			
50(2)	203	120	103,000	140	73	29,200	145	87	40,500	203	87	48,200	203	120	138,000
65(2 1/2)	216	130	118,000										216	135	159,000
80(3)	241	145	149,000										241	145	202,000
100(4)	292	160	212,000										292	165	224,000
125(5)	330	195	286,000										330	200	301,000
150(6)	356	215	329,000										356	260	362,000
200(8)	495	255	501,000										495	317	518,000
最高許容圧力	300℃以下のSTEAM、AIR、OIL、GAS、AIR 1.0MPa -10~220℃のSTEAM、AIR、GAS、AIR 1.2MPa -10~120℃のH 1.4MPa			-10~120℃のH 1.37MPa -10~220℃のSTEAM、AIR、GAS、AIR 0.98MPa			-10~220℃のSTEAM、AIR、OIL、AIR 2.0MPa -10~220℃のGAS 1.6MPa -10~120℃のH 2.2MPa			350℃以下のSTEAM、AIR、OIL、AIR 1.6MPa 300℃以下のSTEAM、AIR、AIR 1.8MPa -10~220℃のSTEAM、AIR、GAS、AIR 2.0MPa -10~120℃のH 2.2MPa					
備考	●水平配管・正立のみ使用可 ●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ●蒸気・高温水ラインに好適。 ☆2009.3月より設計変更														

分類		チェッキバルブ					ウイングチェッキバルブ®		ボールバルブ				
クラス		20 K							10 K				
形状	リフト式		リフト式		スイング式		ウイング		ボール				
本体材料	FCD-S												
要部材料	ステンレスCR13												
製品記号	20-DN-N			20-DNF-N			20-DNSF-N			20-DNW		10-DBF-N-L	
呼び径	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥				
10A(3/8 ^B)													
15(1/2)	78	56	16,600	110	56	20,400							
20(3/4)	91	60	19,600	120	60	24,800							
25(1)	105	68	24,600	130	68	32,900							
32(1 1/4)	122	80	37,600	160	80	42,800							
40(1 1/2)	135	85	43,900	180	85	47,700							
50(2)	160	99	56,500	230	99	63,500	267	135	160,000	この製品は64頁をご覧ください。		この製品は70頁をご覧ください。	
65(2 1/2)							292	145	172,000				
80(3)							318	160	219,000				
100(4)							356	185	272,000				
125(5)							400	220	368,000				
150(6)							444	240	435,000				
200(8)							533	275	672,000				
250(10)													
300(12)													
最高許容圧力	350℃以下のSTEAM、AIR、OIL、AIR 2.0MPa 300℃以下のSTEAM、AIR、AIR 2.3MPa			-10~220℃のGAS 2.4MPa -10~220℃のSTEAM、AIR、AIR 2.5MPa			-10~120℃のH 2.8MPa						
備考	●水平配管・正立のみ使用可 ●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ☆2009.3月より設計変更												

(本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色))