



ダクタイル 鋳鉄バルブ

分類		チェ ッ キ バ ル ブ														
クラス		10 K						16 K								
形状	スイング式			リフト式			リフト式			リフト式			スイング式			
																
	国土 (65~200A) 納入図			国土 納入図			国土 納入図			国土 納入図			国土 (65~200A) 納入図			
	公共建築工事標準仕様書相当品			公共建築工事標準仕様書相当品			公共建築工事標準仕様書相当品			公共建築工事標準仕様書相当品			公共建築工事標準仕様書相当品			
本体材料		FCD-S														
要部材料		ステンレスCR13														
製品記号		10-DNSF-N			10-DN-N			16-DN-N			16-DNF-N			16-DNSF-N		
呼び径		L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥
15A(1/2B)					65	39	5,780	70	50	11,400	108	50	14,500			
20(3/4)					80	42	7,380	85	53	13,900	117	53	18,800			
25(1)					90	48	8,720	95	61	17,700	127	61	23,600			
32(1 1/4)					105	56	14,500	110	69	22,700	140	69	29,900			
40(1 1/2)					120	65	18,500	125	75	30,900	165	75	36,300			
50(2)		203	120	103,000	140	73	29,200	145	87	40,500	203	87	48,200	203	120	138,000
65(2 1/2)		216	130	118,000										216	135	159,000
80(3)		241	145	149,000										241	145	202,000
100(4)		292	160	212,000										292	165	224,000
125(5)		330	195	286,000										330	200	301,000
150(6)		356	215	329,000										356	260	362,000
200(8)		495	255	501,000										495	317	518,000
最高許容圧力	300℃以下の STEAM (P) (AIR) 1.0MPa				-10~120℃の H 1.37MPa				-10~220℃の STEAM (P) (AIR) 2.0MPa				350℃以下の STEAM (P) (AIR) 1.6MPa			
	-10~220℃の STEAM (P) (AIR) 1.2MPa				-10~220℃の STEAM (P) (AIR) 0.98MPa				-10~220℃の GAS 1.6MPa				300℃以下の STEAM (P) (AIR) 1.8MPa			
備考	-10~120℃の H 1.4MPa				●水平配管・正立のみ使用可				-10~120℃の H 2.2MPa				-10~220℃の STEAM (P) (AIR) 2.0MPa			
													-10~120℃の H 2.2MPa			
●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ●蒸気・高温水ラインに好適。																
☆2009.3月より設計変更																
☆2006.3月より設計変更																

分類	チェ ッ キ バ ル ブ										ウイングチェックバルブ®		ボールバルブ	
クラス	20 K										10 K			
形状	リフト式  国土 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			リフト式  国土 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			スイング式  国土 (65~200A) 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品							
	FCD-S													
本体材料	ステンレスCR13													
要部材料														
製品記号	20-DN-N			20-DNF-N			20-DNSF-N			20-DNW		10-DBF-N-L		
呼び径	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥					
10A(3/8B)														
15(1/2)	78	56	16,600	110	56	20,400								
20(3/4)	91	60	19,600	120	60	24,800								
25(1)	105	68	24,600	130	68	32,900								
32(1 1/4)	122	80	37,600	160	80	42,800								
40(1 1/2)	135	85	43,900	180	85	47,700								
50(2)	160	99	56,500	230	99	63,500	267	135	160,000	この製品は64頁をご覧ください。		この製品は70頁をご覧ください。		
65(2 1/2)							292	145	172,000					
80(3)							318	160	219,000					
100(4)							356	185	272,000					
125(5)							400	220	368,000					
150(6)							444	240	435,000					
200(8)							533	275	672,000					
250(10)														
300(12)														
最許容圧力	350℃以下の STEAM (P) (AIR) 2.0MPa -10~220℃の GAS 2.4MPa -10~120℃の H 2.8MPa 300℃以下の STEAM (P) (AIR) 2.3MPa -10~220℃の STEAM (P) (AIR) 2.5MPa													
●備考	●水平配管・正立のみ使用可 ●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ☆2009.3月より設計変更													

(本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色))