


ダクタイト 鋳鉄バルブ



分 類		Y 形 ス ト レ ー ナ																							
ク ラ ス		10 K						16 K																	
形 状																									
																									
			40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ																		
本体材料		FCD-S																							
要部材料		SUS 304																							
製品記号	10-DTF-N			(40M)10-DTF-N			16-DT-N			(40M)16-DT-N			16-DTF-N			(40M)16-DTF-N									
呼 び 径	L	H	¥	¥			L	H	¥	¥			L	H	¥	¥									
10A(3/8B)																									
15(1/2)							85	60	9,470	○						○									
20(3/4)							100	65	10,900	○					140	63	18,200	○							
25(1)							115	75	15,600	○					150	77	22,900	○							
32(1 1/4)							135	90	21,900	○					170	90	31,400	○							
40(1 1/2)							150	100	31,100	○					190	100	36,100	○							
50(2)	230	138	42,800	○			180	115	36,300	○					250	168	50,000	○							
65(2 1/2)	305	212	63,000	○											305	212	75,600	○							
80(3)	360	242	78,400	○											360	242	93,100	○							
100(4)	415	284	105,000	○											415	284	126,000	○							
125(5)	465	325	168,000	○											465	325	202,000	○							
150(6)	515	370	215,000	○											515	370	252,000	○							
200(8)	580	462	292,000	○											580	462	349,000	○							
250(10)															680	536	594,000	○							
300(12)															800	625	811,000	○							
最 高 許 容 圧 力	260℃以下の STEAM (P) (L) (AIR) 1.1MPa* -10~220℃の STEAM (P) (L) (GAS) (AIR) 1.2MPa -10~120℃の H 1.4MPa *標準品は260℃以下						-10~220℃の STEAM (P) (L) (GAS) (AIR) 2.0MPa -10~120℃の H 2.2MPa						260℃以下の STEAM (P) (L) (AIR) 1.9MPa* -10~220℃の STEAM (P) (L) (GAS) (AIR) 2.0MPa -10~120℃の H 2.2MPa *標準品は260℃以下												
	● 備 考		●標準スクリーン:多孔板 ☆2006.6月より設計変更				●標準スクリーンは40メッシュです。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2007.3月より記載追加				●標準スクリーン:多孔板 ☆2006.6月より設計変更				●標準スクリーンは40メッシュです。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2007.3月より記載追加				●標準スクリーン:多孔板 ☆2006.6月より設計変更				●標準スクリーンは40メッシュです。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2007.3月より記載追加		

ガスは、高圧ガス保安法の定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

分 類		Y 形 ス ト レ ー ナ									
ク ラ ス		20 K									
形 状											
	本体材料										
	要部材料										
	製品記号										
		20-DT-N					20-DTF-N				
呼 び 径	L	H	¥			L	H	¥			
10A(3/8B)	80	65	19,100			120	65	○			
15(1/2)	85	65	19,200			125	65	22,500			
20(3/4)	100	70	21,000			140	70	25,200			
25(1)	115	83	23,400			160	85	33,500			
32(1 1/4)	135	120	36,300			185	124	40,700			
40(1 1/2)	150	130	40,300			200	135	49,500			
50(2)	180	152	51,700			250	163	69,600			
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考	260℃以下の (STEAM) (PL) (油) (AIR) 2.4MPa ただし、標準品は260℃以下										
	-10～220℃の (STEAM) (PL) (油) (GAS) (AIR) 2.5MPa										
	-10～120℃の (H) 2.8MPa										
	●標準スクリーン:40メッシュ										
●蒸気・高温水ラインに好適。											
☆2009.3月より設計変更											

(本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色))

■本表以外の大口径弁、電動および空気圧アクチュエータ付特殊仕様弁などは別途お見積りいたします。

■「危険物の規制に関する政令」では、屋内外の危険物貯蔵タンクのバルブは鋳鋼製と定められていますが、昭和42年5月6日付自消丙予発第32号通達によりダクタイトバルブの使用も認められています。