




ボールバルブ

分類		鋳						鋼									
クラス		10 K / 150						20 K / 300									
形状																	
		TOYO 納入図						TOYO 納入図									
本体材料		SCPH 2															
ボール材料		ステンレス SUS304 or SCS13A															
シート材料		変性PTFE															
ボア径		フルボア															
製品記号		K10-SBF-N-L				K150-SBF-N-L				K20-SBF-N-L				K300-SBF-N-L			
呼び径		L	H	D ₁	¥	¥	¥	L	H	D ₁	¥	¥	¥	¥			
15 ^A (1/2 ^B)		108	108	130	33,400	33,400		140	108	130	45,900	45,900	48,300				
20 (3/4)		117	111	130	38,500	38,500		152	111	130	52,300	52,300	54,700				
25 (1)		127	124	160	53,200	53,200		165	124	160	64,600	64,600	68,200				
32 (1 1/4)																	
40 (1 1/2)		165	134	230	70,400	70,400		190	134	230	91,500	91,500	97,600				
50 (2)		178	143	230	90,200	90,200		216	143	230	119,000	119,000	127,000				
65 (2 1/2)		190	179	400	134,000	134,000		241	179	400	198,000	198,000	209,000				
80 (3)		203	189	400	163,000	172,000		283	189	400	242,000	242,000	250,000				
100 (4)		229	224	460	222,000	227,000		305	224	750	330,000	330,000	346,000				
125 (5)		356	240	460	458,000	479,000		381	240	750	538,000	538,000					
150 (6)		394	315	1000	547,000	577,000		403	315	1000	733,000	733,000	790,000				
200 (8)		457	406	1500	924,000	967,000		502	406	1500	1,264,000	1,264,000	1,361,000				
最高許容圧力		目安: -29～120℃の  1.4MPa 最高許容圧力は75頁の表をご覧ください。 ISO 5211対応															
備考		●面間寸法: ASME B16.10 & API Spec 6D ☆キッツ製になります															

分 類		鋳				鋼			
ク ラ ス		10 K / 150							
形 状									
本 体 材 料		SCPH 2							
ボール材料		ステンレス SCS13A							
シート材料		変性PTFE／R-PTFE							
ボ ア 径		フルボア							
製品記号		K10-SBF-N-G				K150-SBF-N-G			
呼 び 径		L	H	D ₁	¥	¥			
250 (10 ^B)		533	698	500	○	○			
最 高 許 容 圧 力		目安: -29～120℃の  1.4MPa 最高許容圧力は75頁の表をご覧ください。 ISO 5211対応							
備 考		●面間寸法: ASME B16.10 & API Spec 6D ☆キッツ製になります							

〈本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色)〉

レビュー
無鉛くん
青・黄銅
鋳鉄
タクトイル
パブリック
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手