


レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋳鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

ステンレスバルブ



分 類		V シ リ ーズ (一般・工業用フランジ形)							
ク ラ ス		10 K				20 K			
形 状	(10K) JV SUS316 SUS304 				(20K) JV SUS316 SUS304 				
	JV8-1適合品 (10K/20K)								
本体材料	SCS 13A		SCS 14A		SCS 13A		SCS 14A		
製品記号	10-UNF-VA		K10-UMNF-VA		20-UNF-VA		K20-UMNF-VA		
呼 び 径	L	H	¥		L	H	¥		
15 ^A (1/2 ^B)	108	74	57,000		152	80	86,400		
20 (3/4)	117	76	63,700		178	78	110,000		
25 (1)	127	76	77,600		203	79	120,000		
32 (1 1/4)	140	84	94,100		229	97	207,000		
40 (1 1/2)	165	86	99,900						
50 (2)							289,000		
最 許 容 圧 力	★キッツ製になります。				★キッツ製になります。				
	最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。								
●備考	●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚標準：ASME B16.34 ●水平配管・正立のみ使用可。								

分 類		V シ リ ーズ (一般・工業用フランジ形)														
		Y 形 ス ト レーナ														
ク ラ ス		10 K					20 K									
形 状					JV (10K) 国土 (10K) SUS304 納入図 CAD (65~200^A)					JV (10K) 国土 (10K) SUS316					JV (65~250^A) 国土 SUS304 納入図	
		40メッシュ			JV8-2相当品		40メッシュ			JV8-2相当品		40メッシュ				
本体材料		SCS 13A					SCS 14A					SCS 13A				
製品記号		10-UTF-VA/K10-UTF-VA (65~250 ^A) (300 ^A)					K10-UMTF-VA (65~250 ^A)					K20-UTF-VA				
呼 び 径		L	H	¥			¥			L	H	¥				
10 ^A (3/8 ^B)										160	70	58,900				
15 (1/2)										160	80	74,600				
20 (3/4)																
25 (1)										190	92	110,000				
32 (1 1/4)																
40 (1 1/2)										240	125	178,000				
50 (2)										250	150	268,000				
65 (2 1/2)		270	160	218,000			○			300	160	391,000				
80 (3)		290	197	256,000			○			320	197	456,000				
100 (4)		350	233	370,000			○			380	246	665,000				
125 (5)		390	267	550,000			○									
150 (6)		440	320	730,000			○			550	342	1,304,000				
200 (8)		540	380	1,184,000			○			600	430	2,122,000				
250 (10)		760	538	2,232,000			○			760	538	3,837,000				
300 (12)		870	615	2,753,000												
最 高 許 容 圧 力		★300 ^A はキッツ製になります。					★キッツ製になります。									
●備考		最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV-8-2適合は10Kのみです。														
		●フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚標準：ASME B16.34														
		●標準40メッシュ 国土交通省仕様 (80メッシュ) にご使用の場合は、メッシュをご指定ください。(153頁参照)														

分 類		ボール逆止めバルブ		
ク ラ ス		10 K		
形 状		TOYO SUS304  汚水用		
本 体 材 料		SCS13A		
弁 体 材 料		NBR		
製 品 記 号		K10-UNBF-N		
呼 び 径		L	H	¥
40A (1½B)				
50 (2)		200	97	130,000
65 (2½)		220	120.5	194,000
80 (3)		240	146	226,000
100 (4)		290	187	295,000
150 (6)		410	275	○
最 許 容 圧 力		使用温度範囲: 0℃～60℃		
		使用圧力範囲: H 0.05～1.4MPa		
●備考		●水平配管・垂直配管用 ●空気抜き孔付 ☆キッツ製になります		