


電動ボールバルブ

分 類		電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ					— TECOM®・MXシリーズ —		標準 アクチュエータ 型 番	
型 式		防まつ型 (IP67相当) フルボア								
ク ラ ス		10K								
形 状										
本体材料		ステンレス SCS 13A								
ボール材料		ステンレス SUS 304 or SCS 13A								
シート材料		PTFE								
電 源		AC100V／AC200V (単相)			DC24V					
製 品 記 号		100V	10-UB-MX			10-UB-MXD				
		200V	10-UB-MXH							
呼 び 径		d	H	L	L1	¥	¥	10UB		
8A (1/4B)		10	270.5	62	131	○	○	MX (H) -1 MXD-1		
10 (3/8)		15	280	65	131	84,100	○			
15 (1/2)		20	283	80	131	86,800	○			
20 (3/4)		25	290	90	131	94,300	○			
25 (1)		32	294	110	131	162,000	○	MX (H) -2 MXD-2		
32 (1 1/4)		40	329	120	131	178,000	○			
40 (1 1/2)		50	336	140	131	187,000	○			
50 (2)										
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考		  …1.0MPa 〈流体温度範囲: -10℃～120℃〉 〈管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲: -10～50℃〉 ●オプション: 端子箱。 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」又は、納入品図面をご参照ください。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 ☆2007.10月よりアクチュエータ変更								

電動ボールバルブ



分 類	電動青銅ねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MAシリーズ —									
型 式	IP56相当 スタンダードボア									
ク ラ ス	10K									
形 状	  									
本体材料	青銅 CAC 406									
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）									
シート材料	PTFE									
電 源	AC100V/AC200V（単相）					DC24V				
製品記号	100V 200V	B2-MA B2-MAH				100V 200V	B2-MAR（リレー内蔵） B2-MARH（リレー内蔵）			
呼び径	d	H	L	L ₁	¥	d	H	L	L ₁	¥
10A (3/8B)	7.5	104	46	60	24,300	126				25,300
15 (1/2)	10	110	65	60	24,400	132				25,400
20 (3/4)	15	114	68	60	26,500	136				27,600
25 (1)	20	118	79	60	35,100	140				38,900
32 (1 1/4)	25	129	86	75	48,400	155				51,400
40 (1 1/2)	32	143	96	75	61,000	169				65,900
50 (2)	40	149	109	75	70,200	175				74,000
最高許容圧力	  …1.0MPa（流体温度範囲:0℃～80℃）（管内平均流速:3m/sec以下（非圧縮性流体）） （環境温度範囲:-20～50℃）									
備考	●オプション:端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2008.3月より設計変更。									


標準
アクチュエータ
型番

分 類	電動青銅ねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MAシリーズ —									
型 式	IP56相当 スタンダードボア・ロングネック									
ク ラ ス	10K									
形 状	  									
本体材料	青銅 CAC 406									
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）									
シート材料	PTFE									
電 源	AC100V/AC200V（単相）					DC24V				
製品記号	100V 200V	B2X-MA B2X-MAH				100V 200V	B2X-MAR（リレー内蔵） B2X-MARH（リレー内蔵）			
呼び径	d	H	L	L ₁	¥	d	H	L	L ₁	¥
10A (3/8B)										
15 (1/2)	10	132	56	60	26,700	10	154	56	60	27,600
20 (3/4)	15	137	65	60	29,400	15	159	65	60	30,200
25 (1)	20	140	78	60	43,400	20	162	78	60	47,500
32 (1 1/4)	25	163	86	75	56,400	25	190	86	75	59,900
40 (1 1/2)	32	166	96	75	64,400	32	193	96	75	68,100
50 (2)	40	173	109	75	73,100	40	200	109	75	77,300
最高許容圧力	  …1.0MPa（流体温度範囲:0℃～80℃）（管内平均流速:3m/sec以下（非圧縮性流体）） （環境温度範囲:-20～50℃）									
備考	●オプション:端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2007.9月より B2X 呼び径10A中止。 ☆2008.3月より設計変更。									

標準
アクチュエータ
型番

☆2007.9月より B2-3V-MA (R) (H) (D) 中止。

☆2006.3月よりMV型アクチュエータ中止、MA型アクチュエータ記載追加。 ☆2007.9月より MS型アクチュエータ中止。



ボール口径=d

電動ボールバルブ

分 類		電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ										—TECOM®・MAシリーズ—			
型 式		IP56相当													
		レデュースドボア													
ク ラ ス		10K													
形 状												標 準 アクチュエータ 型 番			
本体材料		ステンレス SCS 14 (ロストワックス)													
ボール材料		ステンレス SUS 316													
シート材料		PTFE													
電 源		AC100V／AC200V (単相)						DC24V							
製品記号		100V U1-MA				100V U1-MAR (リレー内蔵)				U1-MAD					
		200V U1-MAH				200V U1-MARH (リレー内蔵)									
呼 び 径		d	H	L	L ₁	¥	H	¥	¥				AC100V／200V		
8A (1/4B)		4.6	105	44	60	25,200	127	26,600	32,600				MA (H) -1 MAR (H) -1		
10 (3/8)		6.8	105	44	60	25,200	127	26,600	33,400						
15 (1/2)		9.2	103	57	60	25,700	125	26,700	34,800						
20 (3/4)		12.5	106	59	60	27,200	128	27,700	37,200						
25 (1)		16.0	110	71	60	38,700	132	40,000	57,800				MA (H) -2 MAR (H) -2		
32 (1 1/4)		20.0	120	78	75	65,800	151	70,200	77,800						
40 (1 1/2)		24.5	125	83	75	70,800	156	74,200	86,400						
50 (2)		32.0	131	100	75	80,200	162	84,200	105,000						
最 高 許 容 圧 力		H AIR …1.0MPa (流体温度範囲:0℃～80℃) (管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)) (環境温度範囲:－20～50℃)													
 ●備考		●オプション:端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2007.9月より B2X-3-MA (R) (H) (D) 中止。													

- レビュー
- 無鉛くん
- 青黄銅
- 鋳鉄
- タクトイル
- バタフライ
- ウイング
- Fボール
- ステンレス
- 鋳鍛銅
- 電動
- 空気圧自動
- 消防設備
- 雨水制御
- 資料
- ご注意
- 継手