



電動ボールバルブ



分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —										標準 アクチュエータ 型 番
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア										
ク ラ ス		10K										
形 状		 TOYO 納入図					 TOYO					
本体材料		ねずみ鋳鉄 FC200					ダクタイル FCD-S					
ボール材料		ステンレス SUS 304/SCS 13A										
シート材料		PTFE					変性PTFE					
電 源		AC100V/AC200V (単相)					DC24V					
製品記号		100V	10-FBF-N-MX			10-FBF-N-MXD	100V	10-DBF-N-MX			10-DBF-N-MXD	
		200V	10-FBF-N-MXH				200V	10-DBF-N-MXH				
呼 び 径		L	H	L ₁	¥	¥	L	H	L ₁	¥	¥	AC100/200/DC24V
15A (1/2 ^B)		110	283	131	103,000	○	108	287	131	106,000	○	MX (H) -1 MXD-1
20 (3/4)		120	286		105,000	○	117	290		109,000	○	
25 (1)		130	293		109,000	○	127	298		114,000	○	
32 (1 1/4)		140	297	158	143,000	○	140	301	158	158,000	○	MX (H) -2 MXD-2
40 (1 1/2)		165	332		151,000	○	165	332		163,000	○	
50 (2)		180	339		162,000	○	178	339		173,000	○	
65 (2 1/2)		190	410	188	224,000	○	190	410	188	231,000	○	MX (H) -3 MXD-3
80 (3)		200	419		246,000	○	203	419		257,000	○	
100 (4)		230	442		295,000	○	229	442		306,000	○	
125 (5)		300	551	188	523,000	○	356	551	188	586,000	○	MX (H) -4 MXD-4
150 (6)		340	576		626,000	○	394	576		676,000	○	
200 (8)		450	630		○	○	457	630		○	○	
最 高 許 容 圧 力		H   ...1.0MPa <流体温度範囲:0℃~120℃> <管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)> <環境温度範囲:-10~50℃ (MXシリーズ)>					H   ...1.0MPa <流体温度範囲:-10℃~120℃> <管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)> <環境温度範囲:-10~50℃ (MXシリーズ)>					
備 考		●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R/I 変換器 (DC24Vは徐く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●電源DC12/100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100/200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)										

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —										標 準 アクチュエータ 型 番	
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア											
ク ラ ス		10K											
形 状		 TOYO											
本体材料		鋳鋼 SCPH2											
ボール材料		ステンレス SUS 304／SCS 13A											
シート材料		変性PTFE											
電 源		AC100V／AC200V (単相)											
製 品 記 号		100V	K10-SBF-MX										
		200V	K10-SBF-MXH										
呼 び 径		L	H	L1	¥					AC100/200			
15A (1/2B)		108	270	131								MX (H) -1	
20 (3/4)		117	273										
25 (1)		127	308										
32 (1 1/4)				158								MX (H) -2	
40 (1 1/2)		165	329										
50 (2)		178	338										
65 (2 1/2)		190	412	188								MX (H) -3	
80 (3)		203	421										
100 (4)		229	450										
125 (5)		356	547	188								MX (H) -4	
150 (6)		394	580										
200 (8)		457	655										
最 高 許 容 圧 力		  ...1.0MPa 〈流体温度範囲: -20℃～120℃〉 〈管内平均流速: 3m／sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲: -10～50℃ (MXシリーズ)〉 ISO 5211対応											
備 考		●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R／I 変換器 (DC24Vは徐く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●クラス150・300も製作いたします。 ●電源DC12／DC24／100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆キット製になります											



電動ボールバルブ

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標 準 アクチュエータ 型 番
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア					
ク ラ ス		10K					
形 状							
本体材料		ステンレス SCS 13					
ボール材料		ステンレス SCS 13					
シート材料		R-PTFE					
電 源		AC100V／AC200V (単相)		DC24V			
製品記号		100V	A10-UBF-MX		A10-UBF-MXD		
		200V	A10-UBF-MXH				
呼 び 径		L	H	L ₁	¥	¥	AC100/200/DC24V
15A (1/2 ^B)		108	283	131	95,600	○	MX (H) -1 MXD-1
20 (3/4)		117	286		101,000	○	
25 (1)		127	293		116,000	○	
32 (1 1/4)		140	297		179,000	○	
40 (1 1/2)		165	332	158	190,000	○	MX (H) -2 MXD-2
50 (2)		178	339		206,000	○	
65 (2 1/2)		190	410		279,000	○	
80 (3)		203	419		306,000	○	
100 (4)		229	442	188	379,000	○	MX (H) -3 MXD-3
125 (5)		356	551		781,000		
150 (6)		394	576		904,000		
200 (8)		457	630		1,353,000		
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考		H ₂ O _油 _{AIR} …1.0MPa 〈流体温度範囲: -20℃～120℃〉〈管内平均流速: 3m／sec以下 (非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲: -10～50℃〉 ● オプション: リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R／I 変換器 (DC24Vは除く))。 ● 仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ● クラス150・300も製作致します。 ● 電源DC12／100Vも製作いたします。 ● 1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100V／200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)					

分 類	電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標 準 アクチュエータ 型 番	
型 式	MX:防浸形 (IP67相当) フルボア						
ク ラ ス	10K						
形 状	 JV SUS316						
本体材料	ステンレス SCS 14 (ロストワックス)						
ボール材料	ステンレス SCS 14A						
シート材料	R-PTFE						
電 源	AC100V/AC200V (単相)						
製 品 記 号	100V	KA10-UMBF-MX					
	200V	KA10-UMBF-MXH					
呼 び 径	L	H	L ₁	¥		AC100/200/DC24V	
15A (1/2B)	108	283	131	○		MX (H) -1	
20 (3/4)	117	286		○			
25 (1)	127	293		○			
32 (1 1/4)	140	297		○			
40 (1 1/2)	165	332	158	○		MX (H) -2	
50 (2)	178	339		○			
65 (2 1/2)	190	410		○			
80 (3)	203	419		○			
100 (4)	229	442	188	○		MX (H) -3	
125 (5)	356	551		○			
150 (6)	394	576		○			
200 (8)							
最 許 容 圧 力	H ₂ O	油	AIR	…1.0MPa (流体温度範囲: -20℃~120℃) (管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)) (環境温度範囲: -10~50℃)			
備 考	●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンシヨメータ (R/I 変換器 (DC24Vは除く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●クラス150・300も製作致します。 ●電源DC12/100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ★キット製になります。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100V/200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)						

レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋳鉄
タクトイル
バブライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳鍛銅
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手