




電動バタフライバルブ

分 類	電動バタフライバルブ <i>Л-027119・ALM</i> ・結露防止対策品					標準 アクチュエータ 型 番	
型 式	防浸形 (IP67相当) 5K/10Kフランジに適用						
ク ラ ス	10K (JIS B2032適合品)						
形 状	 JIS適合 納入図		比例制御型操作機付は、 10L5-MXCN U/UEを ご利用ください。				
本体材料	アルミニウム合金 ADC12						
弁体材料	ステンレス SCS 13A						
シート材料	EPDM						
電 源	AC100V/AC200V (単相)						
製品記号	100V	10ALM-N-MXSUE					
	200V	10ALM-N-MXSHUE					
呼 び 径	L	H	L ₁	¥		AC100/200V ALM-N	
40A (1 1/2 ^B)	33	309	131	136,000		MXS (H) -2	
50 (2)	43	313		136,000			
65 (2 1/2)	46	321		137,000			
80 (3)	46	331		139,000			
100 (4)	52	341	158	144,000		MXS (H) -3	
125 (5)	56	402		219,000			
150 (6)	56	414		228,000			
200 (8)	60	441		283,000			
250 (10)	68	604	188	498,000		MXS (H) -4	
300 (12)	78	629		558,000			
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート=EPDM:100℃以下の  1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0~60℃)					(注) 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。	
●備考	(注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 ●流体の条件(粘度等)により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。 ●管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)・環境温度範囲:-10~50℃ ●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ、R/I 変換器。 ●5K/10Kフランジ共用型です。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より比例制御型追記。 ☆2009.5月より比例制御型アクチュエータ付中止。 ☆2010.8月より設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。						

分 類	電動バタフライバルブ <i>L-027119</i>								標準 アクチュエータ 型 番		
型 式	防浸形 (IP67相当) 一体型ロングネック 5K/10Kフランジに適用										
ク ラ ス	10K (JIS B2032適合品)										
形 状	 JIS適合 納入図				 JIS適合 比例制御型						
本体材料	球状黒鉛鋳鉄 FCD450										
弁体材料	ステンレス SCS 13A										
シート材料	NBR		EPDM		NBR		EPDM				
電 源	AC100V/AC200V (単相)										
製品記号	100V 200V	10L5-MXS U 10L5-MXSH U		100V 200V	10L5-MXS UE 10L5-MXSH UE		100V 200V	10L5-MXCN U 10L5-MXCNH U			
呼 び 径	L	H	L1	¥		¥		¥		AC100/200V MXS (H) -2 MXCN (H) -2 MXS (H) -3 MXCN (H) -3 MXS (H) -4 MXCN (H) -4	
50A (2 B)	43	328	131	183,000		185,000		○			
65 (2 1/2)	46	336		188,000		192,000		○			
80 (3)	46	354		190,000		193,000		○			
100 (4)	52	364	158	196,000		202,000		○			
125 (5)	56	418		272,000		276,000		○			
150 (6)	56	430		286,000		293,000		○			
200 (8)	60	455	188	396,000		408,000		○			
250 (10)	68	580		535,000		555,000		○			
300 (12)	78	605		651,000		672,000		○			
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート=NBR :70℃以下の   …1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0~60℃)										(注) 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。
●備考	ゴムシート=EPDM:100℃以下の   …1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0~60℃)										
	〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。										◆16Kタイプも製作いたします。
	●管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)・環境温度範囲:-10~50℃										●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ、R/I 変換器。
●5K/10Kフランジ共用型です。●仕様詳細は、納入品図面・仕様書をご参照ください。●流体の条件(粘度等)により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。											
☆2007.3月より新型に設計変更											☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。

電動バタフライバルブ



分 類		電動バタフライバルブ—TECOM [®] —				標準 アクチュエータ 型 番
		ハイフロー [®]				
型 式		防まつ形(IP67相当)				
		JIS B 2239(10K&20K)				
ク ラ ス		20K				
形 状		 JV SUS304 納入図 JV8-1				
本体材料		ステンレス SCS 13A				
弁体材料		ステンレス SCS 13A				
シート材料		PTFE				
電 源		AC100V／200V(単相)				
製品記号		100V	20LURT-MXS			
		200V	20LURT-MXSH			
呼び径	L	H	L ₁	¥		AC100/200V
40A(1½B)	33	330	131	324,000		MXS(H)-2
50(2)	43	336	131	324,000		
65(2½)	46	349	131	337,000		
80(3)	46	392	158	450,000		MXS(H)-3
100(4)	52	406	158	482,000		
125(5)	56	427	158	568,000		
150(6)	56	513	188	746,000		MXS(H)-4
200(8)	60	610	188	841,000		
250(10)	68	672	188	○		
最高 許容圧力 ●備考	120℃以下の   ……1.0 MPa ☆2007.3月より記載追加 ☆2021.1月より設計変更					

☆2007.10月より DC24V 中止。

レビュー

無鉛くん

青黄銅

鋳鉄

タクトイル

バタフライ

ウイング

Fボール

ステンレス

鋳・鍛銅

電 動

空気圧自動

消防設備

雨水制御

資 料

ご注意

継 手