



レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋳鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛銅
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

空気圧自動ボールバルブ



分 類	横型複作動形アクチュエータ付 — CDシリーズ —											標準 アクチュエータ 型 番
型 式	ロングネック											
	ねじ込み形・2ピース・スタンダードボア											
ク ラ ス	10 K											
形 状												
本体材料	青銅 CAC 406											
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）											
シート材料	PTFE											
製品記号	B2-CD					B2X-CD						
呼 び 径	d	L	H	L ₁	¥		d	L	H	L ₁	¥	B2, B2X
8A (1/4B)												TC-1
10 (3/8)	7.5	46	88	86	21,900							
15 (1/2)	10	65	94	86	22,000							
20 (3/4)	15	68	98	86	23,500							
25 (1)	20	79	102	86	25,200							TC-2
32 (1 1/4)	25	86	125	103	33,500							
40 (1 1/2)	32	96	138	103	42,600							
50 (2)	40	109	145	103	○							
最 高 許 容 圧 力	H ₂ O (AIR) …1.0 MPa (流体温度範囲:0~80℃) (空気圧アクチュエータの使用環境温度:-20~60℃)											
	●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。 ●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。 ●操作用配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。(電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ) ●CDアクチュエータは、屋内用です。 ☆2008.3月より設計変更。 ☆2007.9月より ND-1型アクチュエータ中止。 ☆2007.9月より B2X-CD 呼び径10 ^A 中止。 ☆2009.6月よりFD型中止。											
備 考												

分 類	横型複作動形アクチュエータ付 — CDシリーズ —										標準 アクチュエータ 型 番
型 式	ねじ込み形・1ピース・レデュースドボア										
ク ラ ス	10 K										
形 状	 TOYO SUS316										
本体材料	ステンレス SCS 14										
ボール材料	ステンレス SUS 316										
シート材料	PTFE										
製品記号	U1-CD										
呼 び 径	d	L	H	L ₁	¥						U1
8 ^A (1/4 ^B)	4.6	44	88	86	23,700						TC-1
10 (3/8)	6.8	44	88	86	24,000						
15 (1/2)	9.2	57	87	86	24,600						
20 (3/4)	12.5	59	89	86	25,700						
25 (1)	16.0	71	93	86	28,600						TC-2
32 (1 1/4)	20.0	78	115	103	38,000						
40 (1 1/2)	24.5	83	121	103	45,600						
50 (2)	32.0	100	126	103	52,000						
最 高 許 容 圧 力 ●備考	  …1.0 MPa (流体温度範囲:0～80℃) (空気圧アクチュエータの使用環境温度:－20～60℃)										
	●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。 ●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。 ●操作用配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。(電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ) ●CDアクチュエータは、屋内用です。										
☆2007.9月より ND-1型アクチュエータ中止。											
☆2007.10月より B2-3V 中止。											



空気圧自動ボールバルブ

分類	横型単作動形アクチュエータ付 (スプリングリターン) — CS・FBSシリーズ —														標準 アクチュエータ 型番	
型式	ロングネック ねじ込み形・2ピース・スタンダードボア															
クラス	10 K															
形状																
本体材料	青銅 CAC 406														B2	
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒 (クロムめっき)															
シート材料	PTFE															
製品記号	KB2-CS					KB2-FBS				KB2X-CS				KB2X-FBS		TCS-1
呼び径	d	L	H	L ₁	¥	¥				d	L	H	L ₁	¥	¥	
8A (1/4B)																TFBS-1
10 (3/8)	7.5	46	88	113	32,000					10	56	135	144	37,500		
15 (1/2)	10	65	113	144	32,900					15	65	140	144	46,500		
20 (3/4)	15	68	117	144	33,500					20	78	143	144			
25 (1)	20	79	121	144	○	○				25	86	211	219	○	○	
32 (1 1/4)	25	86	182	219		○				32	96	214	219		○	
40 (1 1/2)	32	96	195	219		○				40	109	222	219		○	
50 (2)	40	109	202	219		○										
最高許容圧力	H OIL AIR …1.0 MPa (流体温度範囲:0~80℃) (空気圧アクチュエータの使用環境温度:-20~60℃)															
備考	●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。 ●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。 ●操作配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。(電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ) ●CSアクチュエータは、屋内用です。 ☆2008.3月より設計変更。 ☆キット製になります。															
	☆2007.9月より B2X-CS 呼び径10 ^A 中止。															

分類	横型単作動形アクチュエータ付(スプリングリターン) —CS・FBSシリーズ—												標準 アクチュエータ 型番
型式	ねじ込み形・1ピース・レデュースドボア												
クラス	10 K												
形状	 TOYO SUS316												
本体材料	ステンレス SCS 14												
ボール材料	ステンレス SUS 316												
シート材料	PTFE												
製品記号	U1-CS						U1-FBS						U1 TCS-1 TCS-2 TFBS-1
呼び径	d	L	H	L ₁	¥			¥					
8A(1/4B)	4.6	44	88	113	33,400								
10(3/8)	6.8	44	88	113	33,400								
15(1/2)	9.2	57	105	144	33,800								
20(3/4)	12.5	59	108	144	35,400								
25(1)	16.0	71	112	144	37,400								
32(1 1/4)	20.0	78	169	219				○					
40(1 1/2)	24.5	83	174	219				○					
50(2)								○					
最高 許容圧力	 …1.0 MPa〈流体温度範囲:0〜80℃〉(空気圧アクチュエータの使用環境温度:−20〜60℃)												
備考	●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。												
	●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。												
	●操作配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。 (電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ) ●U1-FBS 呼び径50AはN型です。												
	●CSアクチュエータは、屋内用です。												
	☆2007.9月より B2-3V-CS (FBS) 中止。												