

レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋼鉄
タフタイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋼鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

空気圧自動バルブ

空気圧アクチュエータ標準付属品

小型ねじ込み空気圧ボールバルブ用（CD／CSシリーズ）

付 属 品 名	メーカー名	形 式	¥	備 考
リミットスイッチ 1 点（屋内用）	アズビル	SL1-P	○	スイッチ1個で開または閉1点
リミットスイッチ 2 点（屋内用）	アズビル	SL1-P	○	スイッチ2個で開閉2点
エアフィルタ付減圧弁（圧力計付）	C K D	B7019-2C-GB	○	
屋内用電磁弁（ダイレクトマウント式）	コガネイ	A110-4E1-25-71W	○	注1 AC100V、AC200V、DC24V
スピードコントローラ付サイレンサー	S M C	ASN2-01-S	○	注2 電磁弁付きの場合
サイレンサー	コガネイ	KM-11	○	注2 電磁弁付きの場合
スピードコントローラ	S M C	AS2200-01	○	CD型、電磁弁無しの場合、2個付
スピードコントローラ	S M C	AS2200-01	○	CS型、電磁弁無しの場合、各1個付
		AS2000-01	○	

注1. 単作動形（CS）で通電時閉の場合はアクチュエータをエアレスオープンへの変更が必要です。
注2. 複作動形（CD）……2個付 単作動形（CS）……1個付

空気圧ボールバルブ及びバタフライバルブ用（FD／FS／FBS シリーズ）

付 属 品 名	メーカー名	形 式	¥	備 考
防滴型リミットスイッチ 2 点	アズビル	VCL-5001	○	スイッチ1個で開閉2点
防滴型リミットスイッチ 2 点	アズビル	1LS1-J	○	スイッチ2個で開閉2点
防滴型リミットスイッチ 1 点	アズビル	1LS1-J	○	スイッチ1個で開または閉1点
防爆型リミットスイッチ 2 点	アズビル	VCX-7001-J	○	スイッチ1個で開閉2点
防爆型リミットスイッチ 2 点	アズビル	1LX7001-J	○	スイッチ2個で開閉2点
防爆型リミットスイッチ 1 点	アズビル	1LX7001-J	○	スイッチ1個で開または閉1点
エアフィルタ付減圧弁（圧力計付）	C K D	W1000-8	○	TFA-1～4、TFAS-1～4、FBS-1用
エアフィルタ付減圧弁（圧力計は別付）	C K D	A7070-2C-E	○	TFA-5～6、TFAS-5～6用
屋内型電磁弁（ダイレクトマウント式）	コガネイ	A180-4E1-25-39-89W	○	通電時 開 AC100V、AC200V、DC24V
屋内型電磁弁（ダイレクトマウント式）	コガネイ	A180-4E1-25-39-89W 注1	○	通電時 閉 AC100V、AC200V、DC24V
屋外型電磁弁（ダイレクトマウント式）	金子産業	MK15G-8-A12PG-TF-DMI-K	○	AC100V、AC200V
		MK15G-8-D12PG-TF-DMI-K	○	DC24V
防爆電磁弁（ダイレクトマウント式）	金子産業	MK15G-8-AE12PU-DMI-K	○	AC100V、AC200V
		MK15G-8-DE12PU-DMI-K	○	DC24V
スピードコントローラ付サイレンサー（1個または2個）	S M C	ASN2-02-S	○	注2 電磁弁付きの場合
サイレンサー（1個または2個）	コガネイ	KM22	○	注2 電磁弁付きの場合
スピードコントローラ（1個または2個）	S M C	ASN2-02-S	○	注2 電磁弁を装着した場合
スピードコントローラ（2 個）	S M C	AS2200-02-X272	○	複作動形TFAに電磁弁が付かない場合
スピードコントローラ（各 1 個）	S M C	AS2000-02	○	単作動形TFASに電磁弁が付かない場合
	S M C	AS2200-02-X272	○	
均 圧 弁	東洋バルブ	TFV-02-R	○	複作動形のみに使用
空 空 ポ ジ シ ョ ナ	スリーエス	XP100シリーズ	○	
電 空 ポ ジ シ ョ ナ	スリーエス	XE100シリーズ	○	

注1. 単作動形（FS／FBS）で通電時 閉の場合はアクチュエータをエアレスオープンへの変更が必要です。
注2. 複作動形（FD）……2個付 単作動形（FS／FBS）……1個付