

消防認定品


分類	ゲート弁	チェック弁	ボール弁		
	ダクタイル鋳鉄		黄銅		
認定番号	VA-008号	VA-030号	VA-015号/-124号(32~80 ^A)	VA-016号	
呼び圧力	16 K		600		
形状	 JV 4-2 適合品	 JV 4-2 適合品	 フルボア	 フルボア	
					
最高使用圧力	常温 2.2MPa	常温 2.2MPa	常温 1.0MPa	常温 2.0MPa	
使用条件	流体:常温の消防用水・検定消火薬剤				
本体材料	ダクタイル FCD-S		黄銅 C3771 BE		
弁体材料	SCS 1	SCS1／SUS 403	15～25 ^A ・黄銅 C3771 BE(クロムめっき)／32～80 ^A ・SCS13A		
シート材料	SUS 403		PTFE		
製品記号	(F)16-DSR-N		(F)16-DN-N	(F)RC-N	(F)RC-N-T
呼び径	L H D ₁ ￥	L H ￥	L H D ₁ ￥	L H D ₁ ￥	L H D ₁ ￥
15 ^A (1/2 ^B)	65 163 70 23,300	70 50 13,200	65 40 80 6,150	65 43 65 ○	
20 (3/4)	75 182 80 27,000	85 53 15,700	68 44 80 7,090	68 47 65 ○	
25 (1)	80 212 90 31,000	95 61 19,500	79 50 110 9,020	79 57 100 ○	
32 (1 1/4)	90 245 100 39,000	110 69 24,500	86 55 110 13,300		
40 (1 1/2)	100 285 115 47,600	125 75 32,700	96 65 150 17,200		
50 (2)	110 330 135 61,400	145 87 42,600	109 72 150 22,500		
65 (2 1/2)			138 100 200 71,000		
80 (3)			167 113 300 122,000		
100 (4)					
備考	●水平配管・正立のみ使用可。				
☆2009.6月より設計変更 ☆2010.5月より設計変更					

分類	ゲート弁	スイングチェック弁	ウイングチェックバルブ®	ウイングチェックバルブ®
	ダクタイル鋳鉄		鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
認定番号	VA-008号	VA-030号	VA-012-2号	VA-013-3号 VA-013-2号
呼び圧力	16 K		10 K	20 K
形状	 JV 4-5 適合品	 JV 4-5 適合品	 TOYO 認定品 CAD	 TOYO 認定品 CAD
	認定品 納入図	認定品 納入図	認定品 CAD	認定品 CAD
最高使用圧力	常温 2.2MPa		常温 1.4MPa	常温 2.0MPa
使用条件	流体:常温の消防用水・検定消火薬剤			
本体材料	ダクタイル FCD-S		ねずみ鋳鉄 FC 250	ダクタイル FCD-S
弁体材料	ステンレス SUS 403/銅(13 Cr盛金)	ステンレス SUS 403/銅(13 Cr盛金)	青銅 CAC406	
シート材料	SUS 403		NBR	
製品記号	(F)16-DSRF-N	(F)16-DNSF-N	(F)10-FNW	(F)20-DNW (F)20-DNWGE
呼び径	L H D ₁ ￥	L H ￥	L H D ₁ ￥	L H D ₁ ￥
50 ^A (2 ^B)	178 352 200 111,000	203 120 141,000	56 143 70 48,400	56 137 55 61,600
65 (2 1/2)	190 410 200 134,000	216 135 162,000	56 150 70 53,100	60 154 70 65,300
80 (3)	203 479 250 175,000	241 145 205,000	59 156 70 61,200	67 160 70 81,200
100 (4)	229 566 250 214,000	292 165 228,000	66 169 70 77,600	68 173 70 98,100
125 (5)	254 667 300 339,000	330 200 305,000	72 183 70 101,000	83 187 70 149,000
150 (6)	267 779 300 416,000	356 220 366,000	78 216 80 136,000	95 216 80 195,000
200 (8)	292 993 350 620,000		96 243 80 201,000	127 243 80 288,000
250 (10)				
300 (12)				
備考	●弁体材料 SUS 403は200 ^A 以下 ●弁体材料 SUS 403は150 ^A 以下 ●配管用ボルト・ナット付 ☆2006.6月より設計変更 ☆2010.5月より設計変更 ☆2023.7月生産分より認定番号変更 ☆2011.1月より 10-FNW、20-DNW 250、300 ^A 製造中止 ☆2011.5月よりH寸法変更(10-FNW、20-DNW 50~125 ^A) ●ハウジング接続型 ☆2021.5月より販売開始			

(本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色)・・・ダクタイル製、変性アルキド樹脂塗装(メタリックブルー色)・・・鋳鉄製)

レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋼鉄
ダクタイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋼鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

消防認定品



分 類	バタフライ弁 (ALM®)							バタフライ弁 (L-ONGVAL)										
	アルミニウム合金							球 状 黒 鉛 鑄 鉄										
認定番号	VA-026-1号							VA-029号/VA-027号(250、300A)										
呼び圧力	10 K(1.0MPa)							10 K(1.4MPa)										
形 状																		
	JIS適合 認定品 納入図 CAD			JIS適合 認定品 納入図 CAD				JIS適合 認定品 納入図 CAD			JIS適合 認定品 納入図 CAD							
操作方式	レバー式			ギヤ式				レバー式			ギヤ式							
最高使用圧力	常温 1.0MPa							常温 1.4MPa										
使用条件	流体:常温の消防用水・検定消火薬剤																	
本体材料	アルミニウム合金 ADC12							球状黒鉛鑄鉄 FCD450-10										
弁体材料	ステンレス SCS 13A							ステンレス SCS 13A										
シート材料	EPDM																	
製品記号	(F)10ALM-N-LUE				(F)10ALM-N-GUE				(F)10L1-N-UE				(F)10L2-N-UE					
呼 び 径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	S	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	S	¥
50A (2 ^B)	43	167	188	21,900	43	181	100	131	26,900	43	190	180	31,000	43	206	80	122	50,700
65 (2½)	46	175	188	23,800	46	189	100	131	28,000	46	199	180	33,700	46	214	80	122	53,100
80 (3)	46	185	188	26,700	46	199	100	131	32,700	46	217	180	38,200	46	252	110	135	58,300
100 (4)	52	195	188	33,300	52	209	100	131	42,000	52	227	180	49,200	52	262	110	135	66,600
125 (5)	56	239	260	46,100	56	255	100	132	58,800	56	265	230	64,900	56	290	110	150	83,400
150 (6)	56	251	260	55,900	56	267	100	132	63,500	56	277	230	74,500	56	302	110	150	93,400
200 (8)					60	303	140	149	107,000					60	365	170	180	139,000
250 (10)														68	461	250	250	208,000
300 (12)														78	486	250	250	265,000
●備考	●EPDMシートは油には使用出来ません。 〈本体防錆塗装付 二液性ポリウレタン樹脂塗装(赤色)〉 ☆2006.6月より設計変更。 ☆2010.5月より設計変更。 ☆2017.1月より設計変更。														●EPDMシートは油には使用出来ません。〈本体防錆塗装付 ポリウレタン樹脂系塗装(赤色)〉 ●呼び径:250、300Aは標準色になります。(赤色にはなりませんのでご注意ください。) ☆2007.9月より設計変更、価格記載。 ☆2010.5月より設計変更。			

分 類		バタフライ弁 (L-ONGVAL)							バタフライ弁 (L-ONGVAL)							バタフライ弁 (L-ONGVAL)													
認 定 番 号		球 状 黒 鉛 鑄 鉄 VA-017号 / VA-028号 (250, 300A)														ス ー パ ー タ イ ト ® VA-106号							球 状 黒 鉛 鑄 鉄 VA-128号						
呼 び 圧 力		16 K (1.6MPa)														20 K													
形 状																													
		JIS B 2032適合品																											
操 作 方 式		レバー式							ギヤ式							ギヤ式													
最 高 使 用 圧 力		常 温 1.6MPa														常 温 2.0MPa													
使 用 条 件		流体: 常温の消防用水・検定消火薬剤																											
本 体 材 料		球状黒鉛鑄鉄 FCD450-10														球状黒鉛鑄鉄 FCD450-10							ダクタイル鑄鉄+ナイロン被膜						
弁 体 材 料		ステンレス SCS 13A														ステンレス SCS 13A							ダクタイル鑄鉄 FCD450+耐塩素EPDM						
シ ー ト 材 料		EPDM														EPDM							耐塩素EPDM						
製 品 記 号		(F)16L1-N-UE							(F)16L2-N-UE							(F)20L2-N-UE							(F)20L2-CE-GE						
呼 び 径		L	H	D ₁	¥			L	H	D ₁	S	¥			L	H	D ₁	S	¥			L	H	D ₁	¥				
50A (2 ^B)		43	190	180	69,600			43	206	80	122	89,100			43	206	80	122	122,000										
65 (2 ^{1/2})		46	199	180	74,100			46	214	80	122	93,400			46	214	80	122	128,000										
80 (3)		46	217	180	76,400			46	252	110	135	97,500			46	252	110	135	137,000										
100 (4)		52	227	180	87,200			52	262	110	135	108,000			52	262	110	135	139,000			115.8	260	110	○				
125 (5)		56	265	230	102,000			56	290	110	150	123,000			56	290	110	150	164,000										
150 (6)		56	277	230	121,000			56	302	110	150	138,000			56	302	110	150	185,000										
200 (8)								60	365	170	180	233,000			60	365	170	180	305,000										
250 (10)								68	461	250	250	○																	
300 (12)								78	486	250	250	○																	
● 備 考		●EPDMシートは油には使用出来ません。 ☆2008.3月より製品追加。 ☆2010.5月より設計変更。																											
		●EPDMシートは油には使用出来ません。 ●ハウジング接続型 ☆2021.5月より販売開始																											