



ダクタイル 鋳鉄バルブ

分類		チェッキバルブ															
クラス		10 K						16 K									
形状	スイング式			リフト式			リフト式			リフト式			スイング式				
	 国土 (65~200A) 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			 国土 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			 国土 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			 国土 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			 国土 (65~200A) 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品				
本体材料		FCD-S															
要部材料		ステンレスCR13															
製品記号		10-DNSF-N			10-DN-N			16-DN-N			16-DNF-N			16-DNSF-N			
呼び径		L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	
15A(1/2 ^B)					65	39	6,360	70	50	12,600	108	50	16,000				
20(3/4)					80	42	8,120	85	53	15,300	117	53	20,700				
25(1)					90	48	9,600	95	61	19,500	127	61	26,000				
32(1 1/4)					105	56	16,000	110	69	25,000	140	69	32,900				
40(1 1/2)					120	65	20,400	125	75	34,000	165	75	40,000				
50(2)		203	120	114,000	140	73	32,200	145	87	44,600	203	87	53,100	203	120	152,000	
65(2 1/2)		216	130	130,000										216	135	175,000	
80(3)		241	145	164,000										241	145	223,000	
100(4)		292	160	234,000										292	165	247,000	
125(5)		330	195	315,000										330	200	332,000	
150(6)		356	215	362,000										356	260	399,000	
200(8)		495	255	552,000										495	317	570,000	
最高許容圧力		300℃以下の STEAM (P) (AIR) 1.0MPa 10~220℃の STEAM (P) (AIR) 1.2MPa 10~120℃の H 1.4MPa				10~120℃の H 1.37MPa 10~220℃の STEAM (P) (AIR) 0.98MPa				10~220℃の STEAM (P) (AIR) 2.0MPa 10~220℃の GAS 1.6MPa 10~120℃の H 2.2MPa				350℃以下の STEAM (P) (AIR) 1.6MPa 300℃以下の STEAM (P) (AIR) 1.8MPa 10~220℃の STEAM (P) (AIR) 2.0MPa 10~120℃の H 2.2MPa			
備考		●水平配管・正立のみ使用可 ●蒸気・高温水ラインに好適。 ●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ☆2009.3月より設計変更															
		☆2006.3月より設計変更															

分類		チェッキバルブ										ウイングチェッキバルブ®		ボールバルブ	
クラス		20 K										10 K			
形状	リフト式  国土 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			リフト式  国土 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品			スイング式  国土 (65~200A) 納入図 公共建築工事標準仕様書相当品								
	FCD-S														
本体材料		ステンレスCR13													
要部材料															
製品記号		20-DN-N			20-DNF-N			20-DNSF-N			20-DNW		10-DBF-N-L		
呼び径		L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥					
10A(3/8 ^B)															
15(1/2)		78	56	18,300	110	56	22,500								
20(3/4)		91	60	21,600	120	60	27,300								
25(1)		105	68	27,100	130	68	36,200								
32(1 1/4)		122	80	41,400	160	80	47,100								
40(1 1/2)		135	85	48,300	180	85	52,500								
50(2)		160	99	62,200	230	99	69,900								
65(2 1/2)								267	135	176,000	この製品は64頁をご覧ください。		この製品は70頁をご覧ください。		
80(3)								292	145	190,000					
								318	160	241,000					
100(4)								356	185	300,000					
125(5)								400	220	405,000					
150(6)								444	240	479,000					
200(8)								533	275	740,000					
250(10)															
300(12)															
最許容圧力		350℃以下の STEAM (P) (AIR) 2.0MPa 10~220℃の GAS 2.4MPa 10~120℃の H 2.8MPa 300℃以下の STEAM (P) (AIR) 2.3MPa 10~220℃の STEAM (P) (AIR) 2.5MPa													
●備考		●水平配管・正立のみ使用可 ●高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。 ☆2009.3月より設計変更													