


ダクタイト 鋳鉄バルブ



分 類		Y 形 ス ト レ ー ナ																		
ク ラ ス		10 K						16 K												
形 状																				
																				
			40メッシュ				40メッシュ				40メッシュ									
本体材料		FCD-S																		
要部材料		SUS 304																		
製品記号	10-DTF-N			(40M)10-DTF-N			16-DT-N			(40M)16-DT-N			16-DTF-N			(40M)16-DTF-N				
呼び 径	L	H	¥	¥			L	H	¥	¥			L	H	¥	¥				
10A(3/8B)																				
15(1/2)							85	60	10,500	○						○				
20(3/4)							100	65	12,000	○					140	63	20,100	○		
25(1)							115	75	17,200	○					150	77	25,200	○		
32(1 1/4)							135	90	24,100	○					170	90	34,600	○		
40(1 1/2)							150	100	34,300	○					190	100	39,800	○		
50(2)	230	138	47,100	○			180	115	40,000	○					250	168	55,000	○		
65(2 1/2)	305	212	69,300	○											305	212	83,200	○		
80(3)	360	242	86,300	○											360	242	103,000	○		
100(4)	415	284	116,000	○											415	284	139,000	○		
125(5)	465	325	185,000	○											465	325	223,000	○		
150(6)	515	370	237,000	○											515	370	278,000	○		
200(8)	580	462	322,000	○											580	462	384,000	○		
250(10)															680	536	654,000	○		
300(12)															800	625	893,000	○		
最 高 許 容 圧 力	260℃以下の STEAM (P) (L) (AIR) 1.1MPa* -10~220℃の STEAM (P) (L) (GAS) (AIR) 1.2MPa -10~120℃の H 1.4MPa *標準品は260℃以下						-10~220℃の STEAM (P) (L) (GAS) (AIR) 2.0MPa -10~120℃の H 2.2MPa						260℃以下の STEAM (P) (L) (AIR) 1.9MPa* -10~220℃の STEAM (P) (L) (GAS) (AIR) 2.0MPa -10~120℃の H 2.2MPa *標準品は260℃以下							
	● 備 考		●標準スクリーン:多孔板 ●標準スクリーンは40メッシュです。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2006.6月より設計変更 ☆2007.3月より記載追加				●標準スクリーン:多孔板 ●標準スクリーンは40メッシュです。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2006.6月より設計変更 ☆2007.3月より記載追加				●標準スクリーン:多孔板 ●標準スクリーンは40メッシュです。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2006.6月より設計変更 ☆2007.3月より記載追加				●標準スクリーン:多孔板 ●標準スクリーンは40メッシュです。 40メッシュ以外は、オプションです。 ☆2006.6月より設計変更 ☆2007.3月より記載追加					

ガスは、高圧ガス保安法の定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

分 類		Y 形 ス ト レ ー ナ				
ク ラ ス		20 K				
形 状						
本 体 材 料		FCD-S				
要 部 材 料		SUS 304				
製 品 記 号		20-DT-N	20-DTF-N			
呼 び 径	L	H	¥	L	H	¥
10A(3/8B)	80	65	21,100	120	65	○
15(1/2)	85	65	21,200	125	65	24,800
20(3/4)	100	70	23,100	140	70	27,800
25(1)	115	83	25,800	160	85	36,900
32(1 1/4)	135	120	40,000	185	124	44,800
40(1 1/2)	150	130	44,400	200	135	54,500
50(2)	180	152	56,900	250	163	76,600
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考	260℃以下の (STEAM) (PL) (油) (AIR) 2.4MPa ただし、標準品は260℃以下					
	-10～220℃の (STEAM) (PL) (油) (GAS) (AIR) 2.5MPa					
	-10～120℃の (H) 2.8MPa					
	●標準スクリーン:40メッシュ					
●蒸気・高温水ラインに好適。						
☆2009.3月より設計変更						

(本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色))

■本表以外の大口径弁、電動および空気圧アクチュエータ付特殊仕様弁などは別途お見積りいたします。

■「危険物の規制に関する政令」では、屋内外の危険物貯蔵タンクのパルブは鋳鋼製と定められていますが、昭和42年5月6日付自消丙予発第32号通達によりダクタイトバルブの使用も認められています。