


ウイングチェックバルブ®

“ウイングチェックバルブ”はデュアルプレート型
チェックバルブを示す東洋バルブの登録商標です。



分類	ウイングチェックバルブ® (衝撃吸収式)																							
	青銅				鋳鉄				ダクタイル鋳鉄				ステンレス											
クラス	10 K								20 K				10 K				20 K							
形状	 TOYO 国土 納入図 CAD (50~250A)				 TOYO 国土 納入図 CAD (50~300A)				 TOYO 国土 納入図 CAD (50~300A)				 JV 国土 SUS304 納入図 CAD JV8-1 適合品				 JV 国土 SUS304 納入図 CAD (50~300A)							
本体材料	CAC 406				FC250				FCD-S				SCS 13				SCS 13							
弁体材料	CAC 406				CAC 406				FCD-S				SCS 13				SCS 13							
製品記号	10-BNW				10-FNW				20-DNW				10-UNW				20-UNW							
呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥				
40A (1½)	54	132	55	102,000	54	128	55	50,400	54	128	55	64,000	54	118	63	139,000	54	118	63	○				
50 (2)	56	139	70	106,000	56	143	70	51,300	56	133	55	65,800	60	126	63	141,000	60	126	63	235,000				
65 (2½)	56	146	70	138,000	56	150	70	56,500	60	150	70	69,900	67	134	63	181,000	67	134	63	264,000				
80 (3)	59	152	70	158,000	59	156	70	65,400	67	156	70	87,400	73	138	63	201,000	73	138	63	305,000				
100 (4)	66	165	70	211,000	66	169	70	83,000	68	169	70	106,000	73	151	63	253,000	73	151	63	445,000				
125 (5)	72	183	70	273,000	72	183	70	109,000	83	183	70	161,000	86	174	70	376,000	86	174	70	648,000				
150 (6)	78	208	80	370,000	78	216	80	147,000	95	216	80	212,000	98	188	70	480,000	98	188	70	783,000				
200 (8)	96	237	80	550,000	96	243	80	217,000	127	243	80	313,000	127	215	70	663,000	127	215	70	997,000				
250 (10)	109	289	90	818,000	109	290	90	372,000	140	290	90	493,000	146	254	80	1,153,000	146	254	80	1,725,000				
300 (12)	145	316	90	1,194,000	145	315	90	527,000	181	315	90	635,000	181	282	80	1,682,000	181	282	80	2,430,000				
350 (14)					184	330	90	919,000	184	330	90	○												
400 (16)					191	355	90	1,441,000	191	355	90	○												
450 (18)					204	388	90	○	204	388	90	○												
最高許容圧力	80℃以下の H 1.4 MPa 80℃以下の R 1.0 MPa								80℃以下の H 2.8 MPa 80℃以下の R 2.0 MPa				80℃以下の H 1.4 MPa 80℃以下の R 1.0 MPa				80℃以下の H 3.3 MPa 80℃以下の R 2.6 MPa							
備考	鉛フリー銅合金製 L10 BNW は、16頁をご覧ください。																●20KのFKM仕様は製作いたしません。				●20KのFKM仕様は製作いたしません。			
●シートの標準仕様はNBR (ニトリルゴム) で封止性抜群。またFKM (FPM、ふっ素ゴム)、EPDM (エチレンプロピレンゴム) での製作もいたします。 ●配管用ボルト・ナット付。 ●呼び径200A以上は吊りボルト付です。 ●標準トルクスプリング以外の低・高トルクをご指定の場合、ご注文の際に必ず仕様をお知らせください。 ●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定する逆止弁に適合。(呼び径65A以上、ただしポンプに付属する呼び径40A以上の逆止弁は、バイパス弁内蔵形とする。全揚程が30mを超える場合は、衝撃吸収式とする。) ●鋼銅品及びASMEフランジ適合品も製作いたします (150-FNW N/By、150/300-SNW N/By、150/300-UNW N/By) ☆2007.3月よりH寸法変更 (10-BNW、10-FNW、20-DNW)																								

〈本体防錆塗装 変性アルキド樹脂塗装 (メタリックブルー/シルバー色) 10-BNW及び10、20-UNWを除く〉

製造品目一覧表

仕 様					製品記号	製 作 範 囲																
バイパスバルブ	材 料			呼び圧力		1½B	2	2½	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
	ボデー	プレート	シート			40A	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
バイパスバルブ付	CAC 406	CAC 406	NBR (注1)	10 K	10-BNW	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●							
	FC250			10 K	10-FNW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				
	FCD-S			20 K	20-DNW	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●			
	SCS13	SCS13		10 K	10-UNW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●						
				20 K	20-UNW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
				10 K	10-DNW-S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	FCD-S			20 K	20-DNW-S			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
バイパスバルブなし	FC250	CAC 406	NBR	10 K	S10-FNW ^N / _{BY}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SCPH2	SCPH2 (注2)	NBR (注1)	10K/150	10/150-SNW ^N / _{BY}		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
				20K/300	20/300-SNW ^N / _{BY}		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
			メタル	10K/150	10/150-SNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
				20K/300	20/300-SNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	SCS13	SCS13		10K/150	10/150-UNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
				20K/300	20/300-UNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
備 考	〈注〉1)EPDMおよびFKM(FPM、ふっ素ゴム)シートも製作します。(20KのFKM仕様は製作いたしません。) 2)呼び径125A以下はSCS13です。 ○印:標準品 ●印:受注生産品																					