





ボールバルブ

分類		鋳						鋼					
クラス		10 K / 150						20 K / 300					
形状		 TOYO 納入図						 TOYO 納入図					
本体材料		SCPH 2											
ボール材料		ステンレス SUS304 or SCS13A											
シート材料		変性PTFE											
ボア径		フルボア											
製品記号		K10-SBF-N-L				K150-SBF-N-L		K20-SBF-N-L				K300-SBF-N-L	
呼び径		L	H	D ₁	¥	¥	L	H	D ₁	¥	¥		
15 ^A (1/2 ^B)		108	108	130	37,200	37,200	140	108	130	50,900	53,800		
20 (3/4)		117	111	130	42,600	42,600	152	111	130	57,700	60,900		
25 (1)		127	124	160	59,200	59,200	165	124	160	71,800	75,400		
32 (1 1/4)													
40 (1 1/2)		165	134	230	78,100	78,100	190	134	230	101,000	108,000		
50 (2)		178	143	230	99,700	99,700	216	143	230	131,000	140,000		
65 (2 1/2)		190	179	400	148,000	148,000	241	179	400	218,000	230,000		
80 (3)		203	189	400	180,000	190,000	283	189	400	267,000	279,000		
100 (4)		229	224	460	245,000	257,000	305	224	750	363,000	382,000		
125 (5)		356	240	460	505,000	527,000	381	240	750	586,000			
150 (6)		394	315	1000	609,000	637,000	403	315	1000	807,000	871,000		
200 (8)		457	406	1500	1,017,000	1,064,000	502	406	1500	1,395,000	1,503,000		
最高許容圧力		目安: -29~120℃の  1.4MPa 最高許容圧力は75頁の表をご覧ください。 ISO 5211対応											
備考		●面間寸法: ASME B16.10 & API Spec 6D											
		☆キッツ製になります											

分 類		鋳			鋼		
ク ラ ス		10 K / 150					
形 状							
本 体 材 料		SCPH 2					
ボール材料		ステンレス SCS13A					
シート材料		変性PTFE／R-PTFE					
ボ ア 径		フルボア					
製品記号		K10-SBF-N-G		K150-SBF-N-G			
呼 び 径	L	H	D ₁	¥	¥		
250 (10 ^B)	533	698	500	○	○		
最 高 許 容 圧 力		目安: -29～120℃の  1.4MPa 最高許容圧力は75頁の表をご覧ください。 ISO 5211対応					
●備考		●面間寸法: ASME B16.10 & API Spec 6D ☆キッツ製になります					

〈本体防錆塗装付 アクリル変性アルキド樹脂塗装(シルバー色)〉