




レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋼鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛鋼
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

ボールバルブ



分類		ステンレス									
クラス		10 K									
形状	ねじ込み形	JV SUS304 納入図			JV 国土 (15~50A) SUS304 納入図			JV 国土 (15~50A) SUS316			
											
		JV 8-1適合品									
		SCS13A			SCS13A			SCS14A			
本体材料	SCS13A			SCS13A			SCS14A				
ボール材料	SUS304 or SCS13A			SCS13A			SUS316 or SCS14A				
シート材料	PTFE			変性PTFE							
ボア径	フルボア										
製品記号	10-UB-N				A10-UBF-L				KA10-UMBF-L		
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	¥		
10 ^A (3/8 ^B)	62	71	130	18,600	108	102	130	33,900	47,900		
15 (1/2)	65	102	130	20,000	117	105	130	39,200	55,300		
20 (3/4)	80	105	130	24,200							
25 (1)	90	124	160	31,500	127	124	160	54,500	76,900		
32 (1 1/4)	110	130	160	44,600	140	128	160	69,700	97,300		
40 (1 1/2)	120	115	230	59,700	165	115	230	74,100	105,000		
50 (2)	140	120	230	75,800	178	120	230	94,400	134,000		
65 (2 1/2)					190	155	400	140,000	197,000		
80 (3)					203	165	400	169,000	236,000		
100 (4)					229	200	460	247,000	341,000		
125 (5)					356	220	460	566,000	790,000		
150 (6)					394	295	1000	698,000	977,000		
200 (8)					457	355	1500	1,158,000	1,621,000		
最高許容圧力	目安: -29~120℃の  1.4MPa 最高許容圧力は76頁の表をご覧ください。									☆キッツ製になります	
備考	●面間寸法: 東洋標準 ☆2006.3月より設計変更				●面間寸法: ASME B16.10 & API Spec 6D ●標準品のステムは、二面幅形状です。 ☆2007.3月よりステム形状変更 ☆2009.1月より材料変更						

分 類	ス テ ン レ ス			
ク ラ ス	10 K / 150			
形 状	 JV (10K) 国土 (10K) SUS304 SUS316	JV 8-1適合品		
		 JV (10K) 国土 (10K) SUS304 SUS316		
本体材料	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A
ボール材料	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A
シート材料	変性PTFE	R-PTFE/変性PTFE	変性PTFE	変性PTFE
ボ ア 径	フルボア			
製品記号	A10-UBF-G/K10-UBF-N-G (250 ^A)	KA10-UMBF-G	K150-UBF-N-G	K150-UMBF-N-G
呼 び 径	L H D ₁ ￥	L H D ₁ ￥	L H D ₁ ￥	L H D ₁ ￥
100 ^A (4 ^B)	229 447 310 ○	229 447 310 ○		
125 (5)	356 467 310 ○	356 467 310 ○	356 467 310 ○	356 467 310 ○
150 (6)	394 492 310 ○	394 492 310 ○	394 492 310 ○	394 492 310 ○
200 (8)	457 594 360 ○	457 594 360 ○	457 594 360 ○	457 594 360 ○
250 (10)	533 727 500 ○	533 727 500 ○	533 727 500 ○	533 727 500 ○
最 高 許 容 圧 力	☆250 ^A はキット製になります 目安: -29~120℃の 1.4MPa 最高許容圧力は76頁の表をご覧ください。JV 8-1適合は10Kのみです。			
●備考	●面間寸法: ASME B16.10 & API Spec 6D ☆2006.1月より10/150 UBF/UMBF-G設計変更 ☆2007.3月より10 U (M) BF-N-G 呼び径300 ^A 記載追加 ☆2007.9月よりクラス10K/150 呼び径300 ^A 中止 ☆2009.1月より材料変更			



ボールバルブ

分類		ステンレス												
クラス		150					20 K / 300							
形状					JV 8-1適合品									
	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A										
本体材料	SUS304 or SCS13A		SUS316 or SCS14A		SUS304 or SCS13A		SUS316 or SCS14A							
ボール材料														
シート材料	変性PTFE													
ボア径	フルボア													
製品記号	K150-UBF-N-L				K150-UMBF-N-L				K20-UBF-N-L		K20-UMBF-N-L		K300-UMBF-N-L	
呼び径	L	H	D1	¥	¥	L	H	D1	¥	¥	¥	¥		
15A (1/2 ^B)	108	102	130	35,800	50,200	140	108	130	64,400	58,600	90,000	81,900		
20 (3/4)	117	105	130	41,100	57,700	152	111	130	79,100	72,400	112,000	102,000		
25 (1)	127	124	160	57,600	80,700	165	124	160	99,300	90,200	140,000	127,000		
32 (1 1/4)						178	128	160	132,000		187,000			
40 (1 1/2)	165	115	230	78,400	110,000	190	134	230	138,000	125,000	192,000	178,000		
50 (2)	178	120	230	99,500	141,000	216	143	230	173,000	156,000	240,000	218,000		
65 (2 1/2)	190	155	400	148,000	209,000	241	179	400	305,000	277,000	426,000	390,000		
80 (3)	203	165	400	178,000	248,000	283	189	400	345,000	313,000	482,000	436,000		
100 (4)	229	200	460	261,000	363,000	305	251	750	490,000	446,000	684,000	622,000		
125 (5)	356	220	460	620,000	866,000	381	267	750	1,034,000		1,445,000			
150 (6)	394	295	1000	770,000	1,076,000	403	315	1000	1,239,000	1,216,000	1,734,000	1,700,000		
200 (8)	457	355	1500	1,276,000	1,784,000	502	406	1500	2,169,000	2,130,000	3,034,000	2,976,000		
最高許容圧力	最高許容圧力は76頁の表をご覧ください。 20K/300 ISO 5211対応													
備考	●面間寸法:ASME B16.10 & API Spec 6D													
☆キット製になります														