

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） ゲートバルブ											
クラス	10K / 150											
形状	SUS304 納入図				JV（10K） SUS304 納入図 外ねじ JV8-1適合品（10K）				JV（10K） SUS316 納入図			
本体材料	SCS 13A				SCS 13A				SCS 14A			
製品記号	10-USRF-VK				10-USRF-VA/K10-USRF-VA（15～250A）			10-USRF-VA/K10-USRF-VA（300A）	K150-USRF-VA	10-UMSRF-VA/K10-UMSRF-VA（15～250A）	10-UMSRF-VA/K10-UMSRF-VA（300A）	K150-UMSRF-VA
呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	¥	¥	¥	¥
15A（1/2B）					108	201	90	89,500	94,100	127,000		132,000
20（3/4）					117	211	90	92,600	97,300	130,000		138,000
25（1）					127	224	100	115,000	121,000	162,000		173,000
32（1 1/4）					140	240	100	131,000		185,000		
40（1 1/2）					165	284	140	142,000	149,000	200,000		211,000
50（2）					178	336	160	170,000	179,000	238,000		251,000
65（2 1/2）	190	365	170	158,000	190	374	180	212,000	227,000	297,000		314,000
80（3）	200	436	200	181,000	203	444	200	266,000	279,000	369,000		390,000
100（4）	230	530	225	253,000	229	523	225	335,000	350,000	468,000		494,000
125（5）	250	630	250	330,000	254	606	250	515,000	544,000	720,000		757,000
150（6）	270	733	250	412,000	267	711	250	649,000	685,000	908,000		953,000
200（8）	290	927	300	823,000	292	924	300	1,148,000	1,206,000	1,605,000		1,689,000
250（10）					330	1126	350	1,747,000	1,835,000	2,445,000		2,569,000
300（12）					356	1336	400	2,416,000	2,538,000	3,381,000		3,550,000
350（14）												
最高許容圧力					★300Aはキッツ製になります。				★キッツ製になります。	★300Aはキッツ製になります。		★キッツ製になります。
●備考	最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は10Kのみです。											
	●面間寸法規格：ASME B16.10　フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34　☆2007.9月より10-USRF-VN H寸法変更											

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） ゲートバルブ								
クラス	20K / 300								
形状	JV（20K） SUS304 納入図 外ねじ JV8-1適合品（20K）					JV（20K） SUS316			
本体材料	SCS 13A					SCS 14A			
製品記号	20-USRF-VA/K20-USRF-VA（15～250A）			20-USRF-VA/K20-USRF-VA（300A）	K300-USRF-VA	K20-UMSRF-VA	K300-UMSRF-VA		
呼び径	L	H	D1	¥	¥	¥	¥		
15A（1/2B）	140	209	100	126,000	131,000	179,000	189,000		
20（3/4）	152	220	100	136,000	142,000	192,000	200,000		
25（1）	165	239	100	165,000	175,000	235,000	249,000		
32（1 1/4）									
40（1 1/2）	190	294	140	208,000	216,000	288,000	301,000		
50（2）	216	355	180	259,000	272,000	362,000	380,000		
65（2 1/2）	241	404	180	344,000	360,000	479,000	502,000		
80（3）	283	472	225	453,000	469,000	632,000	654,000		
100（4）	305	560	250	610,000	641,000	853,000	896,000		
125（5）	381	626	300	1,011,000	1,063,000	1,416,000	1,484,000		
150（6）	403	753	350	1,353,000	1,424,000	1,897,000	1,995,000		
200（8）	419	968	400	2,072,000	2,174,000	2,895,000	3,042,000		
250（10）	457	1177	450	3,578,000	3,756,000	5,007,000	5,251,000		
300（12）	502	1329	600	4,982,000	5,227,000	6,972,000	7,314,000		
350（14）									
最高許容圧力	★300Aはキッツ製になります。				★キッツ製になります。				
●備考	最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は20Kのみです。								
	●面間寸法規格：ASME B16.10　フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34								

ステンレスバルブ



分類：Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） グローブバルブ

クラス：10K / 150

形状

JV8-1適合品（10K）

本体材料	SCS 13A				SCS 13A				SCS 14A	
製品記号	10-UGF-VA/K10-UGF-VA (50～100A) (125～200A)				K150-UGF-VA				10-UMGF-VA/K10-UMGF-VA (50～100A) (125～200A)	K150-UMGF-VA
呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	¥	¥
15A (1/2B)										
20 (3/4)										
25 (1)										
32 (1 1/4)										
40 (1 1/2)										
50 (2)	203	234	160	146,000	203	234	160	153,000	206,000	216,000
65 (2 1/2)	216	247	180	206,000	216	247	180	214,000	285,000	300,000
80 (3)	241	292	200	238,000	241	292	200	266,000	333,000	368,000
100 (4)	292	324	225	325,000	292	324	225	344,000	453,000	479,000
125 (5)	356	381	250	516,000	356	381	250	547,000	721,000	763,000
150 (6)	406	452	350	748,000	406	452	350	786,000	1,047,000	1,099,000
200 (8)	495	556	400	1,424,000	495	656	400	1,498,000	1,995,000	2,093,000
最高許容圧力	★125～200Aはキッツ製になります。				★キッツ製になります。				★125～200Aはキッツ製になります。	★キッツ製になります。

最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。

●備考

●面間寸法規格:ASME B16.10　フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準:ASME B16.34

分類：Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） グローブバルブ / PTFEジスク入グローブバルブ

クラス：20 K / 300 / 10 K / 150

形状

JV8-1適合品

JV8-1相当品

本体材料	SCS 13A				SCS 14A		SCS 13A				SCS 14A
製品記号	K20-UGF-VA				K300-UGF-VA	K20-UMGF-VA	K300-UMGF-VA	K10-UDF-VA				K10-UMDF-VA
呼び径	L	H	D1	¥	¥	¥	¥	L	H	D1	¥	¥
15A (1/2B)	152	184	100	110,000	117,000	157,000	164,000					
20 (3/4)	178	182	100	120,000	126,000	170,000	179,000					
25 (1)	203	185	100	143,000	151,000	201,000	212,000					
32 (1 1/4)												
40 (1 1/2)	229	234	160	185,000	194,000	259,000	272,000					
50 (2)	267	286	180	249,000	259,000	346,000	362,000	203	235	160	158,000	227,000
65 (2 1/2)	292	295	200	337,000	346,000	469,000	480,000	216	248	180	226,000	303,000
80 (3)	318	341	250	434,000	457,000	610,000	638,000	241	291	200	270,000	398,000
100 (4)	356	396	300	572,000	602,000	803,000	840,000	292	325	225	350,000	494,000
125 (5)	400	492	350	1,026,000	1,080,000	1,436,000	1,506,000	356	380	250	555,000	777,000
150 (6)	444	563	400	1,353,000	1,421,000	1,897,000	1,989,000	406	453	350	795,000	1,111,000
200 (8)	559	630	450	○	○	○	○	495	559	400	1,487,000	2,082,000
最高許容圧力	★キッツ製になります。											

最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は、10K・20Kのみです。

●備考

●面間寸法規格：ASME B16.10
フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220
肉厚規準：ASME B16.34

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） スイングチェッキバルブ					
クラス	10K / 150					
形状	(10K) JV SUS304 納入図			(10K) JV SUS316		
	JV8-1適合品（10K）					
本体材料	SCS 13A			SCS 14A		
製品記号	10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA (50～200A) (250・300A)		K150-UNSF-VA	10-UMNSF-VA/K10-UMNSF-VA (50～200A) (250・300A)		K150-UMNSF-VA
呼び径	L	H	¥	¥	¥	¥
40A (1 1/2B)	203	121	149,000	158,000	211,000	223,000
50 (2)	216	134	227,000	236,000	315,000	330,000
65 (2 1/2)	241	148	262,000	277,000	367,000	388,000
80 (3)	292	162	349,000	369,000	488,000	514,000
100 (4)	330	192	505,000	536,000	710,000	745,000
125 (5)	356	217	647,000	677,000	902,000	950,000
150 (6)	495	264	1,137,000	1,197,000	1,588,000	1,674,000
200 (8)	622	327	1,837,000		2,572,000	
250 (10)	698	392	2,768,000		3,872,000	
300 (12)						
最高許容圧力	★250・300Aはキッツ製になります。		★キッツ製になります。	★250・300Aはキッツ製になります。		★キッツ製になります。
	最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。					
●備考	●10-UNSF-VA／UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。 ●面間寸法規格:ASME B16.10　フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準:ASME B16.34					

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形） スイングチェッキバルブ					
クラス	20K / 300					
形状	(20K) JV SUS304 納入図			(20K) JV SUS316		
	JV8-1適合品（20K）					
本体材料	SCS 13A			SCS 14A		
製品記号	20-UNSF-VA (40～200A)		K300-UNSF-VA	K20-UMNSF-VA		K300-UMNSF-VA
呼び径	L	H	¥	¥	¥	¥
40A (1 1/2B)	241	121	189,000	198,000	266,000	277,000
50 (2)	267	143	249,000	262,000	346,000	367,000
65 (2 1/2)	292	163	348,000	362,000	484,000	504,000
80 (3)	318	178	398,000	415,000	556,000	583,000
100 (4)	356	201	592,000	622,000	829,000	866,000
125 (5)	400	231	866,000	912,000	1,214,000	1,276,000
150 (6)	444	259	1,113,000	1,165,000	1,558,000	1,630,000
200 (8)	533	292	1,936,000	2,040,000	2,708,000	2,854,000
最高許容圧力			★キッツ製になります。			
	最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。					
●備考	●20-UNSF-VA・UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。(40A以上) ●面間寸法規格:ASME B16.10　フランジ規格:JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準:ASME B16.34					

ステンレスバルブ



分類：Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）リフトチェッキバルブ

クラス	10 K				20 K			
形状	(10K) JV SUS316 SUS304 JV8-1適合品(10K/20K)				(20K) JV SUS316 SUS304			
本体材料	SCS 13A			SCS 14A	SCS 13A			SCS 14A
製品記号	10-UNF-VA			K10-UMNF-VA	20-UNF-VA			K20-UMNF-VA
呼び径	L	H	¥	¥	L	H	¥	¥
15A (1/2B)	108	74	62,700	88,200	152	80	95,100	136,000
20 (3/4)	117	76	70,100	98,600	178	78	121,000	173,000
25 (1)	127	76	85,400	121,000	203	79	132,000	189,000
32 (1 1/4)	140	84	104,000	146,000				
40 (1 1/2)	165	86	110,000	157,000	229	97	228,000	318,000
50 (2)								
最高許容圧力				★キッツ製になります。				★キッツ製になります。
●備考	最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。							

●面間寸法規格：ASME B16.10　フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34
●水平配管・正立のみ使用可。

分類：Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）Y形ストレーナ

クラス	10 K				20 K			
形状	JV (10K) 国土 (10K) SUS304 納入図 CAD (65～200A) 40メッシュ JV8-2相当品			JV (10K) 国土 (10K) SUS316 40メッシュ JV8-2相当品	JV 国土 (65～250A) SUS304 納入図 40メッシュ			
本体材料	SCS 13A			SCS 14A	SCS 13A			
製品記号	10-UTF-VA/K10-UTF-VA (65～250A) (300A)			K10-UMTF-VA (65～250A)	K20-UTF-VA			
呼び径	L	H	¥	¥	L	H	¥	
10A (3/8B)								
15 (1/2)					160	70	64,800	
20 (3/4)					160	80	82,100	
25 (1)					190	92	121,000	
32 (1 1/4)								
40 (1 1/2)					240	125	196,000	
50 (2)					250	150	295,000	
65 (2 1/2)	270	160	240,000	○	300	160	431,000	
80 (3)	290	197	282,000	○	320	197	502,000	
100 (4)	350	233	407,000	○	380	246	732,000	
125 (5)	390	267	605,000	○				
150 (6)	440	320	803,000	○	550	342	1,435,000	
200 (8)	540	380	1,303,000	○	600	430	2,335,000	
250 (10)	760	538	2,456,000	○	760	538	4,221,000	
300 (12)	870	615	3,029,000					
最高許容圧力	★300Aはキッツ製になります。			★キッツ製になります。				
●備考	最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。							

●フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220　肉厚規準：ASME B16.34
●標準40メッシュ

分類：ボール逆止めバルブ

クラス	10 K
形状	TOYO SUS304 汚水用
本体材料	SCS13A
弁体材料	NBR
製品記号	K10-UNBF-N
呼び径	L / H / ¥
40A (1 1/2B)	
50 (2)	200 / 97 / 143,000
65 (2 1/2)	220 / 120.5 / 216,000
80 (3)	240 / 146 / 249,000
100 (4)	290 / 187 / 330,000
150 (6)	410 / 275 / 612,000
最高許容圧力	使用温度範囲:0℃～60℃ 使用圧力範囲:H 0.05～1.4MPa
●備考	●水平配管・垂直配管用 ●空気抜き孔付 ☆キッツ製になります