


ステンレスバルブ



分 類		V シ リ ーズ（一般・工業用フランジ形）							
		リフトチェッキバルブ							
ク ラ ス		10 K				20 K			
形 状		(10K) JV SUS316 SUS304 				(20K) JV SUS316 SUS304 			
		JV8-1適合品 (10K/20K)							
本体材料		SCS 13A		SCS 14A		SCS 13A		SCS 14A	
製品記号		10-UNF-VA		K10-UMNF-VA		20-UNF-VA		K20-UMNF-VA	
呼 び 径		L	H	¥		L	H	¥	
15 ^A (1/2 ^B)		108	74	62,700		152	80	95,100	
20 (3/4)		117	76	70,100		178	78	121,000	
25 (1)		127	76	85,400		203	79	132,000	
32 (1 1/4)		140	84	104,000		229	97	228,000	
40 (1 1/2)		165	86	110,000					
50 (2)									
最 高 許 容 圧 力		★キッツ製になります。				★キッツ製になります。			
		最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。JV8-1適合は10K・20Kのみです。							
●備 考		●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準：ASME B16.34 ●水平配管・正立のみ使用可。							

分 類		V シ リ ー ズ (一 般 ・ 工 業 用 フ ラ ン ジ 形)														
		Y 形 ス ト レ ー ナ														
ク ラ ス		10 K					20 K									
形 状		 JV (10K) 国土 (10K) SUS304 納入図 CAD (65~200^A) 40メッシュ			 JV (10K) 国土 (10K) SUS316 40メッシュ			 JV (10K) 国土 (65~250^A) SUS304 納入図 40メッシュ								
本体材料		SCS 13A					SCS 14A					SCS 13A				
製品記号		10-UTF-VA/K10-UTF-VA (65~250 ^A) (300 ^A)					K10-UMTF-VA (65~250 ^A)					K20-UTF-VA				
呼 び 径		L	H	¥			¥			L	H	¥				
10 ^A (3/8 ^B)										160	70	64,800				
15 (1/2)										160	80	82,100				
20 (3/4)										190	92	121,000				
25 (1)										240	125	196,000				
32 (1 1/4)																
40 (1 1/2)																
50 (2)										250	150	295,000				
65 (2 1/2)		270	160	240,000			○			300	160	431,000				
80 (3)		290	197	282,000			○			320	197	502,000				
100 (4)		350	233	407,000			○			380	246	732,000				
125 (5)		390	267	605,000			○			550	342	1,435,000				
150 (6)		440	320	803,000			○									
200 (8)		540	380	1,303,000			○			600	430	2,335,000				
250 (10)		760	538	2,456,000			○			760	538	4,221,000				
300 (12)		870	615	3,029,000												
最 高 許 容 圧 力		★300 ^A はキッツ製になります。 最高許容圧力は88頁の表をご覧ください。					★キッツ製になります。									
●備考		●フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 ●標準40メッシュ					肉厚規準：ASME B16.34									

分 類		ボール逆止めバルブ	
ク ラ ス		10 K	
形 状		TOYO SUS304  汚水用	
本 体 材 料	SCS13A		
弁 体 材 料	NBR		
製 品 記 号	K10-UNBF-N		
呼 び 径	L	H	¥
40A (1 1/2B)			
50 (2)	200	97	143,000
65 (2 1/2)	220	120.5	216,000
80 (3)	240	146	249,000
100 (4)	290	187	330,000
150 (6)	410	275	612,000
最 高 許 容 圧 力	使用温度範囲: 0℃～60℃		
	使用圧力範囲:  0.05～1.4MPa		
●備考	●水平配管・垂直配管用 ●空気抜き孔付 ☆キッツ製になります		