


電動ボールバルブ

分 類		電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標 準 アクチュエータ 型 番		
型 式		防まつ型 (IP67相当) フルボア							
ク ラ ス		10K							
形 状		 TOYO (JV) 納入図							
本体材料		ステンレス SCS 13A							
ボール材料		ステンレス SUS 304 or SCS 13A							
シート材料		PTFE							
電 源		AC100V／AC200V (単相)			DC24V				
製品記号		100V	10-UB-MX			10-UB-MXD			
		200V	10-UB-MXH						
呼 び 径		d	H	L	L1	¥	¥	10UB	
8A (1/4B)						○	○	MX (H) -1 MXD-1	
10 (3/8)		10	270.5	62	131	○	○		
15 (1/2)		15	280	65	131	92,600	○		
20 (3/4)		20	283	80	131	95,800	○		
25 (1)		25	290	90	131	104,000	○		
32 (1 1/4)		32	294	110	131	179,000	○		
40 (1 1/2)		40	329	120	131	196,000	○	MX (H) -2 MXD-2	
50 (2)		50	336	140	131	206,000	○		
最 許 容 圧 力 ● 備 考		H 油 AIR …1.0MPa 〈流体温度範囲: -10℃～120℃〉 〈管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲: -10～50℃〉 ●オプション: 端子箱。 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」又は、納入品図面をご参照ください。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 ☆2007.10月よりアクチュエータ変更							


- レギュレーター
- 無鉛くん
- 青黄銅
- 鋳鉄
- タクトイル
- バタフライ
- ウイング
- Fボール
- ステンレス
- 鋳・鍛銅
- 電動
- 空気圧自動
- 消防設備
- 雨水制御
- 資料
- ご注意
- 継手

電動ボールバルブ



分 類	電動青銅ねじ込み形ボールバルブ — TECOM®・MAシリーズ —											
型 式	IP56相当 スタンダードボア											
ク ラ ス	10K											
形 状	 納入図 											
本体材料	青銅 CAC 406											
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）											
シート材料	PTFE											
電 源	AC100V／AC200V（単相）								DC24V			
製 品 記 号	100V	B2-MA					100V	B2-MAR（リレー内蔵）				
	200V	B2-MAH					200V	B2-MARH（リレー内蔵）				
呼 び 径	d	H	L	L ₁	¥	H	¥		¥			
10A（3/8B）	7.5	104	46	60	26,900	126	27,900		32,300			
15（1/2）	10	110	65	60	27,000	132	28,000		32,900			
20（3/4）	15	114	68	60	29,200	136	30,500		34,500			
25（1）	20	118	79	60	38,700	140	42,900		58,200			
32（1 1/4）	25	129	86	75	53,300	155	56,600		70,000			
40（1 1/2）	32	143	96	75	67,100	169	72,600		80,500			
50（2）	40	149	109	75	77,300	175	81,500		94,900			
最 高 許 容 圧 力	H ₂ O（AIR）…1.0MPa（流体温度範囲：0℃～80℃）（管内平均流速：3m／sec以下（非圧縮性流体）） （環境温度範囲：-20～50℃）											
	●オプション：端子箱 ●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ☆2008.3月より設計変更。											
備 考												

標準
アクチュエータ
型 番



ボール口径=d

電動ボールバルブ

分 類	電動ステンレスねじ込み形ボールバルブ —TECOM®・MAシリーズ—										標準 アクチュエータ 型番
型 式	IP56相当 レデュースドボア										
ク ラ ス	10K										
形 状											
本体材料	ステンレス SCS 14 (ロストワックス)										
ボール材料	ステンレス SUS 316										
シート材料	PTFE										
電 源	AC100V／AC200V (単相)						DC24V				
製 品 記 号	100V	U1-MA				100V	U1-MAR (リレー内蔵)				U1-MAD
	200V	U1-MAH				200V	U1-MARH (リレー内蔵)				
呼 び 径	d	H	L	L ₁	¥	H	¥	¥			AC100V／200V
8A (1/4B)	4.6	105	44	60	27,800	127	29,400	35,900			MA (H) -1 MAR (H) -1
10 (3/8)	6.8	105	44	60	27,800	127	29,400	36,900			
15 (1/2)	9.2	103	57	60	28,400	125	29,500	38,300			
20 (3/4)	12.5	106	59	60	30,000	128	30,600	41,100			
25 (1)	16.0	110	71	60	42,700	132	44,100	63,600			MA (H) -2 MAR (H) -2
32 (1 1/4)	20.0	120	78	75	72,500	151	77,300	85,600			
40 (1 1/2)	24.5	125	83	75	77,900	156	81,700	95,100			
50 (2)	32.0	131	100	75	88,300	162	92,700	116,000			
最 高 許 容 圧 力	H  AIR  ……1.0MPa 〈流体温度範囲:0℃～80℃〉〈管内平均流速:3m／sec以下 (非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲:－20～50℃〉										
●備考	●オプション:端子箱										
	●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。										
	●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。										
	☆2006.3月より MV型アクチュエータ中止、MA型アクチュエータ記載追加										
	☆2007.9月より B2X-3-MA (R) (H) (D) 中止。										
	☆2007.9月より MS型アクチュエータ中止。										

- レビュー
- 無鉛くん
- 青黄銅
- 鋳鉄
- タクトイル
- バタフライ
- ウイング
- Fボール
- ステンレス
- 鋳鍛銅
- 電動
- 空気圧自動
- 消防設備
- 雨水制御
- 資料
- ご注意
- 継手