



電動ボールバルブ



分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —										標準 アクチュエータ 型 番	
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア											
ク ラ ス		10K											
形 状		 TOYO 納入図					 TOYO						
本体材料		ねずみ鉄 FC200					ダクタイル FCD-S						
ボール材料		ステンレス SUS 304/SCS 13A											
シート材料		PTFE					変性PTFE						
電 源		AC100V/AC200V (単相)					DC24V						
製品記号		100V 200V	10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXH				10-FBF-N-MXD		100V 200V	10-DBF-N-MX 10-DBF-N-MXH			10-DBF-N-MXD
呼 び 径		L	H	L1	¥	¥	L	H	L1	¥	¥		AC100/200/DC24V
15A (1/2B)		110	283	131	114,000	○	108	287	131	117,000	○	MX (H) -1 MXD-1	
20 (3/4)		120	286		116,000	○	117	290		121,000	○		
25 (1)		130	293		121,000	○	127	298		127,000	○		
32 (1 1/4)		140	297		158,000	○	140	301		174,000	○		
40 (1 1/2)		165	332	158	167,000	○	165	332	158	181,000	○	MX (H) -2 MXD-2	
50 (2)		180	339		180,000	○	178	339		191,000	○		
65 (2 1/2)		190	410		248,000	○	190	410		255,000	○		
80 (3)		200	419		272,000	○	203	419		283,000	○		
100 (4)		230	442	188	326,000	○	229	442	188	337,000	○	MX (H) -3 MXD-3	
125 (5)		300	551		576,000	○	356	551		646,000	○		
150 (6)		340	576		689,000	○	394	576		745,000	○		
200 (8)		450	630		○	○	457	630		○	○		
最 高 許 容 圧 力		H  1.0MPa <流体温度範囲:0℃~120℃> <管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)> <環境温度範囲:-10~50℃ (MXシリーズ)>					H  1.0MPa <流体温度範囲:-10℃~120℃> <管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)> <環境温度範囲:-10~50℃ (MXシリーズ)>						
備 考		●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R/I 変換器 (DC24Vは徐く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●電源DC12/100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100/200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)											

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —										標 準 アクチュエータ 型 番		
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア												
ク ラ ス		10K												
形 状														
本体材料		鋳鋼 SCPH2												
ボール材料		ステンレス SUS 304／SCS 13A												
シート材料		変性PTFE												
電 源		AC100V／AC200V (単相)												
製品記号		100V	K10-SBF-MX											
		200V	K10-SBF-MXH											
呼 び 径		L	H	L1	¥							AC100/200		
15A (1/2B)		108	270	131	○							MX (H) -1		
20 (3/4)		117	273		○									
25 (1)		127	308		○									
32 (1 1/4)		165	329	158	○							MX (H) -2		
40 (1 1/2)					178	338	○							
50 (2)							○							
65 (2 1/2)		190	412	188	○							MX (H) -3		
80 (3)		203	421		○									
100 (4)		229	450		○									
125 (5)		356	547	188	○							MX (H) -4		
150 (6)		394	580		○									
200 (8)		457	655		○									
最 高 許 容 圧 力		H  1.0MPa 〈流体温度範囲: -20℃～120℃〉〈管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲: -10～50℃ (MXシリーズ)〉 ISO 5211対応												
備 考		●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R/I 変換器 (DC24Vは徐く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●クラス150・300も製作いたします。 ●電源DC12／DC24／100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆キット製になります												



電動ボールバルブ

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標準 アクチュエータ 型 番
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア					
ク ラ ス		10K					
形 状							
本体材料		ステンレス SCS 13					
ボール材料		ステンレス SCS 13					
シート材料		R-PTFE					
電 源		AC100V／AC200V (単相)		DC24V			
製品記号		100V	A10-UBF-MX		A10-UBF-MXD		
		200V	A10-UBF-MXH				
呼 び 径		L	H	L ₁	¥	¥	AC100/200/DC24V
15A (1/2 ^B)		108	283	131	106,000	○	MX (H) -1 MXD-1
20 (3/4)		117	286		111,000	○	
25 (1)		127	293		128,000	○	
32 (1 1/4)		140	297		197,000	○	
40 (1 1/2)		165	332	158	210,000	○	MX (H) -2 MXD-2
50 (2)		178	339		228,000	○	
65 (2 1/2)		190	410		310,000	○	
80 (3)		203	419		339,000	○	
100 (4)		229	442	188	419,000	○	MX (H) -3 MXD-3
125 (5)		356	551		862,000		
150 (6)		394	576		999,000		
200 (8)		457	630		1,495,000		
最 高 許 容 圧 力 ● 備 考		H ₂ O _油 _{AIR} …1.0MPa 〈流体温度範囲: -20℃～120℃〉 〈管内平均流速: 3m／sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲: -10～50℃〉 ● オプション: リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R／I 変換器 (DC24Vは除く))。 ● 仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ● クラス150・300も製作致します。 ● 電源DC12／100Vも製作いたします。 ● 1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100V／200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)					

分 類		電動フランジ形ボールバルブ — TECOM®・MXシリーズ —					標 準 アクチュエータ 型 番	
型 式		MX:防浸形 (IP67相当) フルボア						
ク ラ ス		10K						
形 状		 JV SUS316						
本体材料		ステンレス SCS 14 (ロストワックス)						
ボール材料		ステンレス SCS 14A						
シート材料		R-PTFE						
電 源		AC100V/AC200V (単相)						
製品記号		100V	KA10-UMBF-MX					
		200V	KA10-UMBF-MXH					
呼 び 径		L	H	L1	¥			
15A (1/2B)		108	283	131	○	MX (H) -1		
20 (3/4)		117	286		○			
25 (1)		127	293		○			
32 (1 1/4)		140	297		○			
40 (1 1/2)		165	332	158	○	MX (H) -2		
50 (2)		178	339		○			
65 (2 1/2)		190	410		○			
80 (3)		203	419		○			
100 (4)		229	442	188	○	MX (H) -3		
125 (5)		356	551		○			
150 (6)		394	576		○			
200 (8)								
最 許 容 圧 力		H ₂ O _油 _{AIR} ...1.0MPa 〈流体温度範囲: -20℃~120℃〉 〈管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)〉 〈環境温度範囲: -10~50℃〉						
備考		●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンショメータ (R/I 変換器 (DC24Vは除く))。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。 ●クラス150・300も製作致します。 ●電源DC12/100Vも製作いたします。 ●1個の切替スイッチ又は、リレーで2台以上のアクチュエータを並列運転することはできません。 ★キット製になります。 ☆2006.3月よりアクチュエータ変更 (AC100V/200V) ☆2007.9月よりアクチュエータ変更 (DC24V)						

レビュー
無鉛くん
青黄銅
錆鉄
タクトイル
パブリ
ウイング
Fボール
ステンレス
鍍銀銅
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手