



レビュー
無鉛くん
青黄銅
鋳鉄
タクトイル
バタフライ
ウイング
Fボール
ステンレス
鋳・鍛銅
電動
空気圧自動
消防設備
雨水制御
資料
ご注意
継手

空気圧自動ボールバルブ



分 類	横型複作動形アクチュエータ付 — CDシリーズ —										標準 アクチュエータ 型 番	
型 式	ロングネック											
	ねじ込み形・2ピース・スタンダードボア											
ク ラ ス	10 K											
形 状												
本体材料	青銅 CAC 406											
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒（クロムめっき）											
シート材料	PTFE											
製品記号	B2-CD					B2X-CD						
呼 び 径	d	L	H	L ₁	¥		d	L	H	L ₁	¥	B2, B2X
8A (1/4B)												TC-1
10 (3/8)	7.5	46	88	86	24,200							
15 (1/2)	10	65	94	86	24,300							
20 (3/4)	15	68	98	86	26,000		15	65	121	86	27,700	
25 (1)	20	79	102	86	27,800		20	78	124	86	30,700	
32 (1 1/4)	25	86	125	103	37,000		25	86	159	103	42,000	TC-2
40 (1 1/2)	32	96	138	103	47,000		32	96	162	103	50,200	
50 (2)	40	109	145	103	○		40	109	169	103	○	
最 高 許 容 圧 力	H ₂ O AIR …1.0 MPa（流体温度範囲:0～80℃）（空気圧アクチュエータの使用環境温度:－20～60℃）											
●備考	●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。 ●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。 ●操作用配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。（電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ） ●CDアクチュエータは、屋内用です。 ☆2008.3月より設計変更。 ☆2007.9月より ND-1型アクチュエータ中止。 ☆2007.9月より B2X-CD 呼び径10 ^A 中止。 ☆2009.6月よりFD型中止。											

分類	横型複作動形アクチュエータ付 — CDシリーズ —										標準 アクチュエータ 型番
型式	ねじ込み形・1ピース・レデュースドボア										
クラス	10 K										
形状											
本体材料	ステンレス SCS 14										
ボール材料	ステンレス SUS 316										
シート材料	PTFE										
製品記号	U1-CD										
呼び径	d	L	H	L ₁	¥					U1	
8 ^A (1/4 ^B)	4.6	44	88	86	26,200					TC-1	
10(3/8)	6.8	44	88	86	26,500						
15(1/2)	9.2	57	87	86	27,100						
20(3/4)	12.5	59	89	86	28,300						
25(1)	16.0	71	93	86	31,600						
32(1 1/4)	20.0	78	115	103	41,900					TC-2	
40(1 1/2)	24.5	83	121	103	50,300						
50(2)	32.0	100	126	103	57,200						
最高 許容圧力 ●備考	H ₂ O ●AIR …1.0 MPa〈流体温度範囲:0～80℃〉(空気圧アクチュエータの使用環境温度:－20～60℃)										
	●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。 ●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。 ●操作用配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。(電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ) ●CDアクチュエータは、屋内用です。										
☆2007.9月より ND-1型アクチュエータ中止。											
☆2007.10月より B2-3V 中止。											



空気圧自動ボールバルブ

分類	横型単作動形アクチュエータ付 (スプリングリターン) — CS・FBSシリーズ —												標準 アクチュエータ 型番	
型式	ロングネック ねじ込み形・2ピース・スタンダードボア													
クラス	10 K													
形状														
本体材料	青銅 CAC 406												B2 TCS-1 TCS-2 TFBS-1	
ボール材料	耐脱亜鉛黄銅棒 (クロムめっき)													
シート材料	PTFE													
製品記号	KB2-CS				KB2-FBS				KB2X-CS				KB2X-FBS	
呼び径	d	L	H	L ₁	¥	¥	d	L	H	L ₁	¥	¥		
8A (1/4B)														
10 (3/8)	7.5	46	88	113	35,900									
15 (1/2)	10	65	113	144	36,800		10	56	135	144	○			
20 (3/4)	15	68	117	144	37,900		15	65	140	144	○			
25 (1)	20	79	121	144	○		20	78	143	144	○			
32 (1 1/4)	25	86	182	219		○	25	86	211	219		○		
40 (1 1/2)	32	96	195	219		○	32	96	214	219		○		
50 (2)	40	109	202	219		○	40	109	222	219		○		
最高許容圧力	H AIF ...1.0 MPa (流体温度範囲:0~80℃) (空気圧アクチュエータの使用環境温度:-20~60℃)													
備考	●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。 ●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。 ●操作用配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。(電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ) ●CSアクチュエータは、屋内用です。 ☆2008.3月より設計変更。 ☆キット製になります。													
	☆2007.9月より B2X-CS 呼び径10 ^A 中止。													

分類	横型単作動形アクチュエータ付(スプリングリターン) —CS・FBSシリーズ—											標準 アクチュエータ 型番
型式	ねじ込み形・1ピース・レデュースドボア											
クラス	10 K											
形状	 											
本体材料	ステンレス SCS 14											U1 TCS-1 TCS-2 TFBS-1
ボール材料	ステンレス SUS 316											
シート材料	PTFE											
製品記号	U1-CS					U1-FBS						
呼び径	d	L	H	L ₁	¥	¥	U1					
8A(1/4B)	4.6	44	88	113	36,900		TCS-1					
10(3/8)	6.8	44	88	113	36,900		TCS-2					
15(1/2)	9.2	57	105	144	37,300		TFBS-1					
20(3/4)	12.5	59	108	144	39,000							
25(1)	16.0	71	112	144	41,200							
32(1 1/4)	20.0	78	169	219								
40(1 1/2)	24.5	83	174	219								
50(2)												
最高 許容圧力 備考	…1.0 MPa (流体温度範囲:0〜80℃) (空気圧アクチュエータの使用環境温度:−20〜60℃) ●空気圧アクチュエータは、アルミ合金製です。 ●空気圧アクチュエータの付属品は、含んでおりません。 ●操作配管が不要なダイレクトマウント式の付属品をオプションで供給いたします。 (電磁弁・フィルター付減圧弁・サイレンサー付スピードコントローラ・リミットスイッチ・サイレンサー・スピードコントローラ) ●U1-FBS 呼び径50AはN型です。 ●CSアクチュエータは、屋内用です。											
☆2007.9月より B2-3V-CS (FBS) 中止												