

鉛フリー銅合金製バルブ 一えん結び® 給水専用= 無鉛くん®

分類		青銅ソケット形バルブ(えん結び®)															
		ゲート				ボール				ゲート							
クラス		10K															
形状	(日本協認証マーク付)	 TOYO 日本協 納入図				 TOYO 日本協 納入図				 TOYO 日本協 納入図				 TOYO 日本協 納入図			
		埋設用															
本体材料		CAC 911 (LFBC)															
ジスク材料		CAC911 (LFBC)				ステンレス SUS304				CAC911 (LFBC)							
シート材料		—				PTFE				—							
製品記号		LE-BSC				LBOXC				LBOXC-T				LE-BSC-OR			
呼び径	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	L	H	D ₁	¥	
13A(1/2B)	87	79	48	13,700	123	77	100	15,700	123	73	80	15,700	87	90	60	14,800	
20(3/4)	109	89	55	17,200									109	99	70	19,000	
25(1)	121	105	63	24,700									121	111	70	27,200	
最高許容圧力	0~45℃の水 1.0MPa																
	●適用管種:HIVP、VP																
備考	☆2006.12月より一部呼び径 製造中止																
備考	☆2010.11月より LE-BSC-OR 追加																

東洋 青銅ソケット形バルブは、硬質ポリ塩化ビニル管に直接接合できる。


TS工法※を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。

「金属おねじ付バルブソケット(JIS K6743)」と「青銅ねじ込みバルブ」が合体し

『青銅ソケット型バルブ』が誕生。塩ビ管を直接配管できるバルブです。

※TS工法とは、接着剤によるポリ塩化ビニルの膨潤と弾性を利用した接合工法です。

特長



バルブソケット不要!

バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。



面間寸法が短縮!

バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。



パイプ接合部が強い!

特殊ソケットが金属バルブに覆われています。



環境にやさしい構造!

金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。

用途

- 水道の給水ライン
- 機械の冷却・循環ライン
- プラント配管ライン
- 空調・衛生配管ライン
- プール水配管ライン
- 灌漑用配管ライン

従来の施工

鉛フリー銅合金仕切弁

金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)

+

えん結び®ならこれだけでOK!

