


ウイングチェックバルブ®

"ウイングチェックバルブ"はデュアルプレート型
チェックバルブを示す東洋バルブの登録商標です。



ウイングチェックバルブ® (衝撃吸収式)

分類	青銅				鋳鉄				ダクタイル鋳鉄				ステンレス			
	10 K				20 K				10 K				20 K			
形状																
製品コード	01A3E07				03A3E31				02A3G19				04B3E16			
本体材料	CAC 406				FC250				FCD-S				SCS 13			
弁体材料	CAC 406				CAC 406				SCS 13				SCS 13			

製品記号	10-BNW				10-FNW				20-DNW				10-UNW				20-UNW			
	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥
40A (1½B)	54	132	55	69,100	54	128	55	39,600	54	128	55	50,200	54	118	63	103,000	54	118	63	○
50 (2)	56	139	70	71,700	56	143	70	40,200	56	133	55	51,700	60	126	63	105,000	60	126	63	175,000
65 (2½)	56	146	70	92,200	56	150	70	44,300	60	150	70	54,900	67	134	63	135,000	67	134	63	198,000
80 (3)	59	152	70	107,000	59	156	70	51,300	67	156	70	68,700	73	138	63	150,000	73	138	63	228,000
100 (4)	66	165	70	142,000	66	169	70	65,200	68	169	70	83,000	73	151	63	190,000	73	151	63	333,000
125 (5)	72	183	70	185,000	72	183	70	85,200	83	183	70	126,000	86	174	70	281,000	86	174	70	486,000
150 (6)	78	208	80	251,000	78	216	80	114,000	95	216	80	165,000	98	188	70	360,000	98	188	70	587,000
200 (8)	96	237	80	374,000	96	243	80	170,000	127	243	80	245,000	127	215	70	497,000	127	215	70	748,000
250 (10)	109	289	90	557,000	109	290	90	291,000	140	290	90	387,000	146	254	80	865,000	146	254	80	1,295,000
300 (12)	145	316	90	814,000	145	315	90	414,000	181	315	90	499,000	181	282	80	1,263,000	181	282	80	1,825,000
350 (14)					184	330	90	722,000	184	330	90	○								
400 (16)					191	355	90	1,133,000	191	355	90	○								
450 (18)					204	388	90	○	204	388	90	○								

最高許容圧力	80℃以下のH 1.4 MPa 80℃以下のR 1.0 MPa	80℃以下のH 2.8 MPa 80℃以下のR 2.0 MPa	80℃以下のH 1.4 MPa 80℃以下のR 1.0 MPa	80℃以下のH 3.3 MPa 80℃以下のR 2.6 MPa
備考	鉛フリー銅合金製 L10 BNW は、14頁をご覧ください。	●シートの標準仕様はNBR (ニトリルゴム) で封止性抜群。またFKM (FPM、ふっ素ゴム)、EPDM (エチレンプロピレンゴム) での製作もいたします。 ●配管用ボルト・ナット付。 ●呼び径200A以上は吊りボルト付です。 ●標準トルクスプリング以外の低・高トルクをご指定の場合、ご注文の際に必ず仕様をお知らせください。 ●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定する逆止弁に適合。(呼び径65A以上、ただしポンプに付属する呼び径40A以上の逆止弁は、バイパス弁内蔵形とする。全揚程が30mを超える場合は、衝撃吸収式とする。) ●鋳鋼品及びASMEフランジ適合品も製作いたします(150-FNW N/By、150/300-SNW N/By、150/300-UNW N/By) ☆2007.3月よりH寸法変更(10-BNW、10-FNW、20-DNW)	JV8-1については86頁をご覧ください。	●20KのFKM仕様は製作いたしません。

〈本体防錆塗装付 変性アルキド樹脂塗装(メタリックブルー/シルバー色)10-BNW及び10、20-UNWを除く〉

製造品目一覧表

仕様	材料			呼び圧力	製品記号	製作範囲																	
	パイパスバルブ	プレート				呼び圧力	1½B	2	2½	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
		ポテー	プレート				シート	40A	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
バイパスバルブ付	CAC 406	CAC 406	NBR (注1)	10 K	10-BNW	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●								
				10 K	10-FNW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FC250	FC250		20 K	20-DNW	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				10 K	10-UNW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SCS13	SCS13		20 K	20-UNW	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				10 K	10-DNW-S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バイパスバルブなし	FC250	CAC 406	NBR (注1)	10 K	S10/10-FNW N/By	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				10K/150	10/150-SNW N/By		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SCPH2	SCPH2 (注2)		20K/300	20/300-SNW N/By		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				10K/150	10/150-SNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SCS13	SCS13		20K/300	20/300-SNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				10K/150	10/150-UNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SCPH2	SCPH2	600	600-SNW-ME		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

備考 〈注〉1) EPDMおよびFKM (FPM、ふっ素ゴム) シートも製作します。(20KのFKM仕様は製作いたしません。) 2) 呼び径125A以下はSCS13です。
○印:標準品 ●印:受注生産品