




電動バタフライバルブ

分 類	電動バタフライバルブ <i>Longlife</i> ・ALM・結露防止対策品					標準 アクチュエータ 型 番
型 式	防浸形 (IP67相当) 5K／10Kフランジに適用					
ク ラ ス	10K (JIS B2032適合品)					
形 状	 JIS適合 納入図		比例制御型操作機付は、 10L5-MXCN U/UEを ご利用ください。			
製品コード	AC100V : 06V3E31/06V3E32 (250・300A) AC200V : 06V3E33/06V3E34 (250・300A)					
本体材料	アルミニウム合金 ADC12					
弁体材料	ステンレス SCS 13A					
シート材料	EPDM					
電 源	AC100V／AC200V (単相)					
製品記号	100V	10ALM-N-MXSUE			AC100／200V	
	200V	10ALM-N-MXSHUE				
呼 び 径	L	H	L ₁	¥	ALM-N	
40A (1½ ^B)	33	309	131	112,000	MXS (H) -2	
50 (2)	43	313		112,000		
65 (2½)	46	321		113,000		
80 (3)	46	331		115,000		
100 (4)	52	341	158	120,000	MXS (H) -3	
125 (5)	56	402		182,000		
150 (6)	56	414		190,000		
200 (8)	60	441		238,000		
250 (10)	68	604	188	420,000	MXS (H) -4	
300 (12)	78	629		471,000		
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート＝EPDM:100℃以下の   ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0～60℃)					(注) 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。
●備考	(注) 62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 ●流体の条件(粘度等)により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。					
	●管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)・環境温度範囲:－10～50℃ ●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンシオメータ、R/I 変換器。					
	●5K／10Kフランジ共用型です。 ●仕様詳細は、納入品図面をご参照ください。					
	☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より比例制御型追記。 ☆2009.5月より比例制御型アクチュエータ付中止。 ☆2010.8月より設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。					

分 類	電動バタフライバルブ Longlife										標準 アクチュエータ 型 番		
型 式	防浸形 (IP67相当) 一体型ロングネック 5K/10Kフランジに適用												
ク ラ ス	10K (JIS B2032適合品)												
形 状	 JIS適合 納入図					 JIS適合 比例制御型							
製品コード	02V4ED8/02V4ED9		02V4EE1/02V4EE2		02V4EE3/02V4EE4		02V4EE5/02V4EE6						
本体材料	球状黒鉛鋳鉄 FCD450												
弁体材料	ステンレス SCS 13A												
シート材料	NBR		EPDM		NBR		EPDM						
電 源	AC100V/AC200V (単相)												
製品記号	100V 200V	10L5-MXS U 10L5-MXSH U		100V 200V	10L5-MXS UE 10L5-MXSH UE		100V 200V	10L5-MXCN U 10L5-MXCNH U		100V 200V	10L5-MXCN UE 10L5-MXCNH UE		
呼 び 径	L	H	L1	¥		¥		¥		¥		AC100/200V	
50A (2 B)	43	328	131	151,000		153,000		○		○		MXS (H) -2 MXCN (H) -2	
65 (2 1/2)	46	336		156,000		159,000		○		○			
80 (3)	46	354		158,000		160,000		○		○			
100 (4)	52	364	158	162,000		168,000		○		○		MXS (H) -3 MXCN (H) -3	
125 (5)	56	418		226,000		230,000		○		○			
150 (6)	56	430		239,000		244,000		○		○			
200 (8)	60	455	188	333,000		343,000		○		○		MXS (H) -4 MXCN (H) -4	
250 (10)	68	580		450,000		467,000		○		○			
300 (12)	78	605		549,000		568,000		○		○			
最 高 許 容 圧 力	ゴムシート=NBR :70℃以下の   ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0~60℃)												(注) 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合。
●備考	ゴムシート=EPDM:100℃以下の   ...1.0 MPa (連続使用流体温度範囲:0~60℃)												
	〈注〉62頁「バタフライ弁ゴムシートご使用上の注意」をご参照ください。 ◆16Kタイプも製作いたします。												
	●管内平均流速:3m/sec以下 (非圧縮性流体)・環境温度範囲:-10~50℃ ●オプション:リミットスイッチ増設、ポテンシオメータ、R/I 変換器。												
	●5K/10Kフランジ共用型です。●仕様詳細は、納入品図面・仕様書をご参照ください。●流体の条件(粘度等)により、アクチュエータ選定を変更する場合があります。												
	☆2007.3月より新型に設計変更						☆2008.3月より比例制御型アクチュエータ設計変更。 ☆2007.10月より DC24V 中止。						



電動バタフライバルブ

分 類	電動バタフライバルブ—TECOM [®] —					標準 アクチュエータ 型 番
	ハイフロー [®]					
型 式	防まつ形(IP67相当)					
	JIS B 2239(10K&20K)					
ク ラ ス	20K					
形 状	 JV SUS304 納入国 JV8-1					
製品コード						
本体材料	ステンレス SCS 13A					
弁体材料	ステンレス SCS 13A					
シート材料	PTFE					
電 源	AC100V／200V(単相)					
製品記号	100V	20LURT-MXS				
	200V	20LURT-MXSH				
呼び径	L	H	L1	¥	AC100/200V	
40 ^A (1½ ^B)	33	330	131	267,000	MXS(H)-2	
50(2)	43	336	131	267,000		
65(2½)	46	349	131	278,000		
80(3)	46	392	158	371,000	MXS(H)-3	
100(4)	52	406	158	398,000		
125(5)	56	427	158	469,000		
150(6)	56	513	188	616,000	MXS(H)-4	
200(8)	60	610	188	694,000		
250(10)	68	672	188	○		
最高 許容圧力	120℃以下の   ……1.0 MPa					
備考	☆2007.3月より記載追加 ☆2021.1月より設計変更					

☆2007.10月より DC24V 中止。