


電源電圧 (50/60Hz) V	単相 AC100
定格電流 (50/60Hz) A	4.1 / 3.9
起動電流 (50/60Hz) A	13 / 11
最高圧力 MPa	0.08
周囲温度 °C	0 ~ 40
騒音値(正面1.5m)dB[A]	55 / 57 (参考値)
必要換気量 m3/min	3
電源コード	2芯2.5mプラグ付き



電源コード先端プラグ形状

標準図

9	レギュレーター	
8	圧力計	
7	安全弁(逃し弁)	
6	1/4 B 止め弁	
5	ドレン抜き	ホースニップルφ7
4	圧力開閉器	運転スイッチ
3	空気タンク	
2	吸込ろ過器	
1	圧縮機本体	

番号	部品名称	材 料
----	------	-----

日立産機システム製
コンプレッサー
ZPV1(H)用
0.2kWスーパーオイルフリーベピコン
0.2LE-8SB

承認	伊藤	バルブコード
検 査		0.2LE-8SB
検 査		図面番号
作成	伊藤	T1601A902△
縮尺	乱尺	
日付	'17.1.11	

改 訂		△2					
マーク	日付	担 当	検 証	承 認	内 容		
△1	'19.3.1	伊 藤		小 川	仕様表追記		
					△4		



東洋バルブ株式会社