



30	シール 銘板	樹脂フィルム	
29	六角ボルト	SS400	亜鉛めっき
28	バネ座金	SWRH62	亜鉛めっき
27	ハンドル押さえ板	SS400	ダクロめっき
26	ハンドル	FC200/FCD450	200A以上:FCD450
25	ウォームギアユニット	FCD450	
24	バネ座金	SUS304	
23	六角ボルト	SUS304	
22	ヨーク	SCS13A	
21	シートリングガスケット	グラフォイル®	VF-35E t=0.8
20	シートリングスペーサー	SUS304	
19	六角穴付き止めねじ	SUS304	
18	抜け止めリング	SUS304WPB	
17	植え込みキー	S45C	
16	植え込みボルト, ナット	SUS304	
15	グランド	SCS13A	
14	グランドパッキン	グラフォイル®	VF-10
13	パッキンリテーナー	SUS304	
12	バネ座金	SUS304	
11	六角ボルト	SUS304	
10	底ふたガスケット	グラフォイル®	VF-35E t=1.6
9	底ふた	SCS13A	
8	テーパピン	SUS630	
7	シャフトベアリング	SUS316	タフトライド処理
6	シートリテーナー	SUSF304	
5	シートリング	SUS316L	表面硬化処理
4	下部弁棒	SUS304	
3	上部弁棒	SUS304	
2	弁体	SCS13A	
1	弁箱	FCD-S	

番号	部品名称	材	料
----	------	---	---

面間規格  
JIS B2032 系列番号 46

管接続規格  
ウェハー形 JIS 16K

肉厚規格  
メーカー標準

圧力検査規格  
メーカー標準

ダクティル鑄鉄  
16K  
ウェハー型  
バタフライ弁  
ギヤ操作式

承認	津島	製品記号	△	
検図	荻原	16LDH-G	△	
検図		図面番号	△	
作成	松木	2A140000J	△	
日付	'08.12.22	記号	日付	承認

単位: mm

呼び径	d	L	H1	H2	H3	H4	D	JIS 16K			L1	S	W	ギヤ 型番	質量 (Kg)	数量
								C	N	G						
50	52	43	88	170	206	45	102	120	8	M16	42	155	110	W11	6.5	
65	67	46	101	188	224	45	122	140	8	M16	42	155	110	W11	7.1	
80	81	46	108	195	231	45	136	160	8	M20	42	155	110	W11	8.0	
100	100	52	120	207	243	45	163	185	8	M20	42	155	110	W12	9.6	
125	127	56	145	235	271	45	188	225	8	M22	42	155	110	W 2	13.6	
150	149	56	167	252	288	45	224	260	12	M22	42	160	160	W20	17.2	
200	192	60	189	275	321	57	277	305	12	M22	67	178	200	W 3	28.5	

2010年3月  
生産終了

\*1: JIS 5Kフランジは取付不可

**TOYO 東洋バルブ株式会社**