



流れ方向

寸法表 単位:mm

呼び径		d	d1	L	a	質量 (Kg)	数量
A	B						
15	1/2	Rc 1/2	15	70	2.5	0.26	
20	3/4	Rc 3/4	20	80	3.0	0.46	
25	1	Rc 1	25	93	3.0	0.61	



弁箱鑄出し表示例

記事

1. シール銘板の色および表示

シール銘板の色	ライムグリーン
文字色	黒
表示	Ⓢ給水用コアタイト

2006年12月生産終了

弁座漏れ: 0.003及び1.5MPa

13	シール	ポリエステル系繊維	
12	シート	NBR	ニトリルゴム
11	管端コア	変性PPE	変性ポリフェニレンエーテル
10	シール材	シリコン樹脂系不乾性シール剤	
9	ガスケット	T # 1995	ノンアスベストシート
8	Oリング	NBR	ニトリルゴム
7	スプリング	SUS304WPB	
6	案内筒	POM	ポリアセタール
5	弁体	POM	ポリアセタール
4	弁座	POM	ポリアセタール
3	ユニオンナット	CAC406	
2	ふた	LFBC	鉛レス青銅鑄物
1	弁箱	LFBC	鉛レス青銅鑄物

番号	部品名称	材料
----	------	----

継手部の規格	<p>Ⓢ 鉛レス青銅 10K ねじ込み形コアタイト® 単式逆止め弁</p> <p>コア内蔵兼用形 (JV5-1) 給水用</p>
JIS B 0203	
面間の規格	
メーカー標準	
トリム(要部)	

承認	小口	試験圧力		バルブコード
検図	河西	弁箱耐圧	弁座漏れ	LCS11-SK
検図		水圧	MPa	
作成	堀江	1.75 MPa		図面番号
縮尺	乱尺			02G30000J Ⓢ
日付	'03. 1.16	MPa	MPa	

改訂		△						
マーク	日付	担当	検証	承認	内容			△
△								

TOYO 東洋バルブ株式会社