

設計変更詳細

1 / 1

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
RB-N-S	2007 年 5 月	RB-S	全サイズ




変更内容			
項目	変更前		変更後
全面設計変更			全面設計変更のため部品互換性なし
圧力-温度基準	常温の水・油・ガス 2.8MPa 飽和蒸気 1.0MPa 180℃以下の水・油・ガス 1.0MPa		常温の水・油・ガス 2.8MPa 飽和蒸気 1.0MPa 150℃以下の水・油・ガス 0.7MPa
ボア径	フルボア		スタンダードボア
軸封構造	Oリング方式 (Oリング…FKM) 		パッキン方式 (パッキン…グラスファイバー入りPTFE) 
スパナ掛け形状	  呼び径 15A,20A 呼び径 8A,10A,25A 以上		
寸法			・面間、高さ寸法変更(表 1 参照)

表 1: 主要寸法比較(mm)

RB-N-S						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル長さ(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
8	42	47	44	51	72	71
10	43	50	44	52	72	71
15	51	60	46	52	87	91
20	59	69	49	55	87	91
25	71	80	63	71	107	115
32	78	94	67	76	107	115
40	88	104	71	87	108	135
50	99	125	76	94	108	135



TOYO VALVE