

設計変更詳細

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
10-USRF-VN 10-USRF-V	2015年4月	10-USRF-VA(15A~250A) K10-USRF-VA(300A) ※	全サイズ
10-USRF-V		10-USRF-VA(15A~250A) K10-USRF-VA(300A) ※	
10-USRF-V		10-USRF-VA(15A~250A) K10-USRF-VA(300A) ※	

※300A はキット製








変更内容		
項目	変更前	変更後
全面設計変更		全面設計変更のため、変更前との部品互換性はなし。
鑄出し表示	10-USRF-VN 10-USRF-V  	10-USRF-VA K10-USRF-VA   (1)S13A の場合あり
	10-UMSRF-V 	10-UMSRF-VA K10-UMSRF-VA   (1)S14A の場合あり
主要寸法 詳細は表 1		高さ寸法/ハンドル径変更あり

表 1: 主要寸法比較(mm)

呼び径(A)	10-U(M)SRF-VN_V/(K)10-U(M)SRF-VA							
	面間(L)		高さ(H)			ハンドル径(D1)		
	新	旧	VA	VN	V	VA	VN	V
15	108	108	201	221	214	90	100	100
20	117	117	211	227	214	90	100	100
25	127	127	224	243	227	100	100	100
32	140	140	240	276	257	100	140	140
40	165	165	284	296	264	140	140	140
50	178	178	336	339	308	160	180	160
65	190	190	374	380	357	180	180	180
80	203	203	444	441	417	200	200	200
100	229	229	523	518	508	225	230	224
125	254	254	606	627	619	250	250	280
150	267	267	711	719	728	250	250	300
200	292	292	924	927	923	300	300	355
250	330	330	1126	1124	1117	350	360	400
300	356	356	1336	-	1317	400	-	450

