

設計変更詳細

対象型式	変更時期	新型式	対象サイズ
20-USRF-V	2015年4月	20-USRF-VA(15A~250A) ※1 K20-USRF-VA(300A) ※2	全サイズ

※1:32A、125A 除く

※2:300A はキット製

変更内容								
項目	変更前	変更後						
全面設計変更		全面設計変更のため、変更前との部品互換性はなし。						
鑄出し表示		<table border="0"> <tr> <td>20-USRF-VA</td> <td>K20-USRF-VA</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(1)S13A の場合あり</td> </tr> </table>	20-USRF-VA	K20-USRF-VA			(1)S13A の場合あり	
20-USRF-VA	K20-USRF-VA							
								
(1)S13A の場合あり								
主要寸法 詳細は表 1		高さ寸法/ハンドル径変更あり						

表 1: 主要寸法比較(mm)

20-USRF-V/(K)20-USRF-VA						
呼び径(A)	面間(L)		高さ(H)		ハンドル径(D1)	
	新	旧	新	旧	新	旧
15	140	140	209	216	100	100
20	152	152	220	225	100	100
25	165	165	239	250	100	140
32	-	178	-	292	-	160
40	190	190	294	308	140	160
50	216	216	355	338	180	200
65	241	241	404	391	180	200
80	283	283	472	433	225	250
100	305	305	560	537	250	300
125	-	381	-	658	-	355
150	403	403	753	754	350	400
200	419	419	968	944	400	450
250	457	457	1177	1210	450	560
300	502	502	1378	1438	500	600

